



RASANTE A FINITURA CIVILE ECOLOGICO A BASE DI CALCE IDRAULICA NHL 3,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il **Bio Rasante FC** è un rasante a finitura civile ad alta traspirabilità, a base di pura calce idraulica NHL 3,5 - conforme alla norma EN 459-1.

CAMPI D'IMPIEGO

Bio Rasante FC è un rasante a base calce idraulica NHL 3,5 specifico per la finitura di superfici precedentemente intonacate con **Bio Intonaco nuovo** o con prodotti della stessa natura. **Bio Rasante** applicato in fase di finitura, contribuisce a migliorare le prestazioni dell'intonaco precedentemente utilizzato, esaltando la traspirabilità delle superfici e proteggendo le stesse da muffe ed agenti atmosferici.

METODO APPLICATIVO-ISTRUZIONI

Bio Rasante FC è un prodotto pronto all'uso al quale basta aggiungere acqua per ottenere un impasto tixotropico e plastico di facile impiego ed applicabile con le comuni intonacatrici meccaniche in uso nei cantieri edili sia all'interno, sia all'esterno di edifici civili. Per ottenere il miglior risultato, si consiglia di procedere a strati di 2 mm circa ed a temperature comprese tra + 5 e + 35 °C.

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

- Granulometria max	≤ 0,5 mm
- Peso specifico in polvere	1.250 kg/m ³ ± 5%
- Acqua d'impasto	30 %
- Ritenzione d'acqua	98,5 %
- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ ≤ 11
- Resistenza alla compressione dopo 28 gg	> 1,5 N
- PH	12
- Reazione al fuoco	Classe A1

ISTRUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE

Bio Rasante è irritante per contatto con la pelle, gli occhi e per ingestione. Si raccomanda quindi l'uso di guanti impermeabili, mascherine antipolvere ed occhiali a protezione completa. In caso di contatto con gli occhi lavare subito con molta acqua e se persiste l'irritazione consultare un medico. Alla fine dell'applicazione, lavare accuratamente con acqua tutta l'attrezzatura.

RESA E CONFEZIONI

Consumi	Circa 1,5 kg/m ² per cm di spessore
Confezioni	Sacchi da 25 kg
Limite di utilizzo	Sei mesi in sacchi integri ed ambienti asciutti

VOCE DI CAPITOLATO

Gli intonaci saranno finiti all'interno ed esterno con **Bio Rasante FC**, finitura a base di pura calce idraulica ed inerte calcareo altamente selezionato, prodotto dal Calcificio del Gargano S.r.l.

BIO

I dati tecnici sopra riportati sono basati sull'attuale nostra migliore conoscenza del prodotto. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

www.calcificiodelgargano.com

Prodotto e Distribuito da:
Calcificio del Gargano

Stabilimento e uffici:
Via San Marco km. 0,2 - 71011 APRICENA (FG)
Tel. 0882.641016 - Fax 0882.643091
info@calcificiodelgargano.com