



Calcificio del Gargano S.r.l.

Stabilimento e Uffici:

Via San Marco in Lamis Km. 0,2 - 71011 - Apricena (FG)

Tel. 0882 641016 - Fax 0882 643091

www.calcificiodelgargano.com - info@calcificiodelgargano.com

C.C.I.A.A. REA Foggia 296694

C.F. e P.I. 04059930711

Capitale Sociale Euro 20.000,00 I.V.

IBAN: IT85P0503478270000000001680

Scheda tecnica K-80A

REV 01/19

Ancoranti all'acqua

Gli ancoranti all'acqua sono emulsioni acquose di leganti sintetici con aggiunta di additivi per migliorarne le caratteristiche di aderenza ai supporti e la stabilità. Le loro funzioni specifiche sono quelle di rendere le superfici più compatte e di garantire un assorbimento omogeneo realizzando un legame tra le strutture di base e le finiture applicative. Ciò permette una migliore applicazione e resistenza delle finiture stesse evitando variazioni cromatiche dovute a gradienti di assorbimento o incoerenze di stabilità dovute alla presenza di fondi poco coesi. Tutti i prodotti di questa serie sono privi di solventi e dall'odore neutro.

1. Denominazione e caratteristiche dei prodotti

Ankor F-87: Ancorante acrilico puro ad elevata penetrazione e potere consolidante. È caratterizzato da particelle di dimensioni finissime (< 0,06 micron) che garantiscono l'ottimo consolidamento di superfici molto sfarinanti e fortemente ammalorate.

Ankor F-21: Ancorante per finiture elastomeriche. Su vecchie pavimentazioni.

2. Tinte e compatibilità

Tutti i prodotti della serie sono liquidi all'apparenza lattescenti. Ad essiccazione avvenuta realizzano finiture completamente incolori. Pur essendo fisicamente miscibili tra di loro, se ne sconsiglia fortemente tale impiego in quanto si andrebbe ad inficiare la continuità dei cicli applicativi.

3. Applicazione

Preparazione dei supporti

Le superfici nuove da trattare o gli eventuali rappezzi con malte di ripristino devono essere stagionati, perfettamente puliti, coesi ed asciutti.

Applicazione dei prodotti

Tutti i prodotti della serie vanno diluiti con acqua in rapporto 1 a 1 (100%) e applicati a pennello per garantirne l'adeguata penetrazione. In caso di superfici particolarmente sfarinanti si suggerisce di applicare due mani di prodotto diluito 1 a 2 (200%).

Rese orientative

I consumi sono sempre influenzati dalla struttura e dal grado di assorbimento dei supporti. In media i prodotti della serie hanno una resa di 8-10 m²/L di prodotto diluito.

Limiti di applicazione

I prodotti non vanno applicati con elevata umidità dell'aria e con temperature inferiori a +7 °C e superiori a +30 °C. Si raccomanda di non lavorare sotto la diretta azione del sole o in condizioni di forte vento, nebbia o pioggia incombente e di proteggere le applicazioni dalle intemperie fino a completa essiccazione.

Pulizia degli attrezzi

Lavare tutti gli attrezzi usati con acqua corrente subito dopo l'uso.

4. Confezioni e stoccaggio

I prodotti sono forniti in contenitori di polietilene da litri 1, 5 e 10 specificatamente etichettati. Vanno stoccati in ambienti freschi e conservati al riparo dal sole e dal gelo nelle confezioni originali ben chiuse.

pH	7 - 8
Peso specifico	1,05 - 1,08 Kg/l
COV (Direttiva 2004/42/CE - D. Lgs. 161/2006)	< 30 g/l

I consigli tecnici relativi all'impiego forniti verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Calcificio del Gargano srl. Il cliente è tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.