

DILUENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE E CAMPI D'IMPIEGO

UNISOL è il diluente da utilizzare con il prodotto impermeabilizzante **UNIKA** da agitare accuratamente sino all'omogeneità di colore finale.

Per le percentuali di utilizzo fare riferimento alla scheda tecnica di **UNIKA**.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Tipo di prodotto Monocomponente

Peso specifico 0,87 ($\pm 0,05$) kg/litro

Conservabilità in magazzino (Shelf Life) 1 anno

ISTRUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE

UNISOL è irritante per contatto con la pelle, gli occhi e per ingestione. Si raccomanda quindi l'uso di guanti impermeabili, mascherine antipolvere ed occhiali a protezione completa. In caso di contatto con gli occhi lavare subito con molta acqua e se persiste l'irritazione consultare un medico. Alla fine dell'applicazione, lavare accuratamente con acqua tutta l'attrezzatura.

Frase di rischio R 10, 20/21, 38 Consigli di prudenza S 25 Simboli Xn (nocivo) F (infiammabile). TRASPORTO Trasporto su terra ADR-RID : UN n. : 1263 Pitture e materiali simili Classe : 3 Etichetta: 3 Gruppo di imballaggio: III Codice di classificazione : F1 Codice doganale: 3208 Pitture e Vernici a base di polimeri sintetici disperse o disciolte in mezzo non-acquoso (Paints and Varnishes disperded or dissolved in a no-aqueous medium)

RESA E CONFEZIONI

Confezioni

Contenitore metallico da 4 kg

Limite di utilizzo

12 mesi nelle confezioni originali

DATI TECNICI

Tipo di prodotto	diluente
Peso specifico	$\approx 0,87 \pm 0,05$ Kg/lit
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto
Confezione	4 kg
Temperature limite di applicazione	da -5 °C a +35°C
Temperatura d'esercizio	da -40 °C a +90°C

Rilevazione dati a $+20 \pm 2$ °C di temperatura, 65 $\pm$ 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale

- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- vista l'ampia casistica, ove sussistano dubbi o casi particolari, si consiglia di contattare la struttura tecnico commerciale CdG al fine di individuare il migliore intervento di risanamento possibile.
- il prodotto è pronto all'uso, non aggiungere altri componenti che andrebbero a compromettere i requisiti tecnici del materiale.
- per quanto non previsto consultare il sito internet www.calcificiodelgargano.com

dati tecnici sopra riportati sono basati sull'attuale nostra migliore conoscenza del prodotto. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al nostro servizio di Assistenza Tecnica.