



**CALCIFICIO  
DEL GARGANO**  
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

SISTEMI A SECCO

## LASTRA GKB(AK)

standard

Lastra con nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Colore avorio, riconoscibile per il timbro di identificazione di colore blu. È contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualità.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
10	1200	2000	80,00	192,00	5,38
10	1200	3000	72,00	259,20	5,38
13	1200	2000	60,00	144,00	6,31
13	1200	3000	60,00	216,00	6,31

## LASTRA GKB(AK)

standard

Lastra in gesso rivestito standard tipo A, marcata CE conformemente alla norma UNI EN 520,

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
10	1200	2000	80,00	192,00	5,07
13	1200	2000	64,00	153,60	5,29

## IDROLASTRA (AK)

per ambienti umidi

Lastra in gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità. Si riconosce facilmente grazie al colore verde del rivestimento sulla faccia a vista e dal marchio identificativo blu sul retro. Destinata ad ambienti con elevato tasso d'umidità quali bagni e cucine, in cui la produzione di umidità è particolarmente frequente e quella costante nell'aria è inferiore o uguale al 70%, è una scelta ideale per le finiture di interni nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc)

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	2000	60,00	144,00	9,45
13	1200	3000	56,00	201,60	9,45

## IGNILASTRA GKF(AK)

protezione passiva al fuso

Lastra in gesso rivestito a densità controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Ideale per realizzare pareti, contropareti e controsoffitti dove è richiesta la protezione al fuoco. Idonea anche per la protezione dal fuoco di elementi strutturali come travi e pilastri, sia in acciaio che cemento armato.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	2000	60,00	144,00	7,90

## ISOLASTRA PSE(AK)

isolamento termico e acustico

Lastra estremamente leggera costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB (A) in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, unita a un pannello rigido in polistirolo espanso sinterizzato (EPS) bianco. Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
10 + 20 EPS	1200	300	35,00	126,00	SU RICHIESTA

## LASTRA DIAMANT (AK)

alta densità

Lastra ad altissima resistenza meccanica, resistente all'umidità e antincendio, costituita da un nucleo di gesso armato con fibre minerali con superfici e bordi longitudinali rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente. Ideale per la realizzazione di pareti divisorie, contropareti, rivestimenti del sottotetto, rivestimento interno di pareti di tamponamento e pareti in sistemi modulari. Utilizzata per progetti di nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione, edifici pubblici o edilizia residenziale privata, scolastica, ospedaliera e uffici.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	2000	56,00	134,40	SU RICHIESTA
13	1200	3000	48,00	172,80	SU RICHIESTA

## FLEXLASTRA

Flessibile

Lastra in gesso rivestito a spessore ridotto, altamente flessibili, per la realizzazione di superfici curve.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
6,5	1200	3000	64,00	230,40	13,11

## LASTRA +

Lastra in cemento resistente all'acqua e al fuoco

Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato, resistente all'acqua, al fuoco, può essere utilizzata per applicazioni interne od esterne, non marcisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega. Applicazioni in interno, esterno e marina.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	2000	50,00	120,00	21,36 <sub>2</sub>




## AQUAFIRE

Lastra in cemento resistente all'acqua e al fuoco

Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato, resistente all'acqua, al fuoco, può essere utilizzata per applicazioni interne od esterne, non marcisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega. Applicazioni in interno, esterno e marina

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	1600	50,00	96,00	18,00



## X-FOAM® MLB

X-FOAM® MLB è una lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso monostrato di colore indaco, senza pelle di estrusione e con i 4 bordi dritti. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione da 200 kPa a 300 kPa a seconda dello spessore. Classificato al fuoco EUROCLASSE E

DIMENSIONI(cm)	MQ/PACCO	SPESSORE mm	€/MQ
600X3000	36mq/cf x 14 a ped	20	7,05
600X3000	25,2mq/cf x 12 a ped	30	10,33
600X3000	18mq/cf x 14 a ped	40	13,78

## MULTIROCK C

## INTERCAPEDINE - CARTONGESSO

Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità mediobassa, per l'isolamento termico ed acustico. Formato 1200x600 mm. Isolamento in intercapedine di pareti divisorie leggere (tecnologia a secco) e massive. ( $\lambda$  0,037 w/mk - Densità: 30 kg/m3)

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
40X600X1200	12,96	16	207,36	6,38
50X600X1200	10,80	16	172,80	8,01
60X600X1200	8,64	16	138,24	9,62

## PANNELLO 211

## INTERCAPEDINE - CARTONGESSO

Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità medio-bassa, per l'isolamento termico ed acustico di pareti divisorie leggere (tecnologia a secco) e massive. ( $\lambda$  0,034 w/mk - Densità: 40 kg/m3)

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
40X600X1200	10,80	16	172,80	7,11
50X600X1200	8,64	16	138,24	8,77
60X600X1200	7,20	16	115,20	10,44

## ITALCOL P

## COLLANTE VINILICO PER ACCOPPIAGGI PANNELLI

Collante speciale per pannelli, cornici e rosoni in polistirolo. Applicare su superfici perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-15MQ/LT X MANO	PRONTO ALL'USO	18 KG	33	80,00

## CORALLO

## PER CARTONGESSO SENZA FISSATIVO

Fondo e finitura lavabile ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa. La resina acrilica a microparticelle di cui è composta conferisce al prodotto altissima aderenza ai supporti .Si applica senza fissativo su cartongesso o supporti sfarinanti.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
12-14MQ/LT X MANO	20-30%	13LT	33	109,00



### MODELLO

### DESCRIZIONE

### CODICE

### SACCO

### pz/ped

### EURO/PZ

STUK 35



Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti

CDG

20KG

60

14,28

FUGENFÜLLER LEICHT



Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti

629117

5Kg

100

9,03

3112

10Kg

100

16,98

SUPER FINISH



Stucco pronto in pasta premiscelato a base vinilica con dolomite, mica, talco, attapulgit ed etilene.

634078

20Kg

33

36,79

## FINITURA



Stucco pronto in pasta a base vinilica, per la rasatura a superficie piena, di colore bianco.

634079

20Kg

33

39,91

## PERLIFIX



Adesivo in polvere a base gesso per incollaggio lastre ed isolastre Knauf

545330


25Kg

48

22,02


## TELAIO A SCOMPARSA PER CARTONGESSO

Semplicità e funzionalità sono le caratteristiche principali di questo modello base. Un controtelaio unico che offre infinite soluzioni per ridimensionare gli spazi disponibili in ogni ambiente. È ideale per tutti i locali piccoli come bagni, cucine, ripostigli, dove lo spazio libero non è mai sufficiente e dove l'utilizzo di una porta battente può ostacolare, con il suo raggio di apertura, l'agibilità delle superfici.




TIPO	LUCE (mm)	ALTEZZA (mm)	INGOMBRO	EURO/pz
IR AU MASTER	600	2100	1300x2200	210,00
IR AU MASTER	700	2100	1500x2200	210,00
IR AU MASTER	800	2100	1700x2200	210,00
IR AU MASTER	900	2100	1900x2200	210,00
FILO 44 SCRIGNO	700	2100	BATTENTE	650,00
FILO 44 SCRIGNO	800	2100	BATTENTE	650,00
FILO 44 SCRIGNO	900	2100	BATTENTE	650,00

## PROFILI PER CARTONGESSO




**AFFINT**  
PROFILI PER INCOLLAGGIO  
CARTONGESSO E CARTOPROF

GUIDA			
DIMENSIONE	ML/CF	EURO/ML	MONTANTE PRED.
30x15x30 3 mt	24	1,37	15x50x15 3 mt
30x27x30 3 mt	36	1,42	27x50x27 3 mt
40x50x40 3 mt	24	2,28	27x50x27 4 mt
40x75x40 3 mt	24	2,70	50x50x50 3 mt
40x100x40 3 mt	24	3,40	50x75x50 3 mt
			50x75x50 4 mt
			50x100x50 3 mt



**AFFINT**  
PROFILI PER INCOLLAGGIO  
CARTONGESSO E CARTOPROF

MONTANTI			
DIMENSIONE	ML/CF	EURO/ML	GUIDA PRED.
15x50x15 3 mt	24	1,71	30x15x30 3 mt
27x50x27 3 mt	24	1,95	30x27x30 3 mt
27x50x27 4 mt	32	2,68	40x50x40 3 mt
50x50x50 3 mt	24	2,94	40x75x40 3 mt
50x75x50 3 mt	24	3,80	40x100x40 3 mt
50x75x50 4 mt	32		
50x100x50 3 mt	24		



**AFFINT**  
PROFILI PER INCOLLAGGIO  
CARTONGESSO E CARTOPROF

PARASPIGOLO CARTONGESSO RINCATO			
Dimensione	PZ/CF	ML/CF	EURO/CF
30x30 3000	30	90	92,70



**AFFINT**  
PROFILI PER INCOLLAGGIO  
CARTONGESSO E CARTOPROF

PARASPIGOLO AD ARCO			
Paraspigolo in lamiera zincata sagomato per cartongesso			
Dimensione	PZ/CF	ML/CF	EURO/pz
38x20 3000	30	90	19,80



**KNAUF**

VERTEBRA			
Profilo sagomato curvabile per parte, controparte, controsoffitti curvi o a botte			
CODICE	DIMENSIONI	ML/PACCO	EURO/pz
474323	0,6X30	40M	431,66
474324	0,6X50	20M	271,58

**ACCESSORI PER ORDITURE(KNAUF)**

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE	Dimens.	Quant/CF	EURO/CF	
Distanziatore universale		Distanziatore universale	3405	0-12 mm	100	29,13
			3427	250mm	100	33,72
PENDINO CON OCCHIELLO APERTO		Pendino con occhello aperto Ø 4	3429	500mm	100	56,68
		per gancio con molla	3430	750mm	100	89,79
			3431	1000mm	100	110,81
GANCIO DI UNIONE ORTOGONALE		Per profili C Plus 50/27, 60/25.	58555	-	100	9,35
		base doppia, per profili C Plus 50/27, 60/25.	58575	-	100	15,25
		Cavallotto, per profilo C Plus 50/27 per soffitti.	58556	-	50	33,38
GANCIO CON MOLLA		Gancio con molla, per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25	58587	-	100	50,20
GANCIO SEMPLICE DISTANZIATO		Gancio semplice distanziato filettato per soffitti e contropareti, 5 mm Ø 6 MA, per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25.	58602	-	100	29,34
GIUNTO LINEARE		Per profili C Plus 50/27.	58612	-	100	34,39
VITE FINTA RONDELLA		Vite finta rondella punta Teks	58551	4,2X12,7	1000	21,07
		Vite finta rondella punta chiodo	58641	4,2X12,7	1000	20,11
VITE V.R. PUNTA CHIODO		Vite V.R. punta chiodo, ogni confezione è provvista di inserto per avvitamento.	58628	3,5X25	1000	13,30
			58629	3,5X35	1000	16,53
			58630	3,5X45	1000	20,43
			58631	3,5X50	1000	27,02
VITE DI CONGIUNZIONE		Vite di congiunzione per gancio semplice	58637	6X90	100	18,68
TASSELLO AUTOPERFORANTE		Tassello autoperforante per carichi pesanti su gesso rivestito.	65024	-	100	11,24
TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON		Con vite truciolare TPS.	473871	6X30	50	8,57
		Tassello universale nylon con v	473874	8X40	50	11,16
TASSELLO A PERCUSSIONE		Tassello a percussione testa piana bombata	474658	6X30	200	13,94
			474659	6X37	200	15,41
TASSELLO A ESPANSIONE CON DADO IN ACCIAIO		Tassello in nylon con dado in acciaio	477091	-	100	48,14
ANCORA A FARFALLA		Ancora a farfalla dritta	65022	M5X80mm	50,00	20,75
		Ancora a farfalla con occhello chiuso	72701	m5X80MM	50	20,52
NASTRO MICROFORATO		Nastro microforato per coprigiunti.	630395	75M	1	7,00
NASTRO IN RETE		Nastro in rete Top Quality per coprigiunto	629436	20M	48	2,43 X 48
			629438	90M	24	6,76 X 24
NASTRO MONOADESIVO		Nastro Monoadesivo sp. 4mm	174487	50x30000	18	14,60
			174486	70x30000	12	20,69
NASTRO BIOADESIVO		Nastro Bioadesivo sp. 4mm	174479	50x20000	12	12,55
			174478	75x20000	8	18,00
		Sigillante acrilico bianco verniciabile	630399	310ml	1	4,99
SCHIUMA POLIURETANICA			62037	500MT	1	7,66
BOTOLA OPEN		Botola di ispezione Open da soffitto e parete con idrolastra GKI (H)	154873	300X300	1	54,20
			154874	400X400	1	65,04
			154875	500X500	1	86,64
CESOIA A MANO		Cesoia a taglio dritta	59224	-	1	25,26
PUNZONATRICE		Mini	69866	-	1	103,90
		Master	69867	-	1	103,49