



**CALCIFICIO  
DEL GARGANO**  
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

## 11. ACCESSORI

## TUBO CORRUGATO DP NERO



DIAMETRO	MT/ROTOLO	€/M	€/ROTOLO
40	50	1,59	79,50
50	50	1,92	96,00
63	50	2,36	118,00
75	50	3,02	151,00
90	50	3,65	182,50
110	50	4,59	229,50
125	50	5,59	279,50
160	50	8,95	447,50
200	25	15,82	395,50

## TUBO DRENAGGIO BP VERDE



DIAMETRO	MT/ROTOLO	€/M	€/ROTOLO
75	50	3,44	172,00
90	50	3,90	195,00
110	50	4,86	243,00
125	50	6,07	303,50
160	50	10,08	504,00
200	25	35,40	885,00

## TUBO CORRUGATO PER FOGNATURA SN 4



DIAMETRO	MT/BARRA	€/M	€/ROTOLO
315	6	36,86	221,16
250	6	25,22	151,32
200	6	17,66	105,96
160	6	16,46	98,76



## EDILIA EXTRA

## RETE DA PONTEGGIO

Rete di protezione per ponteggi e schermante in bandella con asole alle cimose.

DIMENSIONI	Maglie x cm	€/MQ	€/ROTOLO
H1,80 X 25MT	2,4	0,94	42,30

## SPIDER

## VESPAIO AREATO

SPIDER è un cassero a perdere in polipropilene rigenerato ideale per la realizzazione di vespai aerati e intercapedini in genere tra terreno e fabbricato avente funzione di barriera fisica all'umidità.



ALTEZZA	DIM.	CONFEZIONE	PREZZO
H05	58X58	3 pz = 1 mq ped 200 m2	14,00
H10	58X58	3 pz = 1 mq ped 200 m2	14,46
H15	58X58	3 pz = 1 mq ped 160 m2	16,06
H20	58X58	3 pz = 1 mq ped 160 m2	16,62
H25	58X58	3 pz = 1 mq ped 120 m2	17,48
H30	58X58	3 pz = 1 mq ped 120 m2	18,94
H35	58X58	3 pz = 1 mq ped 120 m2	19,52
H40	58X58	3 pz = 1 mq ped 100 m2	21,86
H45	58X58	3 pz = 1 mq ped 100 m2	23,16
H50	58X58	3 pz = 1 mq ped 100 m2	25,48



## Top & Rap.id

## ASFALTO A FREDDO

Top & Rap.id è adatto alle piccole riparazioni stradali, forniti in sacchi da 25 kg o sfuso. La sua alta lavoabilità in qualsiasi condizione meteorologica garantisce un rapido ripristino del mato stradale; caratteristica essenziale in caso di ripristini su strade ad elevato traffico veicolare.

SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
25 KG	1500Kg	8,82



## ARGILLA ESPANSA

DESCRIZIONE	SACCO	PEDANA	EURO SACCO
ARGILLA ESPANSA 8/20	50LT	80 SACCHI	11,84
ARGILLA ESPANSA 3/8	50LT	75 SACCHI	11,84

## guttabeta® Star 4LS

## MEMBRANA BUGNATA

CONFEZIONE (HxL)	EURO / MQ
h2 x 20 mt = 40mq/rotolo - 12 rotoli a pedana	1,80
h3 x 20 mt = 60mq/rotolo - 16 rotoli a pedana	1,80

## IL BLOCCO (maschiato)

## GASBETON

Il blocco in calcestruzzo cellulare Siporex ha numerose applicazioni nelle nuove costruzioni nelle ristrutturazioni. È incombustibile e per questo si adatta perfettamente alla realizzazione di strutture per caminetti. Siporex è apprezzato per la sua facilità di posa in opera, è solido e veloce da posare. La posa avviene semplicemente per incollaggio, facile come un gioco da bambini e per questo adatto al fai-da-te.

DIMENSIONE	COLORE	PEZZI/ped	m <sup>2</sup> /ped.	EURO/MC	EURO/PZ
5	Bianco	144	22,50	320,00	2,50
8		90	14,06	320,00	4,00
10		72	11,25	310,00	4,84
12		60	9,37	310,00	5,81
15		48	7,50	310,00	7,27
20		36	5,60	310,00	9,69

## BLOCCO CEMENTO CELLULARE

## GAZBETON EGE

DIMENSIONE	COLORE	PEZZI/ped	m <sup>2</sup> /ped.	EURO/MC	EURO/PZ
5 LISCIO	Bianco	180	27,00	311,11	2,33
7,5 LISCIO		112	16,80	311,11	3,50
10 MASC		88	13,20	311,11	4,67
12,5 MASC		72	10,80	311,11	5,83
15 MASC		56	8,40	311,11	7,00
20 MASC		40	6,00	311,11	9,33

## Biemme film 70

## BARRIERA VAPORE

Film in polietilene a bassa densità (PELD) spessore 70my - 65 gr/mq

CONFEZIONE (HxL)	EURO / ROTOLO
Rotolo da 25KG - H2mt - 385Mq	136,84

## Biemme film 200

## BARRIERA VAPORE

Film in polietilene a bassa densità (PELD) spessore 200my - 184g/mq

CONFEZIONE (HxL)	EURO / ROTOLO
Rotolo da 25kg	150,19

## LASTRA +

Lastra in cemento resistente all'acqua e al fuoco

Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato, resistente all'acqua, al fuoco, può essere utilizzata per applicazioni interne od esterne, non marisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega. Applicazioni in interno, esterno e marina.

SPESORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	2000	50,00	120,00	21,36

## BIO PERLE RIGENERATE

## POLISTIROLO RICICLATO IN SACCHI

BIO PERLE R è un inerte leggero ed economico ideale per la realizzazione di sottofondi o per la formazione di pendenze su terrazzi o coperture piane.

SACCO	EURO/SACCO
0,33MC	su richiesta

## ISOLINTO

## INTONACO TERMICO

Intonaco premiscelato pronto all'uso a base di perle di polistirene espanso, leganti idraulici, inerti minerali ed additivi che favoriscono la ritenzione dell'acqua. Per la rasatura armata è consigliato utilizzare il prodotto RASANTE TH.  $\lambda=0,075$  W/Mk

**CAMPO D'IMPIEGO:** Per realizzare intonaci a cappotto termico su murature di qualsiasi natura sia all'interno che all'esterno.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
50Lt = 5 mq per 1 cm	50 LT	50 SACCHI	su richiesta



## LIVELLATORI PIASTRELLE

## SISTEMA RAIMONDI

DESCRIZIONE	CF/PZ	SCATOLE DA/PZ	EURO / PACCO
DISTANZIATORE LIVELLANTE PER CUNEO 1 MM	250	12,00	11,88
DISTANZIATORE LIVELLANTE PER CUNEO 2 MM	250	12,00	11,88
DISTANZIATORE LIVELLANTE PER CUNEO 3 MM	250	12,00	11,88
CUNEO LIVELLANTE	100	20,00	8,00
PINZA PER CUNEO IN PVC	1	1,00	18,38
PINZA PER CUNEO IN METALLO	1	1,00	28,30

## STADIE PER INTONACO

## ALLUMINIO

CONFEZIONE	EURO/ML
DA 1X 1 MT - 1,5 MT - 2 MT - 2,5 MT	17,36

### KIT (2+1) Statore/Rotore D6-3 – Arancione

380V

Per macchina intonacatrice TRIFASE 400 V. Nel gruppo pompa STATORE/ROTORE (polmone-vite) si ottiene la pressione necessaria per trasportare il materiale da proiettare.

CONFEZIONE	EURO/MQ
COMPOSTA DA 2 x POLMONI 1X VITE (380V)	280,00

### KIT (2+1) Statore/Rotore MV D4 – Rosso

220V

Per macchina intonacatrice MONOFASE 230 V. Nel gruppo pompa STATORE/ROTORE (polmone-vite) si ottiene la pressione necessaria per trasportare il materiale da proiettare.

CONFEZIONE	EURO/MQ
COMPOSTA DA 2 x POLMONI 1X VITE (220V)	370,00

### KIT (2+1) Statore/Rotore MV D4 – BLU SLIM

220V SLIM

Per macchina intonacatrice MONOFASE 230 V. Nel gruppo pompa STATORE/ROTORE (polmone-vite) si ottiene la pressione necessaria per trasportare il materiale da proiettare.

CONFEZIONE	EURO/MQ
COMPOSTA DA 2 x POLMONI 1X VITE (220V)	390,00

## KF 380

## MALTA PASSIVANTE

Malta passivante monocomponente per il trattamento antiruggine dei ferri d'armatura. Prodotto di facile preparazione ed ottima lavorabilità, presenta notevole adesione al ferro ed al calcestruzzo, elevata protezione alla corrosione di acqua e cloruri

COLORE	SACCO	EURO/cf
Rosso	5KG	13,00

## EDILFUGEN GF 0-4

## Sigillante cementizio speciale a grana fine.

Malta cementizia monocomponente a grana fine in classe CG2 per fughe da 0 a 4 mm.

COLORE	SACCO	SCATOLA	EURO/SACCO
Bianco	5 KG	4 PZ	9,60
Grigio	5 KG	4 PZ	9,60
Grigio Perla	5 KG	4 PZ	12,50
Grigio Perla	20 KG	60 SACCHI	36,30
Grigio Perla 2-15	25 KG	60 SACCHI	45,40
Beige	5 KG	4 PZ	12,50
Jasmin	5 KG	4 PZ	12,50
Marron Chiaro	5 KG	4 PZ	12,50
Antracite	5 KG	4 PZ	16,50
FUGENLASTIC	2 KG	1 PZ	9,00
(Impermeabilizzante per fughe)	5 KG	1 PZ	21,50
	25KG	1 PZ	92,50

## AR 97

## PER IMPIANTI RADIANTI CEMENTIZIO

AR 97 è un massetto autolivellante idoneo per la preparazione di sottofondi per la successiva posa di pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, pavimenti resistenti, destinati all'edilizia abitativa e al terziario. Può essere applicato su supporti in calcestruzzo alleggerito, cemento espanso e massetti cementizi in genere, fermo restando che lo stesso sia reso indipendente mediante barriera vapore e giunto salvabordo. Particolarmente indicato su impianti di riscaldamento a pavimento.  $\lambda = 1,4 \text{ W/mk}$

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19Kg/mq x 1cm	25KG	1500KG	280,00





## ESCUMO 75

## ADDITIVO PER CEMENTO CELLULARE

Agente schiumogeno solubile in acqua che per mezzo di una apposita attrezzatura (aeratore), produce una schiuma bianca compatta da mescolare con boiacche di cemento. Si usa per confezionare calcestruzzi leggeri, con densità che vanno dai 300 ai 1.600 Kg/m3

<i>CONSUMO</i>	<i>SECCHIO</i>	<i>PREZZO</i>
circa 1,2 litri/m3	25KG	107,50