



**CALCIFICIO
DEL GARGANO**

AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
20KG	60 SACCHI	16,00

IDROPITTURE

ITALACK

SUPERLAVABILE

Idropittura superlavabile per interni ed esterni ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie all'interno dove si richieda un elevato livello di finitura e di resistenza all'abrasione.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
12-14MQ/LT X MANO	20-30%	14LT	33	129,20

PERLA

LAVABILE

È un'idropittura lavabile per interni ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie all'interno dove si richieda un buon compromesso qualità/prezzo.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-12MQ/LT X MANO	20-30%	13LT	33	81,90
10-12MQ/LT X MANO	20-30%	4,5LT	12	30,50

ALBA

TRASPIRANTE BIANCHISSIMO

È un'idropittura traspirante per interni di buona copertura, a base di resine vinilacriliche in dispersione acquosa, idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie all'interno dove si richieda un buon compromesso qualità/prezzo.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
8-10MQ/LT X MANO	20-30%	13LT	33	49,90

QUADRIFOGLIO

TRASPIRANTE

È un'idropittura traspirante per interni di buona copertura, da applicare su muri e soffitti a base di resine vinilacriliche in dispersione acquosa. Idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie interne a base gesso, premiscelati, intonaci cementizi, pannelli di cartongesso etc

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
8-10MQ/LT X MANO	20-30%	13LT	33	37,80
8-10MQ/LT X MANO	20-30%	4,5LT	12	14,70

CORALLO

PER CARTONGESSO SENZA FISSATIVO

Fondo e finitura lavabile ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa. La resina acrilica a microparticelle di cui è composta conferisce al prodotto altissima aderenza ai supporti. Si applica senza fissativo su cartongesso o supporti sfarinanti.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
12-14MQ/LT X MANO	20-30%	13LT	33	121,80

IGIENE E RISANAMENTO DEI MURI

MUFFA NO - SPRAY

DETERGENTE PER PARETI

Detergente spray studiato appositamente per la disinfezione di superfici murali attaccate da alghe e/o muffe. Il principio attivo impiegato consente l'eliminazione dei microrganismi presenti e ne previene la nuova formazione.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
8-10MQ/LT X MANO	PRONTO USO	LT.0,5	12	6,30
8-10MQ/LT X MANO	PRONTO USO	LT.10	33	12,60
8-10MQ/LT X MANO	PRONTO USO	LT.10	33	64,90

MUFFA NO - FONDO

PRIMER PER CICLO ANTIMUFFA

È un primer fissativo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa, idoneo per l'imregnazione superficiale dei supporti murali. Indicato per la preparazione dei supporti con gravi problemi di muffa

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-15MQ/LT X MANO	100-400%	LT.1	12	9,50

MUFFA NO - GLASS

IDROPITTURA ANTICONDENSA

È un'idropittura murale traspirante per interni caratterizzata da un basso coefficiente di trasmissione termica. Indicata per dipingere e preservare bagni, cucine e tutti gli ambienti con elevata condensa.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
4-6MQ/LT X MANO	20%	LT.13	33	138,60

SISTEMA SILOSSANICO ACRILSILOSSANICO

SILOPRIMER COLOR

Primer pigmentabile silossanico ad acqua

Fondosolante pigmentato silossanico, coprente, indicato come consolidante, traspirante per qualunque supporto in intonaco tradizionale, cemento armato, MDF, legno, cartongesso. possiede un elevato potere riempitivo e mascherante ed è adatto per ripristinare supporti rovinati o uniformare muri con differenti scabrosità. Particolarmente indicato come primer coprente per cicli silossanici, sia lisci che a spessore.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
6-8 mq/l	1:1 a 1:3	14 LT	33 LATTE	92,40

ITAL-P PESCHICI 1,2

Rivestimento murale acril silossanico

È un rivestimento murale per esterni costituito da un legante acril silossanico in dispersione acquosa, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione (Gran. 1,2 mm) Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
1,8-2 kg/mq	Pronto all'uso	14 LT	33 LATTE	74,60

ITAL-P PESCHICI PLUS 1,2

Rivestimento murale silossanico

È un rivestimento murale per esterni costituito da un legante acril silossanico in dispersione acquosa, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione. Tra i prodotti della sua famiglia, il superiore contenuto in resina ne migliora resistenza e durata. Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
1,8-2 kg/mq	Pronto all'uso	14 LT	33 LATTE	84,00

SILOPRIMER

Primer silossanico incolore

È un primer fissativo a base di resine silossaniche micronizzate in dispersione acquosa, idoneo per l'imregnazione superficiale dei supporti murali. Indicato in particolare per la preparazione dei muri al ciclo ai silossanici. Aspetto: Trasparente

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
12 mq/l per strato	1:1 a 1:3	10 LT	33 LATTE	57,80

ITALSILOX PLUS

Pittura Silossanica

È un'idropittura a base di quarzo, resine silossaniche in dispersione acquosa, cariche pregiate e idrorepellenti. Per esterni con ottima copertura Idonea per intonaci civili, base cemento e premiscelati. Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-12MQ/LT	10-20%	13LT	33	136,50

SISTEMA ACRILICO

ISOLPRIMER

Primer incolore a base di resine acriliche in fase acquosa, per interni ed esterni. Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici, penetra e consolida il supporto murale o gli strati residui di pitture sfarinanti e offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura, isolandoli dall'ambiente alcalino dei supporti cementizi o similari.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
6-8 MQ/L	5-10%	LT 10	33,00	48,30
6-8 MQ/L	5-10%	LT 5	12,00	27,30
6-8 MQ/L	5-10%	LT 1	12,00	7,90

ITALQUARZ

IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO

Un'idropittura a base di farina di quarzo, cariche pregiate, cere idrorepellenti e resine stiroacriliche in dispersione acquosa, per esterni, con buona copertura. Idonea per intonaci civili, base cemento e premiscelati, pannelli in CLS, superfici in gesso e cartongesso, ecc.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
8-10MQ/LT	10-20%	LT.13	33,00	85,10
8-10MQ/LT	10-20%	LT.4,5	80,00	32,60

SUPERQUARZ

IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO

È un'idropittura decorativa a base di farina di quarzo, cariche pregiate, cere idrorepellenti e resine stiroacriliche in dispersione acquosa, per esterni ed interni. Idonea per intonaci civili, base cemento e premiscelati, pannelli in CLS, superfici in gesso e cartongesso, ecc.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
6-7 MQ/LT	10-20%	LT.13	33,00	102,90



ISOL COLOR

Primer pigmentabile acrilico ad acqua

Fondo pigmentato riempitivo bianco o colorato in fase acquosa per esterni ed interni. Per le sue elevate capacità di penetrazione è particolarmente adatto per uniformare le superfici leggermente disomogenee. Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento, cartongesso e premiscelati.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
6-8 mq/l	20-40%	14 LT	33 LATTE	71,40

ITAL-P VIESTE 1,2

Rivestimento murale acrilico

Rivestimento murale plastico per esterno. Costituito da un legante in dispersione, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione. Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
1,8-2 kg/mq	Pronto all'uso	14 LT	33 LATTE	63,00



ITALBETON H

PITTURA PER CEMENTO ARMATO

È un'idropittura decorativa a base di farina di quarzo, cariche pregiate, cere idrorepellenti e resine stiroacriliche in dispersione acquosa, per esterni ed interni. Idonea per calcestruzzo

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
4/5 mq/lt x 2 mani	10-20%	13 LT	33 LATTE	110,30



SISTEMA AI SILICATI

SILICAT PRIMER

È un primer fissativo a base di silicati di potassio in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale dei supporti murali. OPACO e TRASPARENTE

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/LATTA
10-12 mq/l per strato	30-50%	10 LT	33	60,90



ITALSILICAT

Una finitura minerale protettiva a base di silicato di potassio stabilizzato, inalterabile nel tempo, aderisce perfettamente su tutto il supporto lasciandolo traspirare, finitura liscia opaca. Bianco + tinte

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
8-10 mq/lt per strato	10-20%	13 LT	33	120,80



ITAL P-RODI 1,2

È un rivestimento minerale a base di silicato di potassio in fase acquosa per esterni ed interni, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, e speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
0,9/1 mq/lt per strato	Pronto uso	14 LT	33	77,70



SISTEMA A CALCE

CALCECOLOR

PITTURA MINERALE CALCE PER INT-EST

È una idropittura murale minerale per esterni ed interni, a base di calce spenta stagionata e cariche elezionate che permette di ottenere l'antico effetto opaco e irregolare della calce. CALCECOLOR è dotata di elevata respirabilità e la sua natura minerale le consente di aderire senza sfogliare anche su supporti minerali difficili.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
8-10 mq/l	10-20%	13 LT	33	57,80



BIANCO CALCE

PITTURA MINERALE ALLA CALCE PER INTERNI

Idropittura murale minerale per interni, a base di calce idrata spenta e cariche selezionate che permette di ottenere l'antico effetto opaco e irregolare della calce. BIANCO CALCE è dotata di elevata traspirabilità e la sua natura minerale gli consente di aderire senza sfogliare anche su supporti minerali difficili.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
6-7 mq/l	10-20%	13 LT	33	38,90



ITAL-P CALCE 1,2

RIVESTIMENTO MURALE BASE CALCE

Rivestimento murale per esterno ed interno a base di grassello di calce, con un buon grado di elasticità permanente ed essiccazione rapida e bilanciata del film. È atossico e inodore, non è infiammabile. Aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci tradizionali e su pitture ben ancorate. È costituito da un legante in dispersione, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,2-2,5 kg/mq	Pronto uso	14 LT	33	77,70



**FONDO DI COLLEGAMENTO FIBRATO**

UNIFORMANTE

Fondo riempitivo fibro-rinforzato a granulometria media per uniformare l'assorbimento dei supporti che devono essere trattati con rivestimenti, pitture sintetiche, silossanici e silicati.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
3-4 MQ/KG	10-20%	20KG	33,00	57,80

ISOLPRIMER 100

PRIMER ELASTOMERICO INCOLORE

Primer consolidante incolore base di resine acriliche in fase acquosa. Per interni ed esterni.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-20 MQ/LT	10-20%	LT.10	33,00	50,40
10-20 MQ/LT	10-20%	LT.5	80,00	28,40
10-20 MQ/LT	10-20%	LT.1	12,00	9,50

**ELASTOQUARZ**

IDROPITTURA ELASTOMERICA AL QUARZO PER ESTERNI

idropittura a base di quarzo per esterni con ottima copertura, a base di resine elastomeriche in dispersione acquosa, cariche pregiate e cere idrorepellenti. Idonea per intonaci civili, base cemento, premiscelati e in tutti i casi per il trattamento delle microcavillature.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
3-4 MQ/LT	10-15%	LT.13	33,00	117,60

**CONSOLIDANTI****ISOL 80/20**

PRIMER AL SOLVENTE PER ESTERNO

È un prodotto alla piolite per l'impregnazione ed il consolidamento dei supporti murali, indicato per i cicli di pittura all'esterno. Ideale per l'ancoraggio di guaina liquida su supporti bituminosi e supporti difficili.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
8-10 MQ/L	5-10%	LT.5	6	65,10
8-10 MQ/L	5-10%	LT1	12	13,70

**ISOL 900**

CONSOLIDANTE ALL'ACQUA

È un primer fissativo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale dei supporti murali. Indicato in particolare per la preparazione del cartongesso, ISOL 900 penetra e consolida il supporto murale o gli strati residui di pitture sfarinanti e offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura, isolandoli dall'ambiente alcalino dei supporti cementizi o similari.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	EURO/LATTA
10-15 MQ/L	50-100%	LT.5	31,50
10-15 MQ/L	50-100%	LT 10	57,80

**ITALCOL P**

COLLANTE VINILICO PER ACCOPPIAGGI PANNELLI

Collante speciale per pannelli, cornici e rosoni in polistirolo. Applicare su superfici perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-15MQ/LT X MANO	PRONTO ALL'USO	18 KG	33	87,50

