



**CALCIFICIO
DEL GARGANO**
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

7 IMPERMEABILIZZANTI

ELASTOCEM MONOCOMPONENTE

Guaina cementizia monocomponente

Guaina cementizia monocomponente elastica per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazzi e bagni. Applicabile manualmente (spatola/ruolo). La malta impermeabile soddisfa i requisiti della norma EN 14891 per i prodotti di classe CM/O2-P (Crack bridging ability a -20°C ≥ 0,75 mm).

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
1,1 - 1,2 kg/mq x 1mm	20 KG	60 SACCHI	70,70

ELASTOCEM MONOCOMPONENTE ECO

Guaina cementizia monocomponente idonea per acqua potabile

Guaina cementizia monocomponente elastica per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazzi e bagni. Applicabile manualmente (spatola/ruolo). La malta impermeabile soddisfa i requisiti della norma EN 14891 per i prodotti di classe CM/O1-P (Crack bridging ability a -5°C ≥ 0,75 mm), idonea al contatto con acqua potabile.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
1,1 - 1,2 kg/mq x 1mm	20 KG	60 SACCHI	70,70

ELASTOCEM BICOMPONENTE PLUS

Guaina cementizia bicomponente IN SPINTA NEGATIVA

Guaina cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione e la protezione anticarbonatazione di balconi, terrazzi, bagni, piscine e superfici in cls. Per piccole superfici applicabile senza rete in monostrato (2mm spessore minimo). La malta impermeabile soddisfa i requisiti della norma EN 14891 per i prodotti di classe CM/O2-P (Crack bridging ability a -20°C ≥ 0,75 mm).

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
1,6 - 1,7 kg/mq x 1mm	25 + 10 KG	60 SACCHI	92,70

CEMENTO OSMOTICO

MALTA OSMOTICA PER ACQUA POTABILE

Malta cementizia monocomponente osmotica per l'impermeabilizzazione di strutture in muratura e calcestruzzo, idonea al contatto con acqua potabile

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
1,4 - 1,5 kg/mq x 1mm	25 KG	60 SACCHI	28,70

Ankor F-21

FISSATIVO PER VECCHIE GUAINE/PAVIMENTI ESISTENTI

Fissativo specifico per finiture impermeabilizzanti. Diluizione 1:1

CONSUMO	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
Resa media: 15/20 Mq/L	10 LT	48 LATTE	179,10
Resa media: 15/20 Mq/L	1 LT	12CF X SC	21,30

Ankor F-87

ANCORANTE PER SUPPORTI POCO CONSISTENTI

Ancorante ad elevata penetrazione ed elevato potere consolidante dopo demolizione piastrelle o asportazione vecchie guaine. Diluizione 1:1

CONSUMO	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
Resa media: 15/20 Mq/L	10 LT	48 LATTE	246,60
Resa media: 15/20 Mq/L	1 LT	12CF X SC	29,20

ELASTOCEM GUAINA

Guaina liquida bicomponente

Guaina liquida cementizia bicomponente all'acqua elastica, flessibile. Applicabile manualmente (ruolo) oppure a spruzzo. Può essere lasciato a vista.

CONSUMO	LATTA (A+B)	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	20 KG	48 LATTE	163,50
1,6 - 1,8 kg/mq	7 KG	20 SECCHI	64,00

ELASTOCEM GUAINA FIBRATA

Guaina liquida Fibrorinforzata bicomponente

Guaina liquida cementizia bicomponente all'acqua elastica, flessibile e fibrorinforzata. Applicabile manualmente (ruolo) oppure a spruzzo. Può essere lasciato a vista.

CONSUMO	LATTA (A+B)	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	20KG	48 LATTE	170,10
1,6 - 1,8 kg/mq	7KG	20 SECCHI	66,20

ACRILROOF

Guaina MONOCOMPONENTE liquida acrilica

Guaina liquida acrilica per l'impermeabilizzazione e la protezione di muri controterra, di massetti prima della posa di ceramiche e di vecchie pavimentazioni già piastrellate di terrazzi e balconi.

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	GRIGIO CEMENTO	20 KG	48 LATTE	106,10
		7KG	20 SECCHI	43,40

ACRILROOF ECO

Guaina MONOCOMPONENTE liquida acrilica

Guaina liquida acrilica per l'impermeabilizzazione e la protezione di muri controterra, di massetti prima della posa di ceramiche e di vecchie pavimentazioni già piastrellate di terrazzi e balconi.

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	GRIGIO CEMENTO	20 KG	33 LATTE	66,90

ACRILROOF FIBRO

Guaina liquida MONOCOMPONENTE acrilica fibrata

Guaina liquida acrilica fibrata che garantisce eccellenti prestazioni di impermeabilizzazione sulle più svariate superfici di natura lapidea. Si caratterizza per l'elevata flessibilità e la resistenza alle intemperie e ai cicli gelo/disgelo.

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	GRIGIO CEMENTO	20 KG	48 LATTE	118,30
		7KG	20 SECCHI	48,30

ACRILFLOOR PU

Guaina liquida MONOCOMPONENTE acril-poliuretana

Guaina liquida monocomponente costituita da resine acrilpoliuretatiche a base di acqua prive di solventi. Per superfici soggette a traffico. Applicazione: Pennello, Rullo

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	GRIGIO, ROSSO	14LT	48 LATTE	169,60
		5LT	20 SECCHI	59,70

ACRILFLOOR PU FIBRO

Guaina liquida MONOCOMPONENTE acril-poliuretana fibrata

Guaina liquida monocomponente fibrorinforzata costituita da resine acrilpoliuretatiche a base di acqua prive di solventi. Per superfici soggette a traffico. Applicazione: Pennello, Rullo

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	GRIGIO, ROSSO	14LT	48 LATTE	181,90
		5LT	20 SECCHI	65,10

ACRILASTIK GR

Impermeabilizzante MONOCOMPONENTE acrilico elastometrico

Rivestimento impermeabilizzante acrilico fibrato ad elevata resistenza all'abrasione e allo strofinamento. Grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla varietà di colori realizzabili trova impiego per la realizzazione di superfici antiscivolo impermeabili e calpestabili e può essere lasciato a vista o piastrellabile. Pronto all'uso. Applicazione: Pennello, Rullo, Frattazzo

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
0,5-0,6 mq /Kg	GRIGIO, ROSSO, BIANCO	20 KG	48 LATTE	137,40
		7KG	20 SECCHI	50,10

ACRILBIT ELASTIK GR

Impermeabilizzante MONOCOMPONENTE elastometrico bituminoso

Rivestimento impermeabilizzante fibrato ottenuto dalla combinazione di emulsioni bituminose con resine elastomeriche ad elevato modulo. Garantisce eccezionale impermeabilità per la protezione di terrazzi e balconi e per il ripristino di membrane bitume-polimero ormai deteriorate. Pronto all'uso. Applicazione: Pennello, Rullo, Frattazzo

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
0,5-0,6 mq /Kg	MARRONE	20 KG	48 LATTE	120,40
		7KG	20 SECCHI	46,40

PRIMER

Primer bituminoso per guaine

Promotore d'adesione che garantisce la perfetta adesione delle guaine impermeabilizzanti bituminose, sia liquide che in rotoli, su qualsiasi tipo di superficie. È prodotto con solventi rigenerati, senza aggiunta di clorurati. di pannelli su supporti che siano traspiranti.

LT / LATTA	CONSUMO	EURO/LATTA
GRANDE	300 gr/mq	53,20
MEDIO		38,90
PICCOLO		23,50

REFLEX

ALLUMINIO

REFLEX è una vernice alluminio al solvente a rapida essiccazione, dalle alte capacità riflettenti. Viene impiegata per proteggere i manti bituminosi, prefabbricati e non, dalle radiazioni ultraviolette e dalle intemperie, allungandone la durata nel tempo. È ugualmente indicata per rivestire e proteggere serbatoi e tubazioni esterne, esposte alle intemperie.

LT / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
18	300 - 400 ml/mq	ALLUMINIO	158,30
5			54,70

POLIELASTIK

POLIELASTIK è una guaina liquida impermeabilizzante poliuretanica, elastica e colorata. Il poliuretano è un prodotto traspirante e calpestabile, offre una maggiore resistenza alle avversità climatiche ed al ciclo caldo/freddo. Mantiene inalterate le sue proprietà dai +80°C fino ai -20°C. Resiste ai ristagni d'acqua. Assicura una durata minima di 7 anni senza alcuna manutenzione, con un'ulteriore stesa di prodotto

KG / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20	1,6 Kg/mq	GRIGIO	196,00

RESIN FIBRA A

RESIN FIBRA A è il primer specificatamente pensato e testato per compattare il supporto e favorire l'aderenza del nostro GLASSMAT 300, tessuto d'armatura e successivamente della resina impermeabile RESINFIBRA. Sistema Fibra Cimar è stato sviluppato per l'impermeabilizzazione di superfici irregolari e sconnesse.

Impermeabilizzazione di superfici regolari e sconnesse:			
	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
PRIMER FIBRA 18LT	6-700 ml/mq	VERDE	121,30

RESIN FIBRA B

RESINFIBRA B è una guaina acrilica all'acqua, colorata ed elastica resistente alle sollecitazioni. Pensata per essere usata con il nostro sistema impermeabilizzante Fibra, insieme a RESIN FIBRA A ed al tessuto GLASSMAT 300, garantisce un'ottima solidità per l'impermeabilizzazione di supporti difficili e sconnessi.

LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
RESIN FIBRA 20KG	2 Kg/mq	GRIGIO	130,50

UNIKA

GUAINA ACRILICA AL SOLVENTE

UNIA è un prodotto innovativo che permette di realizzare impermeabilizzazioni ad elevata resistenza meccanica. Può essere applicato anche in condizioni meteorologiche avverse grazie al suo rapidissimo processo d'asciugatura. È resistente anche alle bassissime temperature, sino a -40 °C. Resistente al ristagno dell'acqua, è applicabile anche su superfici piane. Primer: su cemento, legno, metallo, pvc, ardesia e piastrelle applicare una prima mano di prodotto da 2-300 gr/m2 diluita con il solvente specifico UNISOL.

KG / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
18	2 Kg/mq	ROSSO - GRIGIO	175,30
18	2 Kg/mq	ALLUMINIO	250,40
18	2 Kg/mq	BIANCO	198,40
4	2 Kg/mq	ROSSO - GRIGIO	51,40
4	2 Kg/mq	ALLUMINIO	75,30
4	2 Kg/mq	BIANCO	58,20
UNISOL 4	0,2 kg/mq	-	25,20
UNISOL 0,8	0,2 kg/mq	-	9,10

ACCESSORI PER GUAINA CEMENTIZIE / LIQUIDE

BANDELLE PERIMETRALI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	EURO/ROTOLO
BIEMME BAND TNT	TNT CON FASCIA CENTR. ELAST.	25x70x25 sp 0,7 X50M	188,95
FIOCOTEX GR130 EXTRA	- TNT - BIEMME	H20 X 50 MT	24,54

POTENZIO

POTENZIO è un tessuto di rinforzo universale per le guaine liquide impermeabilizzanti. Grazie alla sua flessibilità, assicura un ottimo adattamento alle superfici da trattare formando un unico corpo con la guaina impermeabilizzante. POTENZIO BANDELLA ELASTICA per rinforzare bordi, angoli e giunti di dilatazione POTENZIO FIBRA tessuto in fibra di vetro da 300 gr/mq

PRODOTTO	DESCRIZIONE	EURO / ROTOLO
POTENZIO 1X100	TNT	225,00
POTENZIO FIBRA 30KG	AGUGLIATO IN FIBRA	247,50

FIOCOTEX

TNT

Geotessuto fabbricato mediante processi di cardatura e coesione meccanico di fibre in fiocco di polipropilene o poliestere. Resiste agli alcali, agli acidi ed alle sostanze organiche. Può essere stabilizzato ai raggi UV. È inattaccabile da muffe, roditori e microorganismi. Le sue qualità e proprietà non vengono sostanzialmente modificate da fattori climatici quali gelo, caldo, umidità.

COLORE	GRAMMI	MQ/ROT	DIMENSIONI	EURO/ROTOLO
BIANCO	80	50	1 X 50 MT	93,76
BIANCO	200	100	2 X 50 MT	118,56

GLASSTEX GT 160 SOLID

PER INTONACI - RASANTI - GUAINA CEM.- CAPOTTO

Rete in fibra di vetro antifessurazione in fibra di vetro ed alcali resistente, soddisfa i massimi requisiti in materia di sicurezza anticrepe e resistenza agli urti.

Carico di rottura a trazione : ordito > 1200 N/5cm Trama > 1070 N/5cm

ROTOLO (HxL)	COLORE	EURO/ROTOLO
H1x50mq - Maglia 4x4mm	BIANCA	60,00



GLASSMAT GM

Agugliato in fibra di vetro per rinforzo guaine liquide

Prodotto costituito da filamenti di vetro tagliati, distribuiti a caso, non tessuti coesionati da un appretto a polvere o liquido, per rinforzo di guaine liquide

MODELLO	KG/ROT	DIMENSIONI	APPRETTO	EURO/ROTOLO
GM 300	36	1 X 120 MT	EMULSIONE	323,51

GUAINE A ROTOLI, LIQUIDE, PRIMER e PROTETTIVI

ADERIX

Adesiva

Le membrane Bitume-Polimero autoadesiva per strutture in legno, pannelli isolanti termo-sensibili, coperture deck, recupero di coperture storico-artistiche

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDANA	EURO/MQ
3 MM	1 X 10 MT	25	10,19
ARDESIATA 3,5KG	1 X 10 MT	30	8,74
ARD. 4 KG ROSSA	1 X 10 MT	30	9,37

VAPOREX AL 3 KG

GUAINA BARRIERA VAPORE

Le membrane bituminose VAPOREX sono ottenute dalla combinazione di un'armatura in lamina di alluminio rinforzata e una miscela a base di bitume modificato con polimeri polipropilenici. Vaporex funzionano da perfette barriere totali al vapore, evitando la condensazione del vapore acqueo salvaguardando anche le caratteristiche prestazionali e meccaniche dell'elemento termoisolante

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDANA	EURO/MQ
LISCIA 3 KG	1 X 10 MT	30	7,27

STARLINE -5°C

Guaina Poliestere -5 °C

Ottenute dalla combinazione di una miscela a base di bitume modificato con polimeri poliolefinici e inerti, formulata per ottenere un prodotto funzionale unito ad un'armatura in TNT di poliestere stabilizzato con fili di vetro di media grammatura.

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDANA	EURO/MQ
LISCIA 3 MM	1 X 10 MT	39	5,57
LISCIA 4mm	1 X 10 MT	25	6,49
ARDESIATA 4,5 mineral	1 X 10 MT	23/27	6,49

MULTIPLAST -10°C

Guaina Poliestere -10°C

Le membrane impermeabili MULTIPLAST sono realizzate con una miscela, a base di bitume modificato con polimeri poliolefinici, abbinate ad un'armatura in TNT di poliestere stabilizzato con fili di vetro.

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDANA	EURO/MQ
LISCIA 4 MM	1 X 10 MT	25	7,08
ARDESIATA 4,5KG	1 X 10 MT	23/27	7,08

ROOFSTAR -10°C

ELASTOPLASTOMERICO -10°C

Le membrane impermeabili ROOFSTAR sono costituite da una miscela a base di bitume e polimeri termoplastici, irrobustite da un'armatura di rinforzo in tessuto non-tessuto di poliestere rinforzato con fili di vetro che assicura un'ottima stabilità dimensionale per rispondere ad ogni esigenza durante gli utilizzi comuni.

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDANA	EURO/MQ
40160 POL. 4MM	1 X 10 MT	20	8,32
45200 POL 4,5 MIN	1 X 10 MT	27	7,65
4,5 MIN BIANCA	1 X 10 MT	23	7,87

ECOFLEX -5°C

ARDESIATA COLORATA -5 °C

Le membrane bitume polimero ECOFLEX sono realizzate con una miscela a base di bitume modificato con polimeri termoplastici e inerti, in abbinamento con un'armatura in TNT di poliestere stabilizzato con fili di vetro.


TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDAN.	EURO/MQ
ARDESIATA ROSSA 4,5 KG	1 X 10 MT	25	6,78
ARDESIATA VERDE 4,5 KG	1 X 10 MT	25	6,78


TECH MILLENNIUM -20°C

-20 °C

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri elastomerici tipo SBS e CPB (copolimeri poliolefinici blend) da catalizzatori metallocenici, con armatura composita in tessuto non tessuto in fibra di poliestere da filo continuo, che conferisce alla membrana elevate caratteristiche meccaniche ed eccellente stabilità dimensionale.

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDAN.	EURO/MQ
4MM PE+TNT	1 X 10 MT	25	9,61
4,5 KG PPL	1 X 10 MT	25	5 9,61





GUM

-10 °C

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri plastomerici (tipo APP), con armatura composita in un tessuto non tessuto in fibra di poliestere da filo continuo, con buone caratteristiche meccaniche ed eccellente stabilità dimensionale. Le versioni PA sono autoprotette, sulla faccia superiore, con scaglie di ardesia che riducono l'assorbimento del calore sulla superficie migliorando la durabilità della membrana. Le versioni autoprotette sono provviste di una cimosa laterale di 10 cm e, su richiesta, di testa di 15 cm per favorire la giunzione e la tenuta dei teli.

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDAN.	EURO/MQ
4MM PE+TNT	1 X 10 MT	25	7,92
4,5 KG PPL	1 X 10 MT	30	7,76



guttabeta® Star 4LS

MEMBRANA BUGNATA

CONFEZIONE (HxL)	EURO / MQ
h2 x 20 mt = 40mq/rotolo - 12 rotoli a pedana	1,80
h3 x 20 mt = 60mq/rotolo - 16 rotoli a pedana	1,80

Gutta 3 PUNTI

SOTTOTETTO

Lastre lamellari multistrato bitumate sottovuoto per la posa di coppi 18-19 cm e di qualsiasi tegola. Le lastre sottocoppo e sottotegola gutta 3 punti® sono il risultato di una continua ricerca della qualità nel campo dell'impermeabilizzazione delle coperture in laterizio. Le lastre gutta 3 punti® risolvono la fondamentale necessità di ventilare la copertura attraverso le proprie onde continue dalla gronda al colmo del tetto.

CONFEZIONE (HxL)	EURO / MQ
DIM 2X0 X 0,8 M - PEDANA DA 304,5 MQ - CF DA 2,03 MQ	13,20

PRIMER GOLD 70

Primer bituminoso per guaine ad ALTE PRESTAZIONI

PRIMER GOLD 70 metri è un promotore di adesione prodotto con solventi di prima scelta ad alta penetrazione e ad asciugatura rapida. Viene utilizzato con tutti i materiali impermeabilizzanti bituminosi, guaine liquide o laminate e come materiale protettivo per superfici in muratura in metallo o legno.

LT / LATTA	CONSUMO	EURO/LATTA
GRANDE	300 gr/mq	77,04

PRIMER 70 ECO

Primer all'acqua per guaine

PRIMER 70 ECO è un primer bituminoso ecologico, ottenuto in emulsione acquosa, indicato per favorire l'adesione al supporto di guaine bituminose sia liquide che in rotoli. Il prodotto è costituito da bitumi emulsionabili selezionati, acqua e additivi che ne consentono una rapida essiccazione.

LT / LATTA	CONSUMO	EURO/LATTA
18	300 ml/mq	43,92

PRIMER C

PRIMER/COLLANTE ACRILICO

PRIMER C è un collante acrilico, a base di resine stirolo, ideale per l'incollaggio di pannelli isolanti in polistirolo e polistirene su cartongesso. Può essere utilizzato come primer su superfici cementizie prima dell'utilizzo su di esse di prodotti cementizi, ovvero prima dell'applicazione di finiture a base di gesso. Può essere utilizzato anche in funzione di primer per le nostre guaine liquide acriliche, come ad esempio MEMBRANA.

LT/LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
18	300 ml/mq	BIANCO	124,38

ULTRAGRIP

AGGRAPPANTE

ULTRAGRIP è un aggrappante prodotto a base di resine elastiche in emulsione acquosa. Viene impiegato per esterni ed interni su: legno, pannelli isolanti, pitture, mattoni, ceramica, laterizi, calcestruzzo, metallo, gesso e cemento; per favorire l'adesione di intonaci, rasature, malte e premiscelati per cappotti.

KG / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20	300 gr/mq	ROSA	111,20
5			35,00

WHITEGLASS

Vernice riflettente

Vernice acrilica ad alta riflettente. Whiteglass è una pittura acrilica bianca a base di resine in emulsione acquosa ed additivi speciali. Il prodotto asciutto forma un film flessibile, resistente agli agenti atmosferici, ad alta riflettività solare e dissipazione dei raggi infrarossi.

KG/LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20	500 gr/mq	BIANCO	136,00



SILVERTOP

ALLUMINIO ECONOMICO

SILVERTOP è una vernice alluminio al solvente, a base di resine sintetiche e cariche minerali. È impiegata principalmente per proteggere i manti impermeabilizzanti bituminosi dall'usura causata dagli agenti atmosferici.

LT / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
18	500 ml/mq	ALLUMINIO	106,00

ALLUMINIO ECO

ALLUMINIO all'acqua

ALLUMINIO ECO è una vernice alluminio all'acqua, utilizzata come protettivo dei manti bituminosi. È la versione ecologica del nostro BRILLO e presenta dunque notevoli vantaggi in termini di trasporto e stoccaggio.

LT / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
GRANDE	300 – 400 ml/mq	ALLUMINIO	135,00
MEDIO			86,40

OVERCOLOR

VERNICE PROTETTIVA

OVERCOLOR è una pittura a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa, per proteggere dai raggi ultravioletti i manti bituminosi, realizzati sia con membrane pre-fabbricate, sia con sistemi fluidi a caldo, sia a freddo. Il prodotto viene anche utilizzato con ottimi risultati sul calcestruzzo, agitare prima dell'uso.

COLORE	CONSUMO	KG/LATTA	EURO/LATTA
GRIGIA, ROSSO	500 gr/mq	20	49,00

GAMMACOLOR

VERNICE PROTETTIVA

GAMMACOLOR è una vernice protettiva a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa utilizzata per proteggere dai raggi ultravioletti le membrane impermeabilizzanti bituminose, sia prefabbricate che liquide. Viene utilizzato con buoni risultati anche sul calcestruzzo. Il prodotto offre una buona coprenza ed una buona durata ad un prezzo vantaggioso. Per coniugare ancor di più qualità e risparmio scegli OVERCOLOR – vernice acrilica, disponibile in latte da 20 Kg.

LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20 KG	500 gr/mq	ROSSO - BIANCO - GRIGIO	66,00

EXTRALARGE

GUAINA BITUMINOSA

EXTRALARGE è una guaina liquida bituminosa all'acqua. Rispetto alle consuete guaine in rotoli non richiede fiamme libere per l'applicazione, costituisce un sistema monolitico, garantisce maggiore elasticità e resistenza. Ottimo per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni deteriorate. La garanzia decennale con polizza Unipol-Sai è gratuita ed accessibile per tutti i sistemi d'impermeabilizzazione Cimar di estensione superiore ai 400 mq.

LT / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
18	2,3 lt/mq	NERO	127,80
10			83,00
5			45,00
1,5			15,90
IN CARTUCCIA			10,00

MEMBRANA

GUAINA LIQUIDA -5°C

MEMBRANA è una guaina liquida a base di resine, elastica e colorata. È un prodotto all'acqua a rapida essiccazione, utilizzato per impermeabilizzare superfici quali: lamiera, intonaci, muri contro terra e supporti cementizi. Può essere utilizzato anche per riparare e rivitalizzare vecchie guaine bituminose. Membrana è inoltre certificata per l'incapsulamento dell'amianto insieme al nostro primer GHOST (rapporto di valutazione n°127344 (Istituto Giordano).

KG / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20	2 Kg/mq	BIANCO	92,80
5		ROSSO	31,50
1,5		GRIGIO	12,00

MEMBRANA GOLD

GUAINA LIQUIDA -20°C

MEMBRANA GOLD è una guaina liquida a base di resine, elastica e colorata, arricchita con resine ed additivi che le conferiscono maggiore impermeabilità e durata rispetto alla normale Membrana. È particolarmente resistente ai ristagni d'acqua ed ai raggi ultravioletti. Non teme le basse temperature rimanendo flessibile anche fino a -20°C. Membrana Gold è certificata per l'incapsulamento dell'amianto (rapporto di valutazione n° 127344 Istituto Giordano).

KG / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20	2 Kg/mq	BIANCO	139,40
20	2 Kg/mq	ROSSO - GRIGIO	129,60
5	2 Kg/mq	ROSSO - GRIGIO	45,00

MEMBRANA GOLD FR

GUAINA LIQUIDA - 20°C FIBRORINFORZATA

MEMBRANA GOLD FR è una guaina liquida Fibro-Rinforzata a base di resine, elastica e colorata. Oltre all'impermeabilità ed una notevole resistenza all'usura, garantisce anche un'ottima calpestabilità e la possibilità di pavimentare sul manto senza l'applicazione del tessuto. Ideale quando si vogliono rivestire grandi superfici. La Cimar offre ai suoi clienti la possibilità di richiedere gratuitamente una garanzia d'impermeabilità decennale con polizza Unipol-Sai, per tutte le applicazioni sottopavimento con il nostro Sistema d'impermeabilizzazione Membrana Gold FR che superino i 400 mq.

KG / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20	2 Kg/mq	BIANCO	161,00
20	2 Kg/mq	ROSSO	140,00
20	2 Kg/mq	GRIGIO	140,00

Rainproof

Impermeabilizzante trasparente

Rainproof è un impermeabilizzante liquido trasparente costituito da resine poliuretaniche alifatiche altamente resistente ai raggi uv. Il prodotto trova impiego nel ripristino dell'impermeabilità di terrazzi e balconi già pavimentati e pareti di docce. Si suggerisce di utilizzare rainproof su superfici che non presentino importanti cavillature o fughe sgretolate. Dona alla superficie un effetto brillante.

CONSUMO	COLORE	LATTA	EURO/LATTA
0,15-0,3 Lt/mq	TRASPARENTE	10 LT	371,30
0,15-0,3 Lt/mq	TRASPARENTE	4 LT	133,66

POLYROOF

POLIURETANICA CARRABILE

Polyroof è un impermeabilizzante liquido poliuretanico bicomponente, elastico e idoneo ad assecondare i movimenti di assestamento. Viene impiegato come impermeabilizzante e pavimentazione a finire su sottofondi in cemento o asfalto e può essere utilizzato anche per realizzare ripristini non-demolitivi su superfici rivestite. Pedonabilità e carrabilità.

CONSUMO	COLORE	LATTA A+B	EURO/LATTA
2,7 kg/mq x 2 mm	standard: grigio	20 KG	187,16

IDROGENIUS

IMPERMEABILIZZANTE TRASPARENTE PER PAVIMENTI

IDROGENIUS è protettivo la cui applicazione consente di evitare la costosa rimozione della pavimentazione in caso di infiltrazioni di acqua meteorica. Specifico per pavimenti in ceramica, grés, pietra, klinker, cotto, cemento battuto, cemento armato e legno; permea il supporto creando, nel suo substrato, una barriera traspirante, impermeabile all'acqua. Il prodotto va applicato tal quale sul pavimento e non necessita di una particolare abilità professionale.

LT / LATTA	COLORE	CONSUMO	EURO/LATTA
1	TRASPARENTE	VARIA	47,00

FORCEMENT

DISARMANTE

FORCEMENT è un disarmante ad alta concentrazione, emulsionabile per superfici in legno e strutture in cemento. Il prodotto viene impiegato come sfornante per tutte le casseforme sia orizzontali che verticali, lisce o scabre, legno o cemento. Per casseri in legno, diluire con acqua in rapporto da 1:10 e fino ad 1:20.

LT/ LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
25	1 Lt 30-50 mq di casseforme	GIALLO	142,50
10			64,50

UP & DOWN

COLLANTE BITUMINOSO A FREDDO PER GUAINA

UP&DOWN è un promotore d'adesione ottimo per l'applicazione a freddo delle guaine bituminose prefabbricate, all'estradosso di supporti quali: calcestruzzo, membrane preesistenti, legno. Il sistema d'applicazione a freddo elimina l'inconveniente dell'utilizzo di fiamme libere sui cantieri ed inoltre rende possibile interventi specifici di riparazione: basterà sollevare la parte di guaina su cui è necessario l'intervento, quindi stendere nuovamente sul prodotto la guaina stessa che si rincerà.

LT / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
18	1 – 1,2 kg/mq	NERO	82,80