



**CALCIFICIO
DEL GARGANO**
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

9 SISTEMI A SECCO

Lastra in cartongesso standard Tipo A

standard

La lastra in cartongesso standard Tipo A è fatta di carta ad alta tecnologia ed anima in gesso con additivi speciali.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
10	1200	2000	80,00	192,00	5,50
10	1200	2500	80,00	240,00	5,50
10	1200	3000	70,00	252,00	5,50
13	1200	2000	64,00	153,60	5,68
13	1200	2500	50,00	150,00	5,68
13	1200	3000	60,00	216,00	5,68

LASTRA IDRO

per ambienti umidi

Lastra in gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità. Si riconosce facilmente grazie al colore verde del rivestimento sulla faccia a vista e dal marchio identificativo blu sul retro. Destinata ad ambienti con elevato tasso d'umidità quali bagni e cucine, in cui la produzione di umidità è particolarmente frequente e quella costante nell'aria è inferiore o uguale al 70%, è una scelta ideale per le finiture di interni nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc)

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	2000	60,00	144,00	8,65
13	1200	2500	60,00	180,00	8,65
13	1200	3000	56,00	201,60	8,65

LASTRA IGNI

protezione passiva al fuso

Lastra in gesso rivestito a densità controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Ideale per realizzare pareti, contropareti e controsoffitti dove è richiesta la protezione al fuoco. Idonea anche per la protezione dal fuoco di elementi strutturali come travi e pilastri, sia in acciaio che cemento armato.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	2000	60,00	144,00	8,65

FLEXLASTRA

Flessibile

Lastra in gesso rivestito a spessore ridotto, altamente flessibili, per la realizzazione di superfici curve.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
6,5	1200	3000	32,00	115,20	16,42

AQUAFIRE

Lastra in cemento resistente all'acqua e al fuoco

Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato, resistente all'acqua, al fuoco, può essere utilizzata per applicazioni interne od esterne, non marisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega. Applicazioni in interno, esterno e marina

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	1600	50,00	96,00	22,16

LASTRA DGX

Lastra in gesso per esterno

DGX è la lastra fibrorinforzata ad alte prestazioni caratterizzata da un'alta resistenza all'umidità ed all'acqua. Particolarmente indicata per la realizzazione di rivestimenti esterni, pareti perimetrali anche con rivestimento a cappotto, controsoffitti in piani pilotis, ove si richieda una elevata impermeabilità.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	2400	46,00	132,48	20,08

GESS FON EST

isolamento termico e acustico

Sistema accoppiato tra una lastra in cartongesso RB 13 a norma UNI EN 520 normale, ignifuga o idrorepellente e un pannello in polistirene espanso estruso a norma UNI EN 13164. Utilizzato con struttura di cartongesso o contro placcato alle pareti o al soffitto per l'isolamento termico.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13 + 20 XPS	2000	1200	40,00	96,00	16,34
13 + 30 XPS	2000	1200	30,00	72,00	19,78
13 + 40 XPS	2000	1200	24,00	57,60	22,27

X-FOAM® MLB

X-FOAM® MLB è una lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso monostrato di colore indaco, senza pelle di estrusione e con i 4 bordi dritti. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione da 200 kPa a 300 kPa a seconda dello spessore. Classificato al fuoco EUROCLASSE E

DIMENSIONI(cm)	MQ/PACCO	SPESSORE mm	€/MQ
600X3000	36mq/cf x 14 a ped	20	5,56
600X3000	25,2mq/cf x 12 a ped	30	8,09
600X3000	18mq/cf x 14 a ped	40	8,99

MULTIROCK C**INTERCAPEDINE - CARTONGESSO**

Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità mediobassa, per l'isolamento termico ed acustico. Formato 1200x600 mm. Isolamento in intercapedine di pareti divisorie leggere (tecnologia a secco) e massive. (λ 0,037 w/mk - Densità: 30 kg/m³)

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
40X600X1200	12,96	16	207,36	6,25
50X600X1200	10,80	16	172,80	7,84
60X600X1200	8,64	16	138,24	9,42

PANNELLO 211**INTERCAPEDINE - CARTONGESSO**

Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità medio-bassa, per l'isolamento termico ed acustico di pareti divisorie leggere (tecnologia a secco) e massive. (λ 0,034 w/mk - Densità: 40 kg/m³)

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
40X600X1200	10,80	16	172,80	7,25
50X600X1200	8,64	16	138,24	8,94
60X600X1200	7,20	16	115,20	10,65

TWR 1600**LANA DI VETRO**

Isolamento termico e acustico di pareti e contropareti a secco, a struttura metallica o in legno. Isolamento termico e acustico dei controsoffitti.

DIMENSIONI (mm)	SPESSORE	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
600X10000	45,00	18	432,00	5,33
600X10000	70,00	12	288,00	7,54

ITALCOL P**COLLANTE VINILICO PER ACCOPPIAGGI PANNELLI**

Collante speciale per pannelli, cornici e rosoni in polistirolo. Applicare su superfici perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-15MQ/LT X MANO	PRONTO ALL'USO	18 KG	33	87,50

CORALLO**PER CARTONGESSO SENZA FISSATIVO**

Fondo e finitura lavabile ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa. La resina acrilica a microparticelle di cui è composta conferisce al prodotto altissima aderenza ai supporti. Si applica senza fissativo su cartongesso o supporti sfarinanti.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
12-14MQ/LT X MANO	20-30%	13LT	33	121,80

STUK 35

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti

CDG

20KG

60

16,00

FUGENFÜLLER LEICHT

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti

629117

5Kg

100

10,93

3112

10Kg

100

20,44

SUPER FINISH

Stucco pronto in pasta premiscelato a base vinilica con dolomite, mica, talco, attapulgite ed etilene.

634078

20Kg

33

43,16

FINITURA



Stucco pronto in pasta a base vinilica, per la rasatura a superficie piena, di colore bianco.

634079

20Kg

33

47,13

PERLFIX




Adesivo in polvere a base gesso per incollaggio lastre ed isolastre Knauf

545330

25Kg

48

24,84




TELAIO A SCOMPARSA PER CARTONGESSO


Semplicità e funzionalità sono le caratteristiche principali di questo modello base. Un controtelaio unico che offre infinite soluzioni per ridimensionare gli spazi disponibili in ogni ambiente. È ideale per tutti i locali piccoli come bagni, cucine, ripostigli, dove lo spazio libero non è mai sufficiente e dove l'utilizzo di una porta battente può ostacolare, con il suo raggio di apertura, l'agibilità delle superfici.

TIPO	LUCE (mm)	ALTEZZA (mm)	EURO/pz
IR AU MASTER	DA 60 A 90	2100	210,00
FILO 44 SCRIGNO	DA 70 A 90 BATTERE	2100	650,00


PROFILI PER CARTONGESSO



AFFINT
PROFILI PER INFERNO
CANTIERE E COPERTURE



AFFINT
PROFILI PER INFERNO
CANTIERE E COPERTURE



AFFINT
PROFILI PER INFERNO
CANTIERE E COPERTURE



AFFINT
PROFILI PER INFERNO
CANTIERE E COPERTURE



KNAUF

GUIDA

DIMENSIONE	ML/CF	EURO/ML	MONTANTE PRED.
30x15x30 3 mt	24	1,46	15x50x15 3 mt
30x27x30 3 mt	36	1,30	27x50x27 3 mt
40x50x40 3 mt	24	1,92	27x50x27 4 mt
40x75x40 3 mt	24	2,23	50x50x50 3 mt
40x75x40 3 mt	24	2,23	50x75x50 3 mt
40x75x40 3 mt	24	2,23	50x75x50 4 mt
40x100x40 3 mt	24	2,58	50x100x50 3 mt

MONTANTI

DIMENSIONE	ML/CF	EURO/ML	GUIDA PRED.
15x50x15 3 mt	24	1,76	30x15x30 3 mt
27x50x27 3 mt	24	1,72	30x27x30 3 mt
27x50x27 4 mt	32	1,72	30x27x30 3 mt
50x50x50 3 mt	24	2,32	40x50x40 3 mt
50x75x50 3 mt	24	2,59	40x75x40 3 mt
50x75x50 4 mt	32	2,59	40x75x40 3 mt
50x100x50 3 mt	24	2,99	40x100x40 3 mt

PARASPIGOLO CARTONGESSO RINCATO

Dimensione	PZ/CF	ML/CF	EURO/CF
30x30 3000	30	90	0,99

PARASPIGOLO AD ARCO

Paraspigolo in lamiera zincata sagomato per cartongesso

Dimensione	PZ/CF	ML/CF	EURO/pz
38x20 3000	30	90	3,05

VERTEBRA

Profilo sagomato curvabile per parte, controparte, controsoffitti curvi o a botte

CODICE	DIMENSIONI	ML/PACCO	EURO/RT
474323	0,6X30	40M	465,36
474324	0,6X50	20M	293,07

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE	Dimens.	Quant/CF	EURO/CF
VITE V.R. PUNTA CHIODO		NF57002E	3,5X25	1000	10,8
GANCIO DI UNIONE ORTOGONALE		NAMCSU40001BQ2F		100	10,94
GANCIO CON MOLLA		NAMCSU01004		100	38,91
DISTANZIATORE UNIVERSALE		NAMCP01004		100	42,29
TASSELLO UNIV. IN NYLON		NF02002N		200	11,63
STAFFA UNIVERS. L20CM DA 3 A 20CM		NAMCP01014K		100	77,57
STAFFA UNIVERSALE DA 3 A 12 CM		NAMCP01004K			42,29
NASTRO IN RETE 90MT				24	8
ANCORINA FARF. CON VITE @14		NF26001		100	32,63
ANCORINA FARF. OCC. CHIUSO @14		NF24001			
VITE TEKS Z. BIAN. T.L.P. 4.2X13		NF64001		1000	23,93
TASS. UNI. V.C/C NY C/BITE 8X40		NF05002N		200	23,85
TASS. PERC. T. SVASATA 8/50 NYL		NF11006		200	13,25
GANCIO ORT.. PLUS 27/50 B. ARR 2 VITI FINE		NAMCSU40001BQ2F		100	11,91
GIUNTO LINEARE PROF. 27/50/27 SP.0.4		NAMCSU06011K		100	20,89
AGG. SCAT. B, C/FO @6 DA 50 B, ARR, SP0,8		NAMCP02009K		100	16,49
CAVAL. C/FORO @6 27/47-48-49 SP0,8		NAMCSU08005K		100	25,33
GANCIO C/MOLLA PROF. 50 B. ARR		NAMCSU01004		100	38,91
NASTRO BIADESIVO DA 50X20ML		NAF07003			9,99
NASTRO BIADESIVO DA 70X20ML		NAF07004			14,11
PENDINO @ 4 L. 25 CM PIEGA E		NAMCSU14001E		100	16,29