

11. ACCESSORI

TUBO CORRUGATO DP NERO

DIAMETRO	MT/ROTOLO	€/M	€/ROTOLO
40	50	1,81	90,28
50	50	2,17	108,68
63	50	2,68	133,98
75	50	3,43	171,35
90	50	4,14	207,00
110	50	5,20	259,90
125	50	6,34	316,83
160	50	10,15	507,73
200	25	17,93	448,21

TUBO DRENAGGIO BP VERDE

DIAMETRO	MT/ROTOLO	€/M	€/ROTOLO
75	50	3,90	194,93
90	50	4,42	220,80
110	50	5,51	275,43
125	50	6,88	343,85
160	50	11,42	570,98
200	25	20,07	501,69

TUBO CORRUGATO PER FOGNATURA SN 4

DIAMETRO	MT/BARRA	€/M	€/ROTOLO
315	6	42,91	257,44
250	6	29,35	176,09
200	6	20,55	123,30
160	6	19,15	114,89

GRANCHIO

VESPAIO AREATO

Cassero a perdere in polipropilene rigenerato ideale per la realizzazione di vespai aerati e intercapedini in genere tra terreno e fabbricato avente funzione di barriera fisica all'umidità.

ALTEZZA	DIM.	PEDANA DA	PREZZO
H05	60X80	200 PEZZI = 90 MQ	16,70
H10	60X80	160 PEZZI = 72 MQ	18,66
H15	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	20,03
H20	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	21,50
H25	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	22,51
H30	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	23,53
H35	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	24,54
H40	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	25,56
H45	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	27,31
H50	50X75	90 PEZZI = 33,75 MQ	28,79
H55	50X75	90 PEZZI = 33,75 MQ	29,95

Top & Rap.Id

ASFALTO A FREDDO

Top & Rap.id è adatto alle piccole riparazioni stradali, forniti in sacchi da 25 kg o sfuso. La sua alta lavoabilità in qualsiasi condizione meteorologica garantisce un rapido ripristino del mato stradale; caratteristica essenziale in caso di ripristini su strade ad elevato traffico veicolare.

SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
25 KG	1500Kg	9,40

ARGILLA ESPANSA

DESCRIZIONE	SACCO	PEDANA	EURO SACCO
ARGILLA ESPANSA 8/20	50LT	75 SACCHI	12,90
ARGILLA ESPANSA 3/8	50LT	75 SACCHI	12,90

Calcestruzzo 35 Fibrato**CALCESTRUZZO**CALCESTRUZZO PREDOSATO FIBRATO per impiego strutturale (Rck 35 N/mm²)

SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
25KG	60 SACCHI	7,10

Leca® CLS 1600**CALCESTRUZZO LEGGERO**

Il Leca® CLS 1600 è un calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Leca® e pesa in opera 1600 kg/m³ (1300 kg/m³ Densità in confezione), un notevole alleggerimento rispetto ai ca. 2400 kg/m³ del tradizionale calcestruzzo. (Rck 35 N/mm²)

SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
25LT (32,5KG)	48 SACCHI	17,70

guttabeta® Star 4LS**MEMBRANA BUGNATA**

CONFEZIONE (HxL)	EURO / MQ
h2 x 20 mt = 40mq/rotolo - 12 rotoli a pedana	1,91
h3 x 20 mt = 60mq/rotolo - 16 rotoli a pedana	1,80

BLOCCO YTONG**GASBETON**

Il blocco in calcestruzzo cellulare YTONG ha numerose applicazioni nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. È incombustibile e per questo si adatta perfettamente alla realizzazione di strutture per caminetti. Siporex è apprezzato per la sua facilità di posa in opera, è solido e veloce da posare. La posa avviene semplicemente per incollaggio, facile come un gioco da bambini e per questo adatto al fai-da-te.

	DIMENSIONE	MC/ped	PEZZI/ped	m ² /ped.	EURO/MC	EURO/PZ
5	62,5X25	1,125	144	22,50	388,60	3,04
8	62,5X25		90	14,06	388,70	4,86
10	62,5X25		72	11,25	365,00	5,70
12	62,5X25		60	9,37	365,00	6,84
15	62,5X25		48	7,50	365,10	8,56
20	62,5X25		36	5,60	369,90	11,56

BLOCCO in cemento cellulare**GAZBETON**

I blocchi di gazbeton STT Türk sono materiali da costruzione fabbricati in conformità alla norma TS EN 771-4 e utilizzati per le pareti interne ed esterne di qualsiasi sistema costruttivo. Grazie all'elevato isolamento termico, al risparmio energetico e alla leggerezza, i blocchi coniugano ergonomia e sicurezza negli edifici, consentendo di risparmiare manodopera e materiali e offrendo soluzioni sia economiche che funzionali.

	DIMENSIONE	MC/ped	PEZZI/ped	m ² /ped.	EURO/MC	EURO/PZ
5	60X25	0,9	96+12	14,4+1,8	280,00	2,33
7,5	60X25	0,9	72+6	10,8+0,9	280,00	3,23
10	60X25	1,08	72	10,80	280,00	4,20
12,5	60X25	1,125	60	9,00	280,00	5,25
15	60X25	1,08	48	7,20	280,00	6,30
20	60X25	1,08	36	5,40	280,00	8,40
25	60X25	1,125	30	4,50	280,00	10,50
30	60X25	1,08	24	3,60	280,00	12,60

MATTONI FORATI**16 PZ / MQ**

DIMENS.	SPESSORE	TIPOLOGIA	CAMERE	PZ/NO PED	PZ CON PED	EURO/PZ
25X25	8	FORATO	2	195	192	0,525
25X25	10	FORATO	2	165	160	0,655
25X25	12	FORATO	3	135	128	0,79
25X25	15	FORATO	3	120	112	0,92
25X25	20	FORATO	4	90	80	1,28
25X25	10	ALVEOTHERM	3	165	160	0,77
25X25	12,5	ALVEOTHERM	4	135	128	0,903
25X25	15	ALVEOTHERM	5	105	112	1,136
25X25	20	ALVEOTHERM	7	90	80	1,369
25X25	25	ALVEOTHERM	7	60	64	1,602



Biemme film 70

Film in polietilene a bassa densità (PELD) spessore 70my - 65 gr/mq

BARRIERA VAPORE

CONFEZIONE (HxL)	EURO / ROTOLO
Rotolo da 25KG - H2mt - 385Mq	135,04

AQUAFIRE

Lastra in cemento resistente all'acqua e al fuoco

Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato, resistente all'acqua, al fuoco, può essere utilizzata per applicazioni interne od esterne, non marcisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega. Applicazioni in interno, esterno e marina.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	1600	50,00	96,00	19,39

ISOLINTO

INTONACO TERMICO

Intonaco premiscelato pronto all'uso a base di perle di polistirene espanso, leganti idraulici, inerti minerali ed additivi che favoriscono la ritenzione dell'acqua. Per la rasatura armata è consigliato utilizzare il prodotto RASANTE TH. $\lambda=0,075$ W/Mk

CAMPO D'IMPIEGO: Per realizzare intonaci a cappotto termico su murature di qualsiasi natura sia all'interno che all'esterno.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
50Lt = 5 mq per 1 cm	50 LT	50 SACCHI	su richiesta

LIVELLATORI PIASTRELLE

SISTEMA RAIMONDI

DESCRIZIONE		CF/PZ	SCATOLE DA/PZ	EURO / PACCO
DISTANZIATORE LIVELLANTE PER CUNEO	1-2-3 MM	250	12,00	12,19
CUNEO LIVELLANTE		100	20,00	8,45

KF 380

MALTA PASSIVANTE

Malta passivante monocomponente per il trattamento antiruggine dei ferri d'armatura. Prodotto di facile preparazione ed ottima lavorabilità, presenta notevole adesione al ferro ed al calcestruzzo, elevata rotezione alla corrosione di acqua e cloruri

COLORE	SACCO	EURO/cf
Rosso	5KG	19,11

EDILFUGEN GF 0-4

Sigillante cementizio speciale a grana fine.

Malta cementizia monocomponente a grana fine in classe CG2 per fughe da 0 a 4 mm.

COLORE	SACCO	SCATOLA	EURO/SACCO
Bianco	5 KG	4 PZ	8,82
Grigio	5 KG	4 PZ	8,82
Grigio Perla	5 KG	4 PZ	11,20
Grigio Perla	20 KG	60 SACCHI	36,62
Grigio Perla 2-15	25 KG	60 SACCHI	45,44
Beige	5 KG	4 PZ	11,20
Jasmin	5 KG	4 PZ	11,20
Marron Chiaro	5 KG	4 PZ	11,20
Antracite	5 KG	4 PZ	14,42
FUGENLASTIC	2 KG	1 PZ	9,38
(Impermeabilizzante per fughe)	5 KG	1 PZ	22,33
	25KG	1 PZ	96,05

AR 97

PER IMPIANTI RADIANTI CEMENTIZIO

AR 97 è un massetto autolivellante idoneo per la preparazione di sottofondi per la successiva posa di pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, pavimenti resilienti, destinati all'edilizia abitativa e al terziario. Può essere applicato su supporti in calcestruzzo alleggerito, cemento espanso e massetti cementizi in genere, fermo restando che lo stesso sia reso indipendente mediante barriera vapore e giunto salvabordo. Particolarmente indicato su impianti di riscaldamento a pavimento. $\lambda=1,4$ W/mk


CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19Kg/mq x 1cm	25KG	1500KG	319,66

ESCUMO 75

ADDITIVO PER CEMENTO CELLULARE

Agente schiumogeno solubile in acqua che per mezzo di una apposita attrezzatura (aeratore), produce una schiuma bianca compatta da mescolare con boiacche di cemento. Si usa per confezionare calcestruzzi leggeri, con densità che vanno dai 300 ai 1.600 Kg/m3

CONSUMO	SECCHIO	PREZZO
circa 1,2 litri/m3	25KG	128,29



Additivo liquido concentrato a base di polimeri in dispersione acquosa (lattice) per riprese di getto, boiacche cementizie e riparazioni.

CONSUMO	LATTA	EURO/CF
100 – 300 g/mq	5KG	30,00
100 – 300 g/mq	10KG	57,80

UPGREI
ANTICAPLESTIO 43db

Isolante acustico sotto massetto in rotolo composto da granuli di gomma EPDM ancorati a caldo con lattice ad un supporto accoppiato, in tessuto non tessuto antistrappo di colore verde e una fibra di poliestere; spessore 10 mm, lunghezza 500 cm, larghezza 104 cm comprensivo di 4 cm di bordo laterale adesivizzato per la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa; massa superficiale complessiva di 2,65 kg/m². Rigidità dinamica 6 MN/m³, attenuazione al calpestio 43 dB, classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,043 W/m K. Contenuto di riciclato 80%.

SPESORE	DIMENSIONI	€/MQ
10 mm	1,04x5 (5mq/rotolo)(105mq/ped)	27,82

UPROLL
ANTICAPLESTIO 35db

Isolante acustico sotto massetto in rotolo composto da fibre e granuli di gomma ottenuta dal riciclo dei PFU ancorati a caldo con lattice ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo di colore grigio; spessore 9 mm, lunghezza 500 cm, larghezza 104 cm comprensivo di 4 cm di bordo laterale adesivizzato per la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa; massa superficiale complessiva di 3,10 kg/m². Rigidità dinamica 11 MN/m³, attenuazione al calpestio 35 dB, classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,096 W/m K. Contenuto di riciclato 90%.

SPESORE	DIMENSIONI	€/MQ
9 mm	1,04x5 (5mq/rotolo)(105mq/ped)	16,65

ROLL
ANTICAPLESTIO 32db

Isolante acustico sotto massetto in rotolo composto da fibre e granuli di gomma ottenuta dal riciclo dei PFU ancorati a caldo con lattice ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo di colore grigio; spessore 5 mm, lunghezza 500, larghezza 104 cm comprensivo di 4 cm di bordo laterale adesivizzato per la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa; massa superficiale complessiva di 1,90 kg/m². Rigidità dinamica 21 MN/m³, attenuazione al calpestio 32 dB, classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,094 W/m K. Contenuto di riciclato 86%.

SPESORE	DIMENSIONI	€/MQ
5 mm	1,04x5 (5mq/rotolo)(160mq/ped)	9,92

BIWALL 40
PRE-ACCOPPIATO FIBRA-GOMMA

Isolante acustico e termico in pannelli per pareti dello spessore di 40 mm accoppiato composto da: un pannello in fibre e granuli di gomma ottenuta dal riciclo dei PFU e granuli di gomma EPDM ancorati ad un supporto in tessuto antistrappo e pressati a caldo con collante poliuretanico dello spessore di 10 mm e densità di 800 kg/m³; un pannello di fibra di poliestere dello spessore di 30 mm della densità di 30 kg/m³. Le dimensioni dei pannelli sono 1,20 m in lunghezza, 1 m in larghezza.

SPESORE	DIMENSIONI	€/MQ
40 mm	1x1,2m/pannello (48mq/ped)	41,90

STYWALL S3 PRO
STRISCIA SOTTOPARETE

Isolante acustico sotto parete in strisce realizzato nello spessore di 3 mm, composto da fibre e granuli di gomma ottenuta dal riciclo dei PFU, ancorati e pressati a caldo con legante poliuretanico; densità 730 kg/m³, lunghezza 20 m

SPESORE	DIMENSIONI	€/ML
3 mm	100mm x 20m	2,50
3 mm	150mm x 20m	3,61

PROFLYLE FLAT 5/15
FASCIA PERIMETRALE

Isolante acustico realizzato in polietilene di colore bianco dello spessore di 5 mm, adesivizzato sul lato esterno, altezza di 5 cm; densità 22÷25 kg/m³.

SPESORE	DIMENSIONI	€/ML
6 mm	5x15x5000 (50ml/rot)	2,71

STIK HD
TESSUTO ANTISTRAPPO IMPERMEABILE

Nastro a base acrilica in PES/PVA ad elevata forza di adesione e adesività molto elevata combinate con prestazioni di invecchiamento e resistenza agli agenti atmosferici superiori. Eccellente adesione a una vasta gamma di superfici con ottime proprietà alle basse temperature

DIMENSIONI	€/ML
60mmX25mlX250ml (25ml/rot)	2,84



PRONTAPRESA

legante idraulico speciale a presa rapida che, a differenza della gran parte dei prodotti concorrenti, presenta un colore simile al grigio di un normale cemento che elimina le macchie antiestetiche sul manufatto riparato. La sua nuova formulazione, grazie alla ricerca Buzzi Unicem, consente di mantenere ottime resistenze meccaniche con notevole stabilità dimensionale.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1500Kg	517,99

CALINTO

Legante Idraulico per Costruzioni (HB) per la realizzazione in cantiere di intonaci e murature; viene classificato "HB 3.0" secondo la norma UNI EN 15368, in quanto la sua resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni risulta maggiore di 3,0 MPa.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1500Kg	320,71

Tipo IV/A-LL 32,5 R

Contiene: 65 - 89% di un clinker con un basso contenuto di alluminati di calcio, 11 - 35% di ceneri volanti e materiale pozzolanico; è ammesso un tenore massimo del 5% di costituenti minori.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1750Kg	379,49

Tipo II/B(P) 42,5 R

Questo cemento può contenere dall'80 al 94% di clinker e dal 6 al 20% di calcare; è ammesso un tenore massimo del 5% di costituenti minori.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1500Kg	398,88

