

LISTINO 2026



**CALCIFICIO
DEL GARGANO**
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

1.	INTONACI	da pag 2 a 6
2.	RASANTI	da pag 7 a 10
3.	MALTE - LEGANTI	da pag 11 a 15
4.	MASSETTI – COLLE	da pag 16 a 21
5.	BIO	da pag 22 a 25
6.	RIPRISTINO	da pag 26 a 28
7.	IMPERMEABILIZZANTI	da pag 29 a 37
8.	ISOLAMENTO TERMICO	da pag 38 a 46
9.	SISTEMI A SECCO	da pag 47 a 51
10.	DECORAZIONI	da pag 42 a 58
11.	ACCESSORI	da pag 59 a 61

PEDANA A RENDERE 9€ CAD. - RESO 8€ CAD.

CI RISERVIAMO LA POSSIBILITA' DI VARIARE QUESTO LISTINO IN OGNI MOMENTO

TUTTI I PREZZI SONO FRANCO NOSTRO STABILIMENTO APRICENA

Merce soggetta a disponibilità

REV.DEL 08/05/2026



**CALCIFICIO
DEL GARGANO**
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

1 INTONACI

INTOFAL A

INTONACO PREMISCELATO

Intofal A è un intonaco premiscelato pronto all'uso, formulato con cemento Portland, fiore di calce, additivi specifici ed inerti calcarei.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
14Kg/ mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	157,30

INTOFAL FIBER

FIBRORINFORZATO

Intofal Fiber è un intonaco premiscelato pronto all'uso, formulato con cemento Portland, fiore di calce, fibre sintetiche, additivi specifici ed inerti calcarei.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
14Kg/ mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	161,80

INTOFAL TOP

PER MISTI - ALTE PRESTAZIONI

Intofal Top è un intonaco a base cementizia fibrinforzato, indicato nelle applicazioni su superfici miste e per ambienti aggressivi e in tutti i casi in cui è richiesta una resistenza maggiore.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
14Kg/ mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	176,60

INTOFAL T

TUFO

Intofal T è un intonaco a base cementizia fibrinforzato, indicato nelle applicazioni su superfici in mattoni di tufo, termolaterizio e in tutti i casi di sottofondi ad alto assorbimento.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
14Kg/ mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	176,60

INTOFAL AG

BASE GESSO

Intofal AG è un intonaco premiscelato pronto all'uso, formulato con gesso, leganti aerei ed idraulici, additivi specifici ed inerti calcarei.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
10Kg/ mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	235,40

INTOFAL AG LIGHT / MONO

BASE GESSO ALLEGGERITO

Intofal AG LIGHT/MONO è un intonaco premiscelato pronto all'uso, formulato con gesso, Perlite espansa, leganti aerei, additivi specifici ed inerti calcarei. Bistrato e monostrato.

TIPO	CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
BISTRATO	9Kg/ mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	278,20
MONOSTRATO	7Kg/ mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	385,20

INTOFAL HR

RINZAFFO - SUCCESSIVA POSA GRANDI FORMATI

Intofal HR è un intonaco a base cementizia rinforzato appositamente per realizzare superfici predisposte alla posa di rivestimento con pietre naturali e ceramiche di grosso formato. Si può usare anche come rinzaffo per superfici in calcestruzzo su supporti liberi da polvere. Applicabile sia all'interno che all'esterno.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
14Kg/ mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	256,80

INTOFAL HR BIANCO

RINZAFFO ANTISALINO - INTONACI STAMPATI

Intofal HR Bianco è un intonaco a base di leganti idraulici e aerei fibrinforzato ad aderenza migliorata. Ad alta traspirabilità ed ecocompatibile, per la regolarizzazione di murature miste, come rinzaffo su murature umide soggetta ad umidità di risalita, e per la realizzazione di intonaci stampati. Applicabile sia all'interno che all'esterno. Classe di assorbimento d'acqua: W2

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
14Kg/ mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	351,00

INTO PCC

PER CEMENTO CELLULARE

Into PCC è idoneo per l'esecuzione di intonaci interni ed esterni sui fondi in cls aerato ed elementi di muratura fortemente assorbenti. Intonaco premiscelato composto da calce idrata, cemento, ed inerti calcarei e silicei.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
11Kg/ mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	278,20

INTOFAL AC

BASE CALCE IDRATA

INTOFAL AC è un intonaco premiscelato, a base calce e piccole quantità di legante idraulico, formulato per applicazione manuale e/o meccanica, indicato per realizzare l'intonacatura di superfici con mattoni, particolarmente indicato per interni

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
13,5Kg/ mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	184,20 3





INTOFAL TOP BIANCO

BASE CEMENTO BIANCO

Intofal Top Bianco è un intonaco a base cementizia fibrinforzato, indicato nelle applicazioni su superfici miste e per ambienti aggressivi e in tutti i casi in cui è richiesta una resistenza maggiore. Particolarmente indicato per esterni.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
14Kg/ mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	192,60



PRONTOTHERM

INTONACO ISOLANTE

Prontotherm è un intonaco a base cementizia alleggerito con perlite espansa, specifico per l'isolamento di murature vecchie e nuove, sia interne che esterne ($\lambda=0,14$) Peso specifico 750 Kg/mc

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
7,5Kg/ mq x 1 cm	Grigio/Bianco	18 KG	1080 KG	7,50/8,60

ISOLINTO

INTONACO TERMICO

Intonaco premiscelato pronto all'uso a base di perle di polistirene espanso, leganti idraulici, inerti minerali ed additivi che favoriscono la ritenzione dell'acqua. Per la rasatura armata è consigliato utilizzare il prodotto RASANTE TH. $\lambda=0,075$ W/Mk

CAMPO D'IMPIEGO: Per realizzare intonaci a cappotto termico su murature di qualsiasi natura sia all'interno che all'esterno.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
50Lt = 5 mq per 1 cm	50 LT	50 SACCHI	su richiesta

AGGRAPPANTE

AGGRAPPANTE

Primer aggrappante universale, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e sabbie. Studiato per rendersi su superfici lisce e poco assorbenti (ceramica, ferro, cemento, plastica, intonaci premiscelati a base gesso o cemento, etc) in superfici ruvide e ad elevata aderenza, e rendendo le stesse uniformi all'aggrappaggio delle pitture e dei rivestimenti.

CONSUMO	COLORE	Latta	EURO/PZ
0,2-0,3 Kg/mq	BLU	20Kg	74,90
0,2-0,3 Kg/mq	BLU	5Kg	23,50

Glasstex GT 74 K

PER INTONACI - RASATURE

RETE IN FIBRA DI VETRO

ROTOLO (HxL)	MODELLO	Prezzo(€/Confezione)
H1x50mq - Maglia 4X4mm	BIANCA	51,25

GLASSTEX GT 160 SOLID

PER INTONACI - RASANTI - GUAINA CEM.- CAPOTTO

Rete in fibra di vetro antifessurazione ed alcali resistente, soddisfa i massimi requisiti in materia di sicurezza anticrepe e resistenza agli urti.

ROTOLO (HxL)	COLORE	Prezzo(€/Confezione)
H1x50mq - Maglia 4x4mm	BIANCA	60,00

GLASSTEX GT 120 KC

PER INTONACI

RETE IN FIBRA DI VETRO CON TRATTAMENTO ANTIALCALI

ROTOLO (HxL)	COLORE	Prezzo(€/Confezione)
H1x50mq - Maglia 11X11mm	BIANCO - ARANCIO	76,18

Struktura 320

PER BETONCINI STRUTTURALI

RETE IN FIBRA AR GLASS CON CONTENUTO DI ZIRCONIO > 16% COSTRUITA A GIRO INGLESE APPRETTATA Adatta per il rinforzo strutturale e il consolidamento di murature, solai, massetti, volte, calcestruzzo e pavimentazioni. Idonea per l'antisfondellamento di solai e per l'antiribaltamento delle partizioni primarie e secondarie.


ROTOLO (HxL)	COLORE	ROT./PED	Prezzo(€/MQ)
H1x50mq - Maglia 20x20mm	ROSSA	33,00	14,86

Struktura 250

PER BETONCINI STRUTTURALI

RETE IN FIBRA AR GLASS CON CONTENUTO DI ZIRCONIO > 16% COSTRUITA A GIRO INGLESE APPRETTATA Adatta per il rinforzo strutturale e il consolidamento di murature, solai, massetti, volte, calcestruzzo e pavimentazioni. Idonea per l'antisfondellamento di solai e per l'antiribaltamento delle partizioni primarie e secondarie.


ROTOLO (HxL)	COLORE	ROT./PED	Prezzo(€/MQ)
H1x50mq - Maglia 25x25mm	ROSSA	33,00	13,56



PARASPIGOLO STIRATO 5 MAGLIE

ZINCATO

<i>Dimensione</i>	<i>PZ/PACCO</i>	<i>ML/PACCO</i>	<i>EURO/CF</i>
35x10x280	50,00	140,00	63,99




PARASPIGOLO STIRATO ALLUMINIO

<i>Dimensione</i>	<i>PZ/PACCO</i>	<i>ML/PACCO</i>	<i>EURO/CF</i>
35x10x280	30,00	84,00	86,98



PARASPIGOLO STIRATO INOX


<i>Dimensione</i>	<i>PZ/PACCO</i>	<i>ML/PACCO</i>	<i>EURO/CF</i>
35x10x280	30,00	84,00	201,31



PARASPIGOLO STIRATO 5M RINFORZATO

ZINCATO

<i>Dimensione</i>	<i>PZ/PACCO</i>	<i>ML/PACCO</i>	<i>EURO/CF</i>
38x10x280	30,00	84,00	40,72



PROFILO GUIDA A "T" PESANTE

ZINCATO

<i>Dimensione</i>	<i>PZ/PACCO</i>	<i>ML/PACCO</i>	<i>EURO/CF</i>
06x280	50,00	140,00	79,40



PROFILO GUIDA A "T"

ZINCATO

<i>Dimensione</i>	<i>PZ/PACCO</i>	<i>ML/PACCO</i>	<i>EURO/CF</i>
08x280	50,00	140,00	67,10



PARASPIGOLO AD ARCO

ZINCATO

<i>Dimensione</i>	<i>PZ/PACCO</i>	<i>ML/PACCO</i>	<i>EURO/ML</i>
38x20x300	30,00	90,00	3,05



**CALCIFICIO
DEL GARGANO**

AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

2 RASANTI

RASANTE GS

PER INTONACI INTERNI

Il Rasante GS è un rasante ALTAMENTE COPRENTE premiscelato composto da gesso, calce idrata, aggregati calcarei micronizzati altamente selezionati ed additivi specifici. (Gran. <0,1mm).

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1Kg/mqxmm	Bianco	25 KG	1500Kg	494,30

RASANTE GS 25

PER INTONACI INTERNI

Il Rasante GS 25 è un rasante ALTAMENTE LAVORABILE premiscelato composto da gesso, calce idrata, aggregati calcarei micronizzati altamente selezionati ed additivi specifici. (Gran. <0,1mm).

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1Kg/mqxmm	Bianco	25 KG	1500Kg	505,60

RASANTE HS

PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI

Il Rasante HS è un rasante premiscelato extrafine di colore bianco composto da calce idrata, cemento bianco, aggregati calcarei micronizzati altamente selezionati ed additivi specifici. (Gran. <0,1mm).

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,2Kg/mqxmm	Bianco	25 KG	1500Kg	516,80

RASANTE HS IDRO

PER INTONACI ESTERNI

Il Rasante HS IDRO è un rasante idrofugato premiscelato extrafine di colore bianco composto da cemento bianco, calce idrata, aggregati micronizzati altamente selezionati ed additivi specifici. (Gran. <0,1mm).

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,3Kg/mqxmm	Bianco	25 KG	1500Kg	566,20

RASANTE HS C.A. IDRO

IDROFUGATO PER CEMENTO ARMATO

Il Rasante HS CA IDRO è un rasante idrofugato premiscelato extrafine di colore bianco composto da cemento bianco, calce idrata, aggregati micronizzati altamente selezionati ed additivi specifici. (Gran. <0,1mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,3Kg/mqxmm	Bianco	25 KG	1500Kg	615,70

RASANTE C

PER INTONACI INTERNI

Rasante C è una finitura premiscelata pronta all'uso, formulata con calce idrata e piccole quantità di legante idraulico, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei, particolarmente indicato per interni. (Gran. <0,6mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,5Kg/mqxmm	Bianco	25 KG	1500Kg	393,20

RASANTE B2

PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI

Rasante B2 è una finitura premiscelata pronta all'uso, formulata con cemento Portland, fiore di calce, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. (Gran. <0,6mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,7Kg/mqxmm	Grigio/Bianco	25 KG	1500Kg	370,80/393,20

RASANTE B2 IDRO

PER INTONACI ESTERNI

Rasante B2 è una finitura premiscelata idrofugata pronta all'uso, formulata con cemento Portland, fiore di calce, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. (Gran. <0,6mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,7Kg/mqxmm	Grigio/Bianco	25 KG	1500Kg	415,70/438,20

RASANTE D2

PER INTONACI STAGIONATI, INTERNI ED ESTERNI

Rasante D2 è una finitura premiscelata ad ADESIONE MIGLIORATA pronta all'uso, formulata con cemento Portland, fiore di calce, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. (Gran. <0,6mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,7Kg/mqxmm	Bianco	25 KG	1500Kg	426,90

RASANTE D2 IDROFIBER

PER INTONACI STAGIONATI, ESTERNI

Rasante D2 Idrofiber è una finitura premiscelata pronta all'uso ad ADESIONE MIGLIORATA, formulata con cemento Portland, fiore di calce, fibre minerali, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. (Gran. <0,6mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,7Kg/mqxmm	Bianco	25 KG	1500Kg	471,90

RASANTE D

PER INTONACI STAGIONATI, INTERNI ED ESTERNI

Rasante D è una finitura premiscelata ad ADESIONE MIGLIORATA pronta all'uso, formulata con cemento Portland, fiore di calce, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. (Gran. <1,0mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,8Kg/mqxmm	Bianco	25 KG	1500Kg	426,90

RASANTE D IDROFIBER

PER INTONACI STAGIONATI, ESTERNI

Rasante D Idrofiber è una finitura premiscelata pronta all'uso ad ADESIONE MIGLIORATA, formulata con cemento Portland, fiore di calce, fibre minerali, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. (Gran. <1,0mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,8Kg/mqxmm	Bianco	25 KG	1500Kg	471,90

RASANTE TH

PER RIVESTIMENTI PLASTICI, CALCESTRUZZO E PER RASATURE ARMATE

Il Rasante TH è un Rasante a finitura civile fine polimero modificato composto da cemento bianco o grigio, calce idrata, inerti silicei e calcarei selezionati ed additivi specifici. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. (Gran. <0,6mm) Disponibile anche in Gran. <1,0 mm

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,7Kg/mqxmm	Grigio/Bianco	25 KG	1500Kg	651,60/696,60

RASANTE TH PLUS

PER CAPPOTTO

Il RASANTE TH PLUS è un Collante/Rasante a finitura civile fine polimero modificato composto da cemento bianco o grigio, calce idrata, sabbie silicee selezionate ed additivi specifici per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti di diversa natura. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Gran. < 0,6mm (disponibile nella versione media gran. <1,00mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
Rasatura: 4 Kg/mq Incollaggio: 4 Kg/mq	Grigio/Bianco	25 KG	1500Kg	696,60/741,50

RASANTE PCC

PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE ESPANSO

Il Rasante PCC è un adesivo/rasante premiscelato composto da cemento Portland bianco, inerti calcarei e silicei selezionati ed additivi specifici. (Gran. <0,6mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
Rasatura: 1,7Kg/mqxmm Incollaggio: 1,7Kg/mqxmm	Bianco	25 KG	1500Kg	516,80

STUK 35

STUCCO IN POLVERE DA PITTORI

SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
20KG	60 SACCHI	16,00

STUK 2

STUCCO IN POLVERE PER CARTONGESSO

SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
20KG	60 SACCHI	16,00

Glasstex GT 74 K

PER INTONACI - RASATURE

RETE IN FIBRA DI VETRO

Confezione (HxL)	COLORE	EURO/CF
H1x50mq - Maglia 4X4mm	BIANCA	51,25

GLASSTEX GT 160 SOLID

PER INTONACI - RASANTI - GUAINE CEM.- CAPOTTO

Rete in fibra di vetro antifessurazione ed alcali resistente, soddisfa i massimi requisiti in materia di sicurezza anticrepe e resistenza agli urti.

Confezione (HxL)	COLORE	EURO/CF
H1x50mq - Maglia 4x4mm	BIANCA	60,00

AGGRAPPANTE

AGGRAPPANTE

Primer aggrappante universale, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e sabbie. Studiato per rendersi superfici lisce e poco assorbenti (ceramica, ferro, cemento, plastica, intonaci premiscelati a base gesso o cemento, etc) in superfici ruvide e ad elevata aderenza, e rendendo le stesse uniformi all'aggrappaggio delle pitture e dei rivestimenti.

CONSUMO	COLORE	Latta	EURO/PZ
0,2-0,3 Kg/mq	BLU	20Kg	74,90
0,2-0,3 Kg/mq	BLU	5Kg	23,50

FONDO DI COLLEGAMENTO FIBRATO

UNIFORMANTE

Fondo riempitivo fibro-rinforzato a granulometria media per uniformare l'assorbimento dei supporti che devono essere trattati con rivestimenti, pitture sintetiche, silossanici e silicati.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
3-4 MQ/KG	10-20%	20KG	33,00	55,00





**CALCIFICIO
DEL GARGANO**

AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

3 MALTE



MALTA M5

Il Malta M5 è una malta premiscelata M10 pronta all'uso formulata con cemento Portland,calce idrata, additivi specifici ed inerti calcarei selezionati per elevazione di murature, chiusure tracce. (Gran. <2,5mm)

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
10-15Kg/mq	25 KG	1500Kg	130,50

MALTAFAL

Il Maltafal è una malta premiscelata M10 pronta all'uso formulata con cemento Portland,calce idrata, additivi specifici ed inerti calcarei selezionati per elevazione di murature, chiusure tracce. (Gran. <2,5mm)

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
10-15Kg/mq	25 KG	1500Kg	153,90

MALTAFAL FIBER

Il Maltafal Fiber è una malta premiscelata M10 pronta all'uso formulata con cemento Portland,calce idrata, fibre sintetiche, additivi specifici ed inerti calcarei selezionati per elevazione di murature, chiusura tracce.(Gran. <2,5mm)

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
10-15Kg/mq	25 KG	1500Kg	158,40

MALTAFAL FV

Il Maltafal FV è una malta premiscelata M10 per esterni, pronta all'uso formulata con cemento Portland,calce idrata, additivi specifici, ed inerti calcarei. Formulato per le svariate tipologie di muratura faccia vista. (Gran. <1,5mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
10-15Kg/mq	Grigio/Bianco	25 KG	1500Kg	175,50/187,60

MALTAFAL FV IDRO

Il Maltafal FV IDRO è una malta premiscelata M10 per esterni, pronta all'uso formulata con cemento Portland, additivi specifici, ed inerti calcarei selezionati, ed agenti **IDROFOBIZZANTI**(Gran. <1,5mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
10-15Kg/mq	Grigio/Bianco	25 KG	1500Kg	203,30/235,40

MALTAFAL M20

Il Maltafal M20 è una malta premiscelata, pronta all'uso formulata con cemento Portland,calce idrata, additivi specifici ed inerti calcarei selezionati per elevazione di murature PORTANTI. (Gran. <2,5mm)

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
10-15Kg/mq	25 KG	1500Kg	187,60

MALTAFAL BIANCA

MALTAFAL BIANCA è una malta premiscelata M10 pronta all'uso formulata con cemento Portland bianco, calce idrata, additivi specifici ed inerti calcarei selezionati per STILATURA DI MATTONI E PIETRE. (Gran. <2,5mm)

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
10-15Kg/mq	25 KG	1500Kg	187,60

MALTATHERM (M5)

Il Maltatherm è una malta alleggerita a base di perlite, leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici ($\lambda=0,26$). (Gran. <2,5mm) Classe di resistenza a compressione> 5 N/mm². Peso specifico 950Kg/mc

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
8-12Kg/mq	25 KG	1500Kg	299,60

MALTATHERM PLUS (M10)

Il Maltatherm è una malta alleggerita a base di perlite, leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici ($\lambda=0,32$). (Gran. <2,5mm) Classe di resistenza a compressione> 10N/mm². Peso specifico 1550Kg/mc

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
8-12Kg/mq	25 KG	1500Kg	342,40

INTOFAL PCC

Into PCC è idoneo per l'esecuzione di intonaci interni ed esterni sui fondi in cls aerato. Intonaco premiscelato composto da cemento Portland bianco, calce idrata, inerti selezionati ed additivi specifici.

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
11Kg/mqxc	Bianco	25KG	1500Kg	278,20

MALTA DA MURATURA

MALTA DA MURATURA

MALTA DA MURATURA FIBRATA

MALTA FACCIA-VISTA

MALTA FACCIA-VISTA IDROFUGATA

MALTA DA MURATURA PORTANTE

MALTA DA STILATURA

MALTA ALLEGGERITA

MALTA ALLEGGERITA

PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE ESPANSO





RASANTE PCC

Rasante PCC è un adesivo/rasante premiscelato composto da cemento Portland bianco, calce idrata, inerti calcarei e silicei selezionati ed additivi specifici. (Gran. <0,6mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
Rasatura:1,7Kg/mqxmm Incollaggio:1,7Kg/mqxmm	Bianco	25KG	1500Kg	516,80

MALTA COLLANTE PCC

MALTA COLLANTE PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE ESPANSO

Malta collante PCC è una malta per la posa a giunto sottile di murature in blocchi e tavole di calcestruzzo aerato autoclavato (YTONG). Non idoneo per rasatura armata di murature. (Gran. <0,6mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
Incollaggio:1,7Kg/mqxmm	Bianco	25KG	1500Kg	370,80

BIO INTO MACROPOROSO

INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO

BIOINTO MACROPOROSO è un intonaco base calce idraulica con interti calcarei e silicei ed aggregati alleggeriti naturali altamente selezionati per parete umide e per intonacatura dei blocchi in cemento cellulare (GAS BETON). (Gran. < 1,5mm). Peso specifico 1200Kg/mc

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
12Kg/mq x 1cm	Nocciola	25KG	1500 KG	516,80

BIO RASANTE PCC LIGHT

BIO RASANTE PCC LIGHT è un rasante alleggerito con calce idraulica naturale (NHL) con interti calcarei e silicei altamente selezionati per la rasatura dei blocchi in cemento cellulare (GAS BETON)(Gran.<1 mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
2-4Kg/mq	Nocciola	20 KG	1200 KG	1498,00

IL BLOCCO (maschiato)

GASBETON

Il blocco in calcestruzzo cellulare Siporex ha numerose applicazioni nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. È incombustibile e per questo si adatta perfettamente alla realizzazione di strutture per caminetti. Siporex è apprezzato per la sua facilità di posa in opera, è solido e veloce da posare. La posa avviene semplicemente per incollaggio, facile come un gioco da bambini e per questo adatto al fai-da-te.

DIMENSIONE	COLORE	PEZZI/ped m ² /ped.	EURO/MC	EURO/PZ
5 62,5X25	Bianco	144	22,50	3,04
8 62,5X25		90	14,06	4,86
10 62,5X25		72	11,25	5,70
12 62,5X25		60	9,37	6,84
15 62,5X25		48	7,50	8,56
20 62,5X25		36	5,60	11,56

IPIV LATEX

LATTICE

Additivo liquido concentrato a base di polimeri in dispersione acquosa (lattice) per riprese di getto, boiacche cementizie e riparazioni.

CONSUMO	LATTA	EURO/CF
100 – 300 g/mq	5KG	35,70
100 – 300 g/mq	10KG	67,20

ITALBLOCK S

È una vernice trasparente, idrorepellente a forte penetrazione indicata per mattoni, faccia vista, pietra, tufo, intonaci pitture alla calce ai silicati, acriliche etc.

CONSUMO	LATTA	EURO/latta
2-10 mq/l per strato	1 LT	15,80
2-10 mq/l per strato	5 LT	71,40
2-10 mq/l per strato	10 LT	136,50

ITALBLOCK 900

È una vernice trasparente, idrorepellente a forte penetrazione indicata per mattoni, faccia vista, pietra, tufo, intonaci pitture alla calce ai silicati, acriliche etc.

CONSUMO	LATTA	EURO/latta
2-10 mq/l per strato	10 LT	78,80
2-10 mq/l per strato	5 LT	42,00
2-10 mq/l per strato	1 LT	8,40



LEGANTI

GRASSELLO DI CALCE

Il Grassetto di Calce è una pasta di calce idrata ottenuta per spegnimento con acqua della calce viva .

CONSUMO	SACCO	GABBIA	EURO/TON
2,5Kg/mqxmm	33,33KG	1,100 KG	300,00

CALCE IDRATA

La Calce Idrata è un legante aereo ottenuto per idratazione dell'ossido di calcio, per uso edilizio.

GRANA	SACCO	PEDANA	EURO/TON
<0,2mm	25KG	1500Kg	350,00

CALCE IDRATA SUPERVENTILATA

La Calce Idrata Superventilata per uso agricolo e uso industriale.

GRANA	SACCO	PEDANA	EURO/TON
<0,1mm	25KG	1500Kg	360,00

CALCE IDRAULICA NHL 3,5

La Calce Idraulica NHL 3,5 è un legante idraulico composto da calce idraulica naturale NHL 3,5

COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
Nocciola	25KG	1500Kg	540,00

GESEO RAPIDO

Il Gesso Rapido è un legante a base gesso a presa rapida.

COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
Bianco	25KG	1500Kg	310,30

GESEO ALABASTRINO

Gesso per manufatti

COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
Bianco	25KG	1500Kg	342,40

SCAGLIOLA

La Scagliola è un premiscelato a base gesso emidrato, premiscelato con inerti calcarei selezionato ed additivi specifici per controllare il tempo di presa.

COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
Bianco	25KG	1500Kg	288,90

LEGANTE BIANCO

Il Legante Bianco è un legante idraulico a base cemento portland bianco con resistenza a compressione > 32,5 N/mm².

GRANA	SACCO	PEDANA	EURO/TON
<0,1mm	25KG	1500Kg	523,00

CEMENTO RAPIDO

Il Cemento Rapido è un legante idraulico composto da cementi speciali grigi a presa rapida, premiscelato con inerti calcarei selezionate ed additivi specifici.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1500Kg	387,00

PRONTAPRESA

legante idraulico speciale a presa rapida che, a differenza della gran parte dei prodotti concorrenti, presenta un colore simile al grigio di un normale cemento che elimina le macchie antiestetiche sul manufatto riparato. La sua nuova formulazione, grazie alla ricerca Buzzi Unicem, consente di mantenere ottime resistenze meccaniche con notevole stabilità dimensionale.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1500Kg	517,99

CALINTO

Legante Idraulico per Costruzioni (HB) per la realizzazione in cantiere di intonaci e murature; viene classificato "HB 3.0" secondo la norma UNI EN 15368, in quanto la sua resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni risulta maggiore di 3,0 MPa.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1500Kg	320,71





Tipo IV/A-LL 32,5 R

Contiene: 65 - 89% di un clinker con un basso contenuto di alluminati di calcio, 11 - 35% di ceneri volanti e materiale pozzolanico; è ammesso un tenore massimo del 5% di costituenti minori.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1750Kg	379,49



Tipo II/B(P) 42,5 R

Questo cemento può contenere dall'80 al 94% di clinker e dal 6 al 20% di calcare; è ammesso un tenore massimo del 5% di costituenti minori.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1500Kg	398,88

AGGREGATI

Inerte calcareo puro – titolo 98% CaCO₃.

TIPO	COLORE	Granulom.	CONFEZIONE	EURO/TON
CARBONATO DI CALCIO	Chiaro	< 0,3 mm	sacco 25 Kg	134,80
POLVERE DI MARMO	Bianco	<0,1 mm	sacco 25 Kg	157,30



RCL
BITUMI

Top & Rap.id

ASFALTO A FREDDO

Top & Rap.id è adatto alle piccole riparazioni stradali, forniti in sacchi da 25 kg o sfuso. La sua alta lavoabilità in qualsiasi condizione meteorologica garantisce un rapido ripristino del mato stradale; caratteristica essenziale in caso di ripristini su strade ad elevato traffico veicolare.

SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
25 KG	1500Kg	9,40



**CALCIFICIO
DEL GARGANO**
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

4 MASSETTI /
COLLE



MASSETTO

Il MASSETTO è un massetto premiscelato a base di cemento portland, ed inerti altamente selezionati, con tempo di presa normale, adatto per realizzare massetti in tempi brevi. Per interni ed esterni.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19Kg/mq x 1cm	25KG	1500KG	148,30

MASSETTO FIBER

FIBRATO

Il Massetto Fiber è un massetto premiscelato a base di cemento portland, fibre in polipropilene ed inerti altamente selezionati, con tempo di presa normale, adatto per realizzare massetti in tempi brevi. Per interni ed esterni.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19Kg/mq x 1cm	25KG	1500KG	153,90

MASSETTO SEMI-RAPIDO

SEMI RAPIDO

Il MASSETTO SEMI-RAPIDO è un massetto premiscelato a base di cementi speciali, ed inerti altamente selezionati, con tempo di presa normale, e tempi di indurimento controllati. Per interni ed esterni.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19Kg/mq x 1cm	25KG	1500KG	214,00

MASSETTO RAPIDO

RAPIDO

Il MASSETTO RAPIDO è un massetto premiscelato a base di cementi speciali, ed inerti altamente selezionati, con tempo di presa normale, a rapido indurimento. Per interni ed esterni.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19Kg/mq x 1cm	25KG	1500KG	248,20

MASSETTO LIGHT

ALLEGGERITI

Il MASSETTO LIGHT è un massetto premiscelato alleggerito a base di cemento portland, perlite espansa ed inerti altamente selezionati, con tempo di presa normale e tempi di indurimento controllati (U.R. <3% dopo 7gg), adatto per realizzare massetti leggeri in tempi brevi. Per interni ed esterni. conducibilità termica Λ 0,26 W/mk, Peso specifico circa 1000 kg/m³ - Resistenza a compressione 12 N

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
2sacchi/m ² X5 cm spes	20KG	60 SACCHI	11,80

MASSETTO LIGHT PLUS RAPIDO

ALLEGGERITI

Il MASSETTO LIGHT è un massetto premiscelato alleggerito a base di cemento portland, perlite espansa ed inerti altamente selezionati, con tempo di presa normale e tempi di indurimento controllati (U.R. <3% dopo 7gg), adatto per realizzare massetti leggeri in tempi brevi. Per interni ed esterni. conducibilità termica Λ 0,26 W/mk, Peso specifico circa 1000 kg/m³ - Resistenza a compressione 16 N

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
2sacchi/m ² X5 cm spes	20KG	60 SACCHI	12,80

BETONTERM PRONTO

MASSETTI ALLEGGERITO CON POLISITROLO

BETONTERM PRONTO si usa per realizzare massetti leggeri termoisolanti di terrazze, tetti piani o a falda, di lastrici solari, piani pilot e solai intermedi, per la copertura di impianti e per livellare le superfici prima di realizzare un massetto di sottofondo autolivellante o in sabbia e cemento. Λ 0,087 W/mK

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
20 SACCHI = 1 MC	50 LT	50 SACCHI	su richiesta

MASSETTO FLUIDO ANIDRITICO

PER IMPIANTI RADIANTI

Massetto Fluido Anidritico è un massetto autolivellante composto da pura anidrite naturale e inerti calcarei. Per interni. Particolarmente indicato per la realizzazione di massetti su pannelli radianti. λ =1,8 W/mk

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19Kg/mq x 1cm	25KG	1500KG	321,00

AR 97

PER IMPIANTI RADIANTI CEMENTIZIO

AR 97 è un massetto autolivellante idoneo per la preparazione di sottofondi per la successiva posa di pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, pavimenti resili, destinati all'edilizia abitativa e al terziario. Può essere applicato su supporti in calcestruzzo alleggerito, cemento espanso e massetti cementizi in genere, fermo restando che lo stesso sia reso indipendente mediante barriera vapore e giunto salvabordo. Particolarmente indicato su impianti di riscaldamento a pavimento. λ =1,4 W/mk

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19Kg/mq x 1cm	25KG	1500KG	319,66

LIVELLINA

LIVELLINA RAPIDA 1-10MM

Premiscelato cementizio, pronto all'uso, a ritiro compensato ed indurimento ultrarapido per la rasatura autolivellante dei pavimenti interni in spessori da 1 a 10 mm.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
1,4 – 1,5 kg/mq x mm	25KG	1500KG	25,30



LIVELLINA RADIANTE

AUTOLIVELLANTE A BASSO SPESSORE PER IMPIANTI RADIANTI

Premiscelato cementizio, pronto all'uso, a ritiro compensato per lisciatura autolivellante per spessore da 20 mm su impianto radiante o 10 mm su impianto radiante ribassato.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,4 – 1,5 kg/mq x mm	25KG	1500KG	556,40



LIVELLINA MAXI RAPIDA

AUTOLIVELLANTE A BASSO SPESSORE RAPIDO

Premiscelato cementizio, pronto all'uso, a ritiro compensato ed indurimento ultrarapido per lisciatura autolivellante per spessore 10 a 40 mm.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,4 – 1,5 kg/mq x mm	25KG	1500KG	706,20



ESCUMO 75

ADDITIVO PER CEMENTO CELLULARE

Agente schiumogeno solubile in acqua che per mezzo di una apposita attrezzatura (aeratore), produce una schiuma bianca compatta da mescolare con boiacche di cemento. Si usa per confezionare calcestruzzi leggeri, con densità che vanno dai 300 ai 1.600 Kg/m3

CONSUMO	SECCHIO	PREZZO
circa 1,2 litri/m3	25KG	128,29



Tipo IV/B (P) 32,5 R

CEMENTO 32,5

Il cemento, caratterizzato dal rapido sviluppo delle resistenze iniziali, è conforme alla norma europea armonizzata EN 197/1 ed è dotato di marchio come previsto dal regolamento europeo 305/2011 (CPR). Contiene: 45 - 64% di clinker, 36 - 55% di materiale pozzolanico; è ammesso un tenore massimo del 5% di costituenti minori. Le percentuali indicate non tengono conto delle aggiunte di solfato di calcio e di additivi.

SACCO	PEDANA	PREZZO
25KG	1750Kg	379,49



Tipo II/B(P) 42,5 R

CEMENTO 42,5

Questo cemento può contenere dall'80 al 94% di clinker e dal 6 al 20% di calcare; è ammesso un tenore massimo del 5% di costituenti minori.

SACCO	PEDANA	PREZZO
25KG	1500KG	398,88



GLASSTEX GT 40X40

PANNELLI PER MASSETTI IN FIBRA DI VETRO

FILO/mm	DIMENSIONE	g/mq	CONFEZIONE	EURO/MQ
1,5	2X1 MT	130	25 PZ	2,13

KOLL C1

ADESIVO PICCOLI FORMATI E LIVELLAMENTO MASSETTI

Adesivo per l'edilizia multiuso (C1) di colore bianco o grigio per la posa di piccoli formati, livellamento massetti e legatura laterizi.

CONSUMO	TIPO/COLORE	CONFEZIONE	EURO/TON
2,5-5kg/mq	Grigio/Bianco	sacco 25 Kg	280,90/325,80

KOLL 100

FORMATO PICCOLO (L max 30 cm)

Koll 100 è un collante (C1 TE) di colore bianco o grigio per la posa di pavimenti ceramici di piccolo formato (L max 30cm). La composizione con cemento portland, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, conferiscono al prodotto finito un'elevata tixotropicità che lo rende ottimale anche per le applicazioni in verticale.

CONSUMO	TIPO/COLORE	CONFEZIONE	EURO/TON
2,5-5kg/mq	Grigio/Bianco	sacco 25 Kg	359,20/415,70

KOLL 100 PLUS

FORMATO MEDIO (Lmax 60 cm)

Koll 100 Plus è un adesivo in polvere di colore bianco o grigio a base cemento (C2) TE ad elevate prestazioni per la posa di ceramiche di ogni tipo. Resistente allo scivolamento (T), tempo aperto allungato (E), presenta elevata adesione, lavorabilità, buona flessibilità e facilità d'utilizzo. Atossico, ingelivo.

CONSUMO	TIPO/COLORE	CONFEZIONE	EURO/TON
2,5-5kg/mq	Grigio/Bianco	sacco 25 Kg	539,30/606,70

KOLL 200

FORMATO GRANDE (Lmax 100 cm)

Koll 200 è Adesivo in polvere speciale di colore bianco o grigio a legante misto monocomponente (C2) TE S1 per la posa di ceramiche di ogni tipo. Resistente allo scivolamento (T), tempo aperto allungato (E), presenta elevata adesione e lavorabilità, buona flessibilità (S1) e facilità d'utilizzo. Atossico, ingelivo.

CONSUMO	TIPO/COLORE	CONFEZIONE	EURO/TON
2,5-5kg/mq	Grigio/Bianco	sacco 25 Kg	674,10/741,50





KOLL 200 FLEX

FORMATO MAXI

Koll 200 FLEX è un collante di colore bianco o grigio in polvere speciale a legante misto monocomponente (C2)TE S1 flessibile per la posa di ogni tipo di piastrelle ceramiche e pietre naturali. La composizione con leganti idraulici, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi speciali, conferiscono al prodotto un'ottima resistenza allo scivolamento (T), tempo aperto allungato (E), presenta un'ottima adesione e lavorabilità, elevata flessibilità, deformabilità (S1) e facilità d'utilizzo. Atossico, ingelivo.

CONSUMO	TIPO/COLORE	CONFEZIONE	EURO/TON
2,5-5kg/mq	Grigio/Bianco	sacco 25 Kg	831,40/921,30

KOLL 200 FLEX RAPID

FORMATO MAXI - RAPIDA

KOLL 200 FLEX RAPID è un collante bianco in polvere speciale a legante misto monocomponente (C2) flessibile, per la posa di ogni tipo di piastrelle ceramiche e pietre naturali. La composizione con leganti idraulici, inerti di granulometria selezionati ed additivi specifici opportunamente scelti, conferiscono al prodotto un'ottima resistenza allo scivolamento (T), a presa rapida (F), presenta un'ottima adesione e lavorabilità, elevata flessibilità, deformabilità (S1) e facilità d'utilizzo. Atossico, ingelivo.

CONSUMO	TIPO/COLORE	CONFEZIONE	EURO/TON
2,5-5kg/mq	Bianco	sacco 25 Kg	1011,20

KOLL 200 SUPERFLEX

FORMATO MAXI

Koll 200 SUPERFLEX è un collante di colore bianco in polvere speciale a legante misto monocomponente (C2)TE S2 flessibile per la posa di ogni tipo di piastrelle ceramiche e pietre naturali. La composizione con leganti idraulici, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi speciali, conferiscono al prodotto un'ottima resistenza allo scivolamento (T), tempo aperto allungato (E), presenta un'ottima adesione e lavorabilità, elevata flessibilità, deformabilità (S2) e facilità d'utilizzo. Atossico, ingelivo.

CONSUMO	TIPO/COLORE	CONFEZIONE	EURO/TON
2,5-5kg/mq	Bianco	sacco 25 Kg	1326,80

KOLL 200 SUPERFLEX

FORMATO MAXI

Koll 200 SUPERFLEX è un collante di colore grigio in polvere speciale a legante misto monocomponente (C2)TE S2 flessibile per la posa di ogni tipo di piastrelle ceramiche e pietre naturali. La composizione con leganti idraulici, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi speciali, conferiscono al prodotto un'ottima resistenza allo scivolamento (T), tempo aperto allungato (E), presenta un'ottima adesione e lavorabilità, elevata flessibilità, deformabilità (S2) e facilità d'utilizzo. Atossico, ingelivo.

CONSUMO	TIPO/COLORE	CONFEZIONE	EURO/TON
2,5-5kg/mq	Grigio	sacco 25 Kg	1230,50

EDILFUGEN GF 0-4

Sigillante cementizio speciale a grana fine.

Malta cementizia monocomponente a grana fine in classe CG2 per fughe da 0 a 4 mm.

COLORE	SACCO	SCATOLA	EURO/SACCO
Bianco	5 KG	4 PZ	8,82
Grigio	5 KG	4 PZ	8,82
Grigio Perla	5 KG	4 PZ	11,20
Grigio Perla	20 KG	60 SACCHI	36,62
Grigio Perla 2-15	25 KG	60 SACCHI	45,44
Beige	5 KG	4 PZ	11,20
Jasmin	5 KG	4 PZ	11,20
Marron Chiaro	5 KG	4 PZ	11,20
Antracite	5 KG	4 PZ	14,42
FUGENLASTIC	2 KG	1 PZ	9,38
(Impermeabilizzante per fughe)	5 KG	1 PZ	22,33
	25KG	1 PZ	96,05

PRIMER IT06

Primer per superfici in gesso

Primer acrilico ad elevata penetrazione per il trattamento delle superfici in gesso e similari. Prodotto liquido costituito da copolimeri di natura organica in dispersione acquosa ad elevata penetrazione.


CONSUMO	LATTA	EURO/CF
100 – 300 lt/mq	10LT	65,10
100 – 300 lt/mq	5LT	35,70

IPIVLATEX

LATTICE

Additivo liquido concentrato a base di polimeri in dispersione acquosa (lattice) per riprese di getto, boiacche cementizie e riparazioni.

CONSUMO	LATTA	EURO/CF
100 – 300 g/mq	5KG	35,70
100 – 300 g/mq	10KG	67,20





POLIREX

TAPPETINO/BANDELLA ACUSTICO

Polietilene espanso a celle chiuse. Colore standard azzurro: Categorie: Acustica, Polirex, Sottomassetto

DESCRIZIONE	CONFEZIONE (HxL)	EURO / ROTOLO
TAPPETINO ACUSTICO	Sp. 5mm - h1,5x100mt (150mq/rotolo)	429,29
FASCIA PERIMETRALE ADESIVA	Sp. 5mm - h 15 cm x 50ml (75mq/rotolo)	207,00



Biemme film 70

BARRIERA VAPORE

Film in polietilene a bassa densità (PELD) 65 gr/mq

CONFEZIONE (HxL)	EURO / ROTOLO
Rotolo da 25KG - H2mt - 385 mq	135,04


VESPAI VENTILATI



Cassero a perdere in polipropilene rigenerato ideale per la realizzazione di vespai aerati e intercapedini in genere tra terreno e fabbricato avente funzione di barriera fisica all'umidità.

ALTEZZA	DIM.	PEDANA DA	PREZZO
H05	60X80	200 PEZZI = 90 MQ	16,70
H10	60X80	160 PEZZI = 72 MQ	18,66
H15	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	20,03
H20	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	21,50
H25	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	22,51
H30	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	23,53
H35	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	24,54
H40	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	25,56
H45	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	27,31
H50	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	28,79
H55	50X75	90 PEZZI = 33,75 MQ	29,95

DISTANZIATORI



LIVELLATORI PIASTRELLE

SISTEMA RAIMONDI

DESCRIZIONE	CF/PZ	SCATOLE DA/PZ	EURO / PACCO
DISTANZIATORE LIVELLANTE PER CUNEO	1 - 2 - 3 MM	250	12,00
CUNEO LIVELLANTE		100	20,00
			8,45



LIVELLATORI PIASTRELLE

VELOX

DESCRIZIONE	CF/PZ	EURO / PACCO
DISTANZIATORE TIRANTE LINEARE	1 - 1,7 MM	250
MANOPOLA PER TIRANTE		50
		17,17
		23,97



ARGILLA ESPANSA

DESCRIZIONE	SACCO	PEDANA	EURO SACCO
ARGILLA ESPANSA 8/20	50LT	75 SACCHI	12,90
ARGILLA ESPANSA 3/8	50LT	75 SACCHI	12,90



**CALCIFICIO
DEL GARGANO**
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

5 BIO



BIO NUOVO INTONACO

Bio Nuovo Intonaco è un intonaco ad alta traspirabilità, di pura calce idraulica naturale (NHL) – conforme alla norma EN 459-1. Per interni ed esterni, applicabile a macchina. Su nuove murature evita la creazione di muffe e contribuisce alla regolazione igrometrica degli ambienti. Granul. < 1,5mm

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
15Kg/mq x 1cm	Nocciola	25KG	1500 KG	224,70



BIO RESTAURO INTONACO

Bio Restauro Intonaco è un intonaco poroso ad alta traspirabilità, base calce idraulica naturale (NHL) . Utilizzabile su superfici storiche da restaurare, ma anche su nuovi supporti, per int./est. applicabile a macchina. Evita la creazione di muffe e contribuisce alla regolazione igrometrica degli ambienti. Consigliato per applicazioni ad elevato spessore. Granul. < 3mm

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
17Kg/mq x 1cm	Nocciola	25KG	1500 KG	382,00



BIO RESTAURO RINZAFFO

Bio Restauro Rinzafo è una malta premiscelata, di pura calce idraulica naturale (NHL) . Applicabile a macchina, e utilizzata per superfici soggette ad umidità di risalita capillare. Il suo impiego ostacola la formazione di muffe e contribuisce alla regolazione igrometrica degli ambienti. Utilizzabile come unico prodotto, in casi di umidità elevata. Granul. < 3mm

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
17Kg/mq x 1cm	Nocciola	25KG	1500 KG	561,80



BIO INTO MACROPOROSO

BIOINTO MACROPOROSO è un intonaco base calce idraulica naturale (NHL) con interti calcarei e silicei ed aggregati alleggeriti naturali altamente selezionati per parete umide e per intonacatura dei blocchi in cemento cellulare (GAS BETON). (Gran. < 1,5mm). Peso specifico 1200Kg/mc

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
12Kg/mq x 1cm	Nocciola	25KG	1500 KG	516,80

INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO



BIO RASANTE LN/LB

Bio Rasante è un rasante extra fine ad alta traspirabilità, a base di pura calce idraulica naturale (NHL) . Utilizzabile come finitura su Bio Nuovo intonaco, restauro o rinzafo, contribuisce a migliorare le prestazioni dell'intonaco, lasciandolo traspirare e proteggendo la superficie da muffe ed agenti atmosferici, all'interno e all'esterno. Gran. < 0.1mm

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1Kg/mqxmm	Nocciola/Bianco	25KG	1500 KG	561,70/696,60



BIO RASANTE FC

Bio Rasante FC è un rasante a finitura civile fine ad alta traspirabilità, a base di pura calce idraulica naturale (NHL). Utilizzabile come finitura su Bio Nuovo intonaco, restauro o rinzafo, contribuisce a migliorare le prestazioni dell'intonaco, lasciandolo traspirare e proteggendo la superficie da muffe ed agenti atmosferici, all'interno e all'esterno. Gran. < 0,6mm

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
1,2Kg/mq x 1mm	Nocciola	25KG	1500 KG	426,90



BIO RASANTE TH

Bio Rasante TH è un rasante idrorepellente per rasature armate su intonaci termici, intonaci staginati a base calce idraulica naturale (NHL) e per alti spessori. Gran. < 1mm Disponibile anche nella versione fina Gran. <0,6mm

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
RASA:1,3 Kg/mq x 1mm	Nocciola	25KG	1500 KG	775,80



BIO RASANTE TH PLUS

Bio Rasante TH PLUS è una malta adesiva a base calce idraulica naturale (NHL) specifica per il montaggio e la rasatura, con interposta rete di rinforzo in fibra di vetro, di pannelli isolanti naturali. Utilizzabile per realizzare sistemi di isolamento termico a cappotto. Gran. < 1mm

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
2-4Kg/mq	Nocciola	25KG	1500 KG	1284,00



BIO RASANTE TH PLUS LIGHT

Il RASANTE TH PLUS LIGHT è un adesivo/rasante Allegerito a finitura civile fine polimero modificato con calce idraulica naturale (NHL), sabbie silicee selezionate ed additivi specifici, per cappotti in lana di roccia. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Gran. < 1mm

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
2-4Kg/mq	Nocciola	25KG	1500 KG	1284,00 20

PER CAPPOTTI LANA DI ROCCIA



BIO RASANTE PCC LIGHT

BIO RASANTE PCC LIGHT è un rasante alleggerito con calce idraulica naturale (NHL) con interti calcarei e silicei altamente selezionati per la rasatura dei blocchi in cemento callulare (GAS BETON)(Gran.<1 mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
2-4Kg/mq	Nocciola	20KG	1200 KG	1400,00



BIO MALTA FINA

Il BIO MALTA FINA è una malta naturale di pura calce naturale naturale (NHL) , per l'allettamento e il rincoccio altamente traspirante di murature. Utilizzabile per la stilatura di fughe faccia-vista(Gran. < 1,5mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
17 Kg/mqxc	Nocciola	25KG	1500 KG	224,70



BIO MALTA

Il BIO MALTA è una malta naturale di pura calce naturale naturale (NHL) , per l'allettamento e il rincoccio altamente traspirante di murature. Utilizzabile per la stilatura di fughe faccia-vista .(Gran. < 2,5mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19Kg/mqxc	Nocciola	25KG	1500 KG	224,70



BIO MALTA PLUS

Il BIO MALTA PLUS è una malta naturale con calce naturale naturale (NHL) a norma EN 459-1, classificata M15, specifica per il rinforzo e l'adeguamento strutturale in zona sismica; idonea per l'allettamento di murature portanti e di tamponamento nonché cuci-scuci .(Gran. < 2,5mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19Kg/mqxc	Nocciola	25KG	1500 KG	417,90



BIO MALTA INIEZIONE

Il BIO MALTA INIEZIONE è una malta naturale con calce naturale (NHL) a norma EN 459-1, classificata M15, idonea per iniezione a bassa pressione per il consolidamento di muratura tradizionale o a "sacco", nella bio-edilizia e nel restauro di edifici di prestigio storico, artistico e sotto la tutela della Soprintendenza.(Gran. < 0,2mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
12 Kg/mqxc	Nocciola	20KG	1500 KG	417,90



BIO MASSETTO

BIO MASSETTO è un massetto naturale eco-compatibile di pura Calce Idraulica Naturale (NHL) a norma EN 459-1, per la successiva posa di cotto e pietre naturali. È particolarmente indicato per interventi attenti alle tematiche della bioedilizia e/o per il recupero dell'edilizia storica-tradizionale. Antibatterico e antimuffa naturale. Contiene solo materie prime di origine rigorosamente naturali. Inoltre permette la posa traspirante con tempi di asciugamento ridotti, di spessore realizzabile fra 40 e 80 mm. Idoneo su caldane, solai normalmente presenti in edilizia e massetti alleggeriti.

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19 Kg/mqxc	Nocciola	25KG	1500 KG	224,70



BIO KOLL C1

BIO KOLL C1 è un adesivo naturale, per interni, totalmente privo di cemento, costituita da una miscela di sabbie pure silicatico calcaree (gran. <0.6 mm). Grazie alle caratteristiche della calce idraulica , di un'accurata scelta degli inerti e di un'opportuna curva granulometrica, la Bio koll c1 è in grado di garantire un elevato coefficiente di adesione. L'elevata traspirabilità della Bio koll c1 evita la formazione di dannose condense e la proliferazione batterica, dando al pavimento proprietà ecologiche.

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
2,5-5kg/mq	Nocciola	25KG	1500 KG	606,70



BIO BETONCINO

Il BIO BETONCINO è una malta per intonaco strutturale per interni ed esterni tipo GP, premiscelata fibrinforzata ad alta traspirabilità, con calce idraulica naturale (NHL) , inerti calcarei e silicei selezionati ed additivi specifici per migliorarne le prestazioni. Conforme alla norma EN 459-1 e alla EN 998-2 e classificata M15.(Gran. < 2,5mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
14,5Kg/mqxc	Nocciola	25KG	1500 KG	417,90



BIO BETONCINO F

Il BIO BETONCINO F è una malta per intonaco strutturale per interni ed esterni tipo GP, premiscelata fibrinforzata ad alta traspirabilità, con calce idraulica naturale (NHL) , inerti calcarei e silicei selezionati ed additivi specifici per migliorarne le prestazioni. Conforme alla norma EN 459-1 e alla EN 998-2 e classificata M15 (Gran. < 1.5mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
14,5Kg/mqxc	Nocciola	25KG	1500 KG	417,90



BIOTERM

BIOTERM è un intonaco base calce idraulica naturale (NHL) con interti calcarei e silicei ed aggregati alleggeriti naturali altamente selezionati per intonacatura termica ed altamente traspirante, antimuffa ed anticondensa. (Gran. < 1,5mm) $\lambda=0,14$ W/mK. Peso specifico = 750Kg/mc

CONSUMO	TIPO/COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
10Kg/mq x 1cm	Nocciola	18KG	1080 KG	26,70

ISOLINTO SG

ISOLINTO SG è un intonaco ecologico, termoisolante, fonoassorbente e traspirante a base di **sughero**, calce idraulica NHL e additivi specifici. Si usa per realizzare intonaci a cappotto termico e rivestimenti fonoassorbenti, su murature di qualsiasi natura. $\lambda=0,047$ W/Mk

CONSUMO	TIPO/COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
50Lt = 5 mq per 1 cm	Nocciola	50LT	50 SACCHI	SU RICHIESTA

SISTEMA AI SILICATI

ITALBLOCK 900

IDROFOBIZZANTE SILOSSANICO

È una vernice trasparente, idrorepellente a forte penetrazione indicata per mattoni, faccia vista, pietra, tufo, intonaci pitture alla calce ai silicati, acriliche etc.

CONSUMO	LATTA	EURO/latta
2-10 mq/l per strato	10 LT	78,80
2-10 mq/l per strato	5 LT	42,00
2-10 mq/l per strato	1 LT	8,40

SILICAT PRIMER

PRIMER AI SILICATI

È un primer fissativo a base di silicati di potassio in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale dei supporti murali. OPACO e TRASPARENTE

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
10-12 mq/l per strato	30-50%	10 LT	33	57,80

ITALSILICAT

PITTURA AI SILICATI

Una finitura minerale protettiva a base di silicato di potassio stabilizzato, inalterabile nel tempo, aderisce perfettamente su tutto il supporto lasciandolo traspirare, finitura liscia opaca. Bianco + tinte

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
8-10 mq/lt per strato	10-20%	13 LT	33	120,80

ITAL P-RODI 1,2

RIVESTIMENTO AI SILICATI

È un rivestimento minerale a base di silicato di potassio in fase acquosa per esterni ed interni, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, e speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
0,9/1 mq/lt per strato	Pronto uso	14 LT	33	77,70

SISTEMA A CALCE

CALCECOLOR

PITTURA MINERALE CALCE PER INT-EST

È una idropittura murale minerale per esterni ed interni, a base di calce spenta stagionata e cariche elezionate che permette di ottenere l'antico effetto opaco e irregolare della calce. CALCECOLOR è dotata di elevata respirabilità e la sua natura minerale le consente di aderire senza sfogliare anche su supporti minerali difficili.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
8-10 mq/l	10-20%	13 LT	33	57,80

BIANCO CALCE

PITTURA MINERALE ALLA CALCE PER INTERNI

Idropittura murale minerale per interni, a base di calce idrata spenta e cariche selezionate che permette di ottenere l'antico effetto opaco e irregolare della calce. BIANCO CALCE è dotata di elevata traspirabilità e la sua natura minerale gli consente di aderire senza sfogliare anche su supporti minerali difficili.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
6-7 mq/l	10-20%	13 LT	33	38,90

ITAL-P CALCE 1,2

RIVESTIMENTO MURALE BASE CALCE

Rivestimento murale per esterno ed interno a base di grassello di calce, con un buon grado di elasticità permanente ed essiccazione rapida e bilanciata del film. È atossico e inodore, non è infiammabile. Aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci tradizionali e su pitture ben ancorate. È costituito da un legante in dispersione, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,2-2,5 kg/mq	Pronto uso	14 LT	33	77,70





**CALCIFICIO
DEL GARGANO**
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

6 RIPRISTINO

KF 380

MALTA PASSIVANTE

Malta passivante monocomponente per il trattamento antiruggine dei ferri d'armatura. Prodotto di facile preparazione ed ottima lavorabilità, presenta notevole adesione al ferro ed al calcestruzzo, elevata protezione alla corrosione di acqua e cloruri

COLORE	SACCO	EURO/cf
Rosso	5KG	19,11

ITALBETON H

PITTURA PER CALCESTRUZZO

È un'idropittura decorativa a base di farina di quarzo, cariche pregiate, cere Idrorepellenti e resine stiroacriliche in dispersione acquosa, per esterni ed interni. Idonea per calcestruzzo.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
4/5 mq/lt x 2 mani	10-20%	13 LT	33 LATTE	110,30

BETONCINO

INTONACO STRUTTURALE - M25

BETONCINO è una malta premiscelata fibrinforzata pronta all'uso, formulata con cemento Portland ad alta resistenza, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. Classe di resistenza M25. Gran. < 2,5 mm.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19 Kg/mq x 1cm	25 KG	1500 KG	202,20

BETONCINO PLUS

INTONACO STRUTTURALE - M45

Betoncino PLUS è una malta premiscelata fibrinforzata pronta all'uso, formulata con cemento Portland ad alta resistenza, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. Classe di resistenza M45. Gran. < 2,5 mm.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19 Kg/mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	251,40

BETONCINO COLABILE

INTONACO STRUTTURALE COLABILE - M45

Betoncino fibrinforzato ad applicazione manuale o meccanizzata per lavori di consolidamento. Classe di resistenza M45. Gran. < 2,5 mm.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19 Kg/mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	516,80

BETONPAV

MALTA PER VIABILITA' IMMEDIATA

BETONPAV malta fibrinforzata pronta all'uso indicata anche per la confezione di betoncini a rapido indurimento e ritiro controllato, da impiegare nella ricostruzione parziale di strade, piste aeroportuali, sedi ferroviarie o tranviarie da riaprire al traffico in poche ore.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19 Kg/mq x 1 cm	25 KG	1500 KG	802,50

RASOPLAN 40

LIVELLATURA DI SUPERFICI IN CA - R2

Ripristino superficiale di spigoli, travi e pilastri; riparazione di frontalini, cornicioni, balconi, sottobalconi e fasce marcapiano; regolarizzazione superfici in CA di piscine per renderle idonee alla impermeabilizzazione; rasatura di massetti cementizi e di vecchi pavimenti in ceramica prima della stesura di guaine. Classe di resistenza R2. Resistenza a compressione > 15 MPa. Gran. < 0,6 mm.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
1,4 Kg/mq x 1 mm	25 KG	1500 KG	18,20

RASOPLAN 10

LIVELLATURA DI SUPERFICI IN CA - R2

Ripristino superficiale di spigoli, travi e pilastri; riparazione di frontalini, cornicioni, balconi, sottobalconi e fasce marcapiano; rasatura a presa rapida di piccole superfici. Classe di resistenza R2. Resistenza a compressione > 15 MPa. Gran. < 0,6 mm a presa rapida.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
1,4 Kg/mq x 1 mm	25 KG	1500 KG	19,30

RASOTIXO 40

GRANA MEDIA - R3

Malta tixotropica fibrinforzata monocomponente speciale a reattività pozzolanica e ritiro controllato per ripristini delle strutture in calcestruzzo. Classe di resistenza R3. Resistenza a compressione > 25 MPa. Gran. < 1,5 mm.

SACCO	PEDANA	LISTINO/SC
25 KG	1500 KG	19,70

RASOTIXO 10

GRANA MEDIA RAPIDO - R3

Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente speciale a reattività pozzolanica e ritiro controllato per ripristini delle strutture in calcestruzzo. Classe di resistenza R3. Resistenza a compressione > 25 MPa. Gran. < 1,5 mm.

SACCO	PEDANA	LISTINO/SC
25 KG	1500 KG	20,80

GEOTIXO 40

GRANA FINA - R4

Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente a ritiro controllato per ripristini e rasature, con unico prodotto, delle strutture in calcestruzzo. Classe di resistenza R4. Resistenza a compressione > 45 Mpa. Gran. < 0,6 mm

SACCO	PEDANA	LISTINO/SC
25 KG	1500 KG	23,00

GEOTIXO 10

GRANA FINA RAPIDO - R4

GEOTIXO 10 è una malta strutturale a presa rapida, tixotropica, polimero-modificata, a ritiro igrometrico ontrrollato, a base di leganti idraulici ad alta resistenza, aggregati selezionati, speciali additivi e fibre HT. Classe di resistenza R4. Resistenza a compressione > 45 MPa. Gran. < 0,6 mm

SACCO	PEDANA	LISTINO/SC
25 KG	1500 KG	24,20

BETONGROUT 40

GRANA GROSSA - R4

Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente speciale a reattività pozzolanica e ritiro controllato per ripristini delle strutture in calcestruzzo. Classe di resistenza R4. Resistenza a compressione > 45 Mpa. Gran. < 2,5 mm

SACCO	PEDANA	LISTINO/SC
25 KG	1500 KG	20,80

BETONGROUT 10

GRANA GROSSA RAPIDO - R4

Malta tixotropica fibrorinforzata monocomponente speciale a reattività pozzolanica e ritiro controllato per ripristini delle strutture in calcestruzzo. Classe di resistenza R4. Resistenza a compressione > 45 Mpa. Gran. < 2,5 mm

SACCO	PEDANA	LISTINO/SC
25 KG	1500 KG	21,90

BETONGROUT COLABILE

MALTA DA INGHISAGGIO COLABILE E RINFORZO SOLAI IN CA - R4

Malta colabile antiritiro per ripristini strutturali del cemento armato. Utilizzabile come malta da inghisaggio e in abbinamento con fibre metalliche (4% - 1kg per sacco) come rinforzo di solai in CA. Classe di resistenza R4. Resistenza a compressione > 45 Mpa. Gran. < 2,5 mm

SACCO	PEDANA	LISTINO/SC
25 KG	1500 KG	24,20

BETON SPRITZ

SPRITZ BETON

MALTA PREMISCELATA PER GUNITAGGIO TIXOTROPICA A RITIRO CONTROLLATO PER IL CONSOLIDAMENTO E RIVESTIMENTO DI GALLERIE, TUNNEL E TERRENI

SACCO	PEDANA	LISTINO/TON
25 KG	1500 KG	500,80

Struttura 320

PER BETONCINI STRUTTURALI

RETE IN FIBRA AR GLASS CON CONTENUTO DI ZIRCONIO > 16% COSTRUITA A GIRO INGLESE APPRETTATA Adatta per il rinforzo strutturale e il consolidamento di murature, solai, massetti, volte, calcestruzzo e pavimentazioni. Idonea per l'antisfondellamento di solai e per l'antiribaltamento delle partizioni primarie e secondarie.



ROTOLO (HxL)	COLORE	ROT./PED	Prezzo(€/MQ)
H1x50mq - Maglia 20x20mm	ROSSA	33,00	14,86

Struttura 250

PER BETONCINI STRUTTURALI

RETE IN FIBRA AR GLASS CON CONTENUTO DI ZIRCONIO > 16% COSTRUITA A GIRO INGLESE APPRETTATA Adatta per il rinforzo strutturale e il consolidamento di murature, solai, massetti, volte, calcestruzzo e pavimentazioni. Idonea per l'antisfondellamento di solai e per l'antiribaltamento delle partizioni primarie e secondarie.

ROTOLO (HxL)	COLORE	ROT./PED	Prezzo(€/MQ)
H1x50mq - Maglia 25x25mm	ROSSA	33,00	13,56





**CALCIFICIO
DEL GARGANO**
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

7 IMPERMEABILIZZANTI

ELASTOCEM MONOCOMPONENTE

Guaina cementizia monocomponente

Guaina cementizia monocomponente elastica per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazzi e bagni. Applicabile manualmente (spatola/ruolo). La malta impermeabile soddisfa i requisiti della norma EN 14891 per i prodotti di classe CM/O2-P (Crack bridging ability a -20°C ≥ 0,75 mm).

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
1,1 - 1,2 kg/mq x 1mm	20 KG	60 SACCHI	70,70

ELASTOCEM MONOCOMPONENTE ECO

Guaina cementizia monocomponente idonea per acqua potabile

Guaina cementizia monocomponente elastica per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazzi e bagni. Applicabile manualmente (spatola/ruolo). La malta impermeabile soddisfa i requisiti della norma EN 14891 per i prodotti di classe CM/O1-P (Crack bridging ability a -5°C ≥ 0,75 mm), idonea al contatto con acqua potabile.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
1,1 - 1,2 kg/mq x 1mm	20 KG	60 SACCHI	70,70

ELASTOCEM BICOMPONENTE PLUS

Guaina cementizia bicomponente IN SPINTA NEGATIVA

Guaina cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione e la protezione anticarbonatazione di balconi, terrazzi, bagni, piscine e superfici in cls. Per piccole superfici applicabile senza rete in monostrato (2mm spessore minimo). La malta impermeabile soddisfa i requisiti della norma EN 14891 per i prodotti di classe CM/O2-P (Crack bridging ability a -20°C ≥ 0,75 mm).

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
1,6 - 1,7 kg/mq x 1mm	25 + 10 KG	60 SACCHI	92,70

CEMENTO OSMOTICO

MALTA OSMOTICA PER ACQUA POTABILE

Malta cementizia monocomponente osmotica per l'impermeabilizzazione di strutture in muratura e calcestruzzo, idonea al contatto con acqua potabile

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
1,4 - 1,5 kg/mq x 1mm	25 KG	60 SACCHI	28,70

Ankor F-21

FISSATIVO PER VECCHIE GUAINE/PAVIMENTI ESISTENTI

Fissativo specifico per finiture impermeabilizzanti. Diluizione 1:1

CONSUMO	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
Resa media: 15/20 Mq/L	10 LT	48 LATTE	179,10
Resa media: 15/20 Mq/L	1 LT	12CF X SC	21,30

Ankor F-87

ANCORANTE PER SUPPORTI POCO CONSISTENTI

Ancorante ad elevata penetrazione ed elevato potere consolidante dopo demolizione piastrelle o asportazione vecchie guaine. Diluizione 1:1

CONSUMO	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
Resa media: 15/20 Mq/L	10 LT	48 LATTE	246,60
Resa media: 15/20 Mq/L	1 LT	12CF X SC	29,20

ELASTOCEM GUAINA

Guaina liquida bicomponente

Guaina liquida cementizia bicomponente all'acqua elastica, flessibile. Applicabile manualmente (ruolo) oppure a spruzzo. Può essere lasciato a vista.

CONSUMO	LATTA (A+B)	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	20 KG	48 LATTE	163,50
1,6 - 1,8 kg/mq	7 KG	20 SECCHI	64,00

ELASTOCEM GUAINA FIBRATA

Guaina liquida Fibrorinforzata bicomponente

Guaina liquida cementizia bicomponente all'acqua elastica, flessibile e fibrorinforzata. Applicabile manualmente (ruolo) oppure a spruzzo. Può essere lasciato a vista.

CONSUMO	LATTA (A+B)	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	20KG	48 LATTE	170,10
1,6 - 1,8 kg/mq	7KG	20 SECCHI	66,20

ACRILROOF

Guaina MONOCOMPONENTE liquida acrilica

Guaina liquida acrilica per l'impermeabilizzazione e la protezione di muri controterra, di massetti prima della posa di ceramiche e di vecchie pavimentazioni già piastrellate di terrazzi e balconi.

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	GRIGIO CEMENTO	20 KG	48 LATTE	106,10
		7KG	20 SECCHI	43,40



ACRILROOF ECO

Guaina MONOCOMPONENTE liquida acrilica

Guaina liquida acrilica per l'impermeabilizzazione e la protezione di muri controterra, di massetti prima della posa di ceramiche e di vecchie pavimentazioni già piastrellate di terrazzi e balconi.

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	GRIGIO CEMENTO	20 KG	33 LATTE	66,90

ACRILROOF FIBRO

Guaina liquida MONOCOMPONENTE acrilica fibrata

Guaina liquida acrilica fibrata che garantisce eccellenti prestazioni di impermeabilizzazione sulle più svariate superfici di natura lapidea. Si caratterizza per l'elevata flessibilità e la resistenza alle intemperie e ai cicli gelo/disgelo.

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	GRIGIO CEMENTO	20 KG	48 LATTE	118,30
		7KG	20 SECCHI	48,30

ACRILFLOOR PU

Guaina liquida MONOCOMPONENTE acril-poliuretana

Guaina liquida monocomponente costituita da resine acrilpoliuretane a base di acqua prive di solventi. Per superfici soggette a traffico. Applicazione: Pennello, Rullo

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	GRIGIO, ROSSO	14LT	48 LATTE	169,60
		5LT	20 SECCHI	59,70

ACRILFLOOR PU FIBRO

Guaina liquida MONOCOMPONENTE acril-poliuretana fibrata

Guaina liquida monocomponente fibrorinforzata costituita da resine acrilpoliuretane a base di acqua prive di solventi. Per superfici soggette a traffico. Applicazione: Pennello, Rullo

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,6 - 1,8 kg/mq	GRIGIO, ROSSO	14LT	48 LATTE	181,90
		5LT	20 SECCHI	65,10

ACRILASTIK GR

Impermeabilizzante MONOCOMPONENTE acrilico elastometrico

Rivestimento impermeabilizzante acrilico fibrato ad elevata resistenza all'abrasione e allo strofinamento. Grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla varietà di colori realizzabili trova impiego per la realizzazione di superfici antiscivolo impermeabili e calpestabili e può essere lasciato a vista o piastrellabile. Pronto all'uso. Applicazione: Pennello, Rullo, Frattazzo

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
0,5-0,6 mq /Kg	GRIGIO, ROSSO, BIANCO	20 KG	48 LATTE	137,40
		7KG	20 SECCHI	50,10

ACRILBIT ELASTIK GR

Impermeabilizzante MONOCOMPONENTE elastometrico bituminoso

Rivestimento impermeabilizzante fibrato ottenuto dalla combinazione di emulsioni bituminose con resine elastomeriche ad elevato modulo. Garantisce eccezionale impermeabilità per la protezione di terrazzi e balconi e per il ripristino di membrane bitume-polimero ormai deteriorate. Pronto all'uso. Applicazione: Pennello, Rullo, Frattazzo

CONSUMO	COLORE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
0,5-0,6 mq /Kg	MARRONE	20 KG	48 LATTE	120,40
		7KG	20 SECCHI	46,40

PRIMER

Primer bituminoso per guaine

Promotore d'adesione che garantisce la perfetta adesione delle guaine impermeabilizzanti bituminose, sia liquide che in rotoli, su qualsiasi tipo di superficie. È prodotto con solventi rigenerati, senza aggiunta di clorurati. di pannelli su supporti che siano traspiranti.

LT / LATTA	CONSUMO	EURO/LATTA
GRANDE	300 gr/mq	53,20
MEDIO		38,90
PICCOLO		23,50

REFLEX

ALLUMINIO

REFLEX è una vernice alluminio al solvente a rapida essiccazione, dalle alte capacità riflettenti. Viene impiegata per proteggere i manti bituminosi, prefabbricati e non, dalle radiazioni ultraviolette e dalle intemperie, allungandone la durata nel tempo. È ugualmente indicata per rivestire e proteggere serbatoi e tubazioni esterne, esposte alle intemperie.

LT / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
18	300 - 400 ml/mq	ALLUMINIO	158,30
5			54,70

POLIELASTIK

POLIELASTIK è una guaina liquida impermeabilizzante poliuretanica, elastica e colorata. Il poliuretano è un prodotto traspirante e calpestabile, offre una maggiore resistenza alle avversità climatiche ed al ciclo caldo/freddo. Mantiene inalterate le sue proprietà dai +80°C fino ai -20°C. Resiste ai ristagni d'acqua. Assicura una durata minima di 7 anni senza alcuna manutenzione, con un'ulteriore stesa di prodotto sono garantiti

KG / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20	1,6 Kg/mq	GRIGIO	196,00

RESIN FIBRA A

RESIN FIBRA A è il primer specificatamente pensato e testato per compattare il supporto e favorire l'aderenza del nostro GLASSMAT 300, tessuto d'armatura e successivamente della resina impermeabile RESINFIBRA. Sistema Fibra Cimar è stato sviluppato per l'impermeabilizzazione di superfici irregolari e sconnesse.

Impieghi e modalità di applicazione dei prodotti in commercio.			
	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
PRIMER FIBRA 18LT	6-700 ml/mq	VERDE	121,30

RESIN FIBRA B

RESINFIBRA B è una guaina acrilica all'acqua, colorata ed elastica resistente alle sollecitazioni. Pensata per essere usata con il nostro sistema impermeabilizzante Fibra, insieme a RESIN FIBRA A ed al tessuto GLASSMAT 300, garantisce un'ottima solidità per l'impermeabilizzazione di supporti difficili e sconnessi.

LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
RESIN FIBRA 20KG	2 Kg/mq	GRIGIO	130,50

UNIKA

GUAINA ACRILICA AL SOLVENTE

UNIA è un prodotto innovativo che permette di realizzare impermeabilizzazioni ad elevata resistenza meccanica. Può essere applicato anche in condizioni meteorologiche avverse grazie al suo rapidissimo processo d'asciugatura. È resistente anche alle bassissime temperature, sino a -40 °C. Resistente al ristagno dell'acqua, è applicabile anche su superfici piane. Primer: su cemento, legno, metallo, pvc, ardesia e piastrelle applicare una prima mano di prodotto da 2-300 gr/m2 diluita con il solvente specifico UNISOL.

KG / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
18	2 Kg/mq	ROSSO - GRIGIO	175,30
18	2 Kg/mq	ALLUMINIO	250,40
18	2 Kg/mq	BIANCO	198,40
4	2 Kg/mq	ROSSO - GRIGIO	51,40
4	2 Kg/mq	ALLUMINIO	75,30
4	2 Kg/mq	BIANCO	58,20
UNISOL 4	0,2 kg/mq	-	25,20
UNISOL 0,8	0,2 kg/mq	-	9,10

ACCESSORI PER GUAINA CEMENTIZIE / LIQUIDE

BANDELLE PERIMETRALI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	EURO/ROTOLO
BIEMME BAND TNT	TNT CON FASCIA CENTR. ELAST.	25x70x25 sp 0,7 X50M	188,95
FIOCOTEX GR130 EXTRA	- TNT - BIEMME	H20 X 50 MT	24,54

POTENZIO

POTENZIO è un tessuto di rinforzo universale per le guaine liquide impermeabilizzanti. Grazie alla sua flessibilità, assicura un ottimo adattamento alle superfici da trattare formando un unico corpo con la guaina impermeabilizzante. POTENZIO BANDELLA ELASTICA per rinforzare bordi, angoli e giunti di dilatazione POTENZIO FIBRA tessuto in fibra di vetro da 300 gr/mq

PRODOTTO	DESCRIZIONE	EURO / ROTOLO
POTENZIO 1X100	TNT	225,00
POTENZIO FIBRA 30KG	AGUGLIATO IN FIBRA	247,50

FIOCOTEX

TNT

Geotessuto fabbricato mediante processi di cardatura e coesione meccanico di fibre in fiocco di polipropilene o poliestere. Resiste agli alcali, agli acidi ed alle sostanze organiche. Può essere stabilizzato ai raggi UV. È inattaccabile da muffe, roditori e microorganismi. Le sue qualità e proprietà non vengono sostanzialmente modificate da fattori climatici quali gelo, caldo, umidità.

COLORE	GRAMMI	MQ/ROT	DIMENSIONI	EURO/ROTOLO
BIANCO	80	50	1 X 50 MT	110,00
BIANCO	200	100	2 X 50 MT	118,56

GLASSTEX GT 160 SOLID

PER INTONACI - RASANTI - GUAINA CEM.- CAPOTTO

Rete in fibra di vetro antifessurazione in fibra di vetro ed alcali resistente, soddisfa i massimi requisiti in materia di sicurezza anticrepe e resistenza agli urti.

Carico di rottura a trazione : ordito > 1200 N/5cm Trama > 1070 N/5cm

ROTOLO (HxL)	COLORE	EURO/ROTOLO
H1x50mq - Maglia 4x4mm	BIANCA	60,00



GLASSMAT GM

Agugliato in fibra di vetro per rinforzo guaine liquide

Prodotto costituito da filamenti di vetro tagliati, distribuiti a caso, non tessuti coesionati da un appretto a polvere o liquido, per rinforzo di guaine liquide

MODELLO	KG/ROT	DIMENSIONI	APPRETTO	EURO/ROTOLO
GM 300	36	1 X 120 MT	EMULSIONE	323,51

GUAINE A ROTOLI, LIQUIDE, PRIMER e PROTETTIVI

ADERIX

Adesiva

Le membrane Bitume-Polimero autoadesiva per strutture in legno, pannelli isolanti termo-sensibili, coperture deck, recupero di coperture storico-artistiche

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDANA	EURO/MQ
3 MM	1 X 10 MT	25	10,19
ARDESIATA 3,5KG	1 X 10 MT	30	8,74
ARD. 4 KG ROSSA	1 X 10 MT	30	9,37

VAPOREX AL 3 KG

GUAINA BARRIERA VAPORE

Le membrane bituminose VAPOREX sono ottenute dalla combinazione di un'armatura in lamina di alluminio rinforzata e una miscela a base di bitume modificato con polimeri polipropilenici. Vaporex funzionano da perfette barriere totali al vapore, evitando la condensazione del vapore acqueo salvaguardando anche le caratteristiche prestazionali e meccaniche dell'elemento termoisolante

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDANA	EURO/MQ
LISCIA 3 KG	1 X 10 MT	30	7,27

STARLINE -5°C

Guaina Poliestere -5 °C

Ottenute dalla combinazione di una miscela a base di bitume modificato con polimeri poliolefinici e inerti, formulata per ottenere un prodotto funzionale unito ad un'armatura in TNT di poliestere stabilizzato con fili di vetro di media grammatura.

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDANA	EURO/MQ
LISCIA 3 MM	1 X 10 MT	39	5,57
LISCIA 4mm	1 X 10 MT	25	6,49
ARDESIATA 4,5 mineral	1 X 10 MT	23/27	6,49

MULTIPLAST -10°C

Guaina Poliestere -10°C

Le membrane impermeabili MULTIPLAST sono realizzate con una miscela, a base di bitume modificato con polimeri poliolefinici, abbinate ad un'armatura in TNT di poliestere stabilizzato con fili di vetro.

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDANA	EURO/MQ
LISCIA 4 MM	1 X 10 MT	25	7,08
ARDESIATA 4,5KG	1 X 10 MT	23/27	7,08

ROOFSTAR -10°C

ELASTOPLASTOMERICO -10°C

Le membrane impermeabili ROOFSTAR sono costituite da una miscela a base di bitume e polimeri termoplastici, irrobustite da un'armatura di rinforzo in tessuto non-tessuto di poliestere rinforzato con fili di vetro che assicura un'ottima stabilità dimensionale per rispondere ad ogni esigenza durante gli utilizzi comuni.

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDANA	EURO/MQ
40160 POL. 4MM	1 X 10 MT	20	8,32
45200 POL 4,5 MIN	1 X 10 MT	27	7,65
4,5 MIN BIANCA	1 X 10 MT	23	7,87

ECOFLEX -5°C

ARDESIATA COLORATA -5 °C

Le membrane bitume polimero ECOFLEX sono realizzate con una miscela a base di bitume modificato con polimeri termoplastici e inerti, in abbinamento con un'armatura in TNT di poliestere stabilizzato con fili di vetro.


TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDAN.	EURO/MQ
ARDESIATA ROSSA 4,5 KG	1 X 10 MT	25	6,78
ARDESIATA VERDE 4,5 KG	1 X 10 MT	25	6,78


TECH MILLENNIUM -20°C

-20 °C

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri elastomerici tipo SBS e CPB (copolimeri poliolefinici blend) da catalizzatori metallocenici, con armatura composita in tessuto non tessuto in fibra di poliestere da filo continuo, che conferisce alla membrana elevate caratteristiche meccaniche ed eccellente stabilità dimensionale.

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDAN.	EURO/MQ
4MM PE+TNT	1 X 10 MT	25	9,61
4,5 KG PPL	1 X 10 MT	25	30 9,61





GUM

-10 °C

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri plastomerici (tipo APP), con armatura composita in un tessuto non tessuto in fibra di poliestere da filo continuo, con buone caratteristiche meccaniche ed eccellente stabilità dimensionale. Le versioni PA sono autoprotette, sulla faccia superiore, con scaglie di ardesia che riducono l'assorbimento del calore sulla superficie migliorando la durabilità della membrana. Le versioni autoprotette sono provviste di una cimosa laterale di 10 cm e, su richiesta, di testa di 15 cm per favorire la giunzione e la tenuta dei teli.

TIPO	DIMENSIONI	PZ/PEDAN.	EURO/MQ
4MM PE+TNT	1 X 10 MT	25	7,92
4,5 KG PPL	1 X 10 MT	30	7,76



guttabeta® Star 4LS

MEMBRANA BUGNATA

CONFEZIONE (HxL)	EURO / MQ
h2 x 20 mt = 40mq/rotolo - 12 rotoli a pedana	1,80
h3 x 20 mt = 60mq/rotolo - 16 rotoli a pedana	1,80



Gutta 3 PUNTI

SOTTOTETTO

Lastre lamellari multistrato bitumate sottovuoto per la posa di coppi 18-19 cm e di qualsiasi tegola. Le lastre sottocoppo e sottotegola gutta 3 punti® sono il risultato di una continua ricerca della qualità nel campo dell'impermeabilizzazione delle coperture in laterizio. Le lastre gutta 3 punti® risolvono la fondamentale necessità di ventilare la copertura attraverso le proprie onde continue dalla gronda al colmo del tetto.

CONFEZIONE (HxL)	EURO / MQ
DIM 2X0 X 0,8 M - PEDANA DA 304,5 MQ - CF DA 2,03 MQ	13,20



PRIMER GOLD 70

Primer bituminoso per guaine ad ALTE PRESTAZIONI

PRIMER GOLD 70 metri è un promotore di adesione prodotto con solventi di prima scelta ad alta penetrazione e ad asciugatura rapida. Viene utilizzato con tutti i materiali impermeabilizzanti bituminosi, guaine liquide o laminate e come materiale protettivo per superfici in muratura in metallo o legno.

LT / LATTA	CONSUMO	EURO/LATTA
GRANDE	300 gr/mq	77,04



PRIMER 70 ECO

Primer all'acqua per guaine

PRIMER 70 ECO è un primer bituminoso ecologico, ottenuto in emulsione acquosa, indicato per favorire l'adesione al supporto di guaine bituminose sia liquide che in rotoli. Il prodotto è costituito da bitumi emulsionabili selezionati, acqua e additivi che ne consentono una rapida essiccazione.

LT / LATTA	CONSUMO	EURO/LATTA
18	300 ml/mq	43,92



PRIMER C

PRIMER/COLLANTE ACRILICO

PRIMER C è un collante acrilico, a base di resine stirolo, ideale per l'incollaggio di pannelli isolanti in polistirolo e polistirene su cartongesso. Può essere utilizzato come primer su superfici cementizie prima dell'utilizzo su di esse di prodotti cementizi, ovvero prima dell'applicazione di finiture a base di gesso. Può essere utilizzato anche in funzione di primer per le nostre guaine liquide acriliche, come ad esempio MEMBRANA.

LT/LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
18	300 ml/mq	BIANCO	124,38



ULTRAGRIP

AGGRAPPANTE

ULTRAGRIP è un aggrappante prodotto a base di resine elastiche in emulsione acquosa. Viene impiegato per esterni ed interni su: legno, pannelli isolanti, pitture, mattoni, ceramica, laterizi, calcestruzzo, metallo, gesso e cemento; per favorire l'adesione di intonaci, rasature, malte e premiscelati per cappotti.

KG / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20	300 gr/mq	ROSA	111,20
5			35,00



WHITEGLASS

Vernice riflettente

Vernice acrilica ad alta riflettente. Whiteglass è una pittura acrilica bianca a base di resine in emulsione acquosa ed additivi speciali. Il prodotto asciutto forma un film flessibile, resistente agli agenti atmosferici, ad alta riflettività solare e dissipazione dei raggi infrarossi.

KG/LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20	500 gr/mq	BIANCO	136,00

SILVERTOP

SILVERTOP è una vernice alluminio al solvente, a base di resine sintetiche e cariche minerali. È impiegata principalmente per proteggere i manti impermeabilizzanti bituminosi dall'usura causata dagli agenti atmosferici.

LT / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
18	500 ml/mq	ALLUMINIO	106,00

ALLUMINIO ECO

ALLUMINIO all'acqua

ALLUMINIO ECO è una vernice alluminio all'acqua, utilizzata come protettivo dei manti bituminosi. È la versione ecologica del nostro BRILLO e presenta dunque notevoli vantaggi in termini di trasporto e stoccaggio.

LT / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
GRANDE	300 – 400 ml/mq	ALLUMINIO	135,00
MEDIO			86,40

OVERCOLOR

VERNICE PROTETTIVA

OVERCOLOR è una pittura a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa, per proteggere dai raggi ultravioletti i manti bituminosi, realizzati sia con membrane pre-fabbricate, sia con sistemi fluidi a caldo, sia a freddo. Il prodotto viene anche utilizzato con ottimi risultati sul calcestruzzo, agitare prima dell'uso.

COLORE	CONSUMO	KG/LATTA	EURO/LATTA
GRIGIA, ROSSO	500 gr/mq	20	49,00

GAMMACOLOR

VERNICE PROTETTIVA

GAMMACOLOR è una vernice protettiva a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa utilizzata per proteggere dai raggi ultravioletti le membrane impermeabilizzanti bituminose, sia prefabbricate che liquide. Viene utilizzato con buoni risultati anche sul calcestruzzo. Il prodotto offre una buona coprenza ed una buona durata ad un prezzo vantaggioso. Per coniugare ancor di più qualità e risparmio scegli OVERCOLOR – vernice acrilica, disponibile in latte da 20 Kg.

LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20 KG	500 gr/mq	ROSSO - BIANCO - GRIGIO	66,00

EXTRALARGE

GUAINA BITUMINOSA

EXTRALARGE è una guaina liquida bituminosa all'acqua. Rispetto alle consuete guaine in rotoli non richiede fiamme libere per l'applicazione, costituisce un sistema monolitico, garantisce maggiore elasticità e resistenza. Ottimo per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni deteriorate. La garanzia decennale con polizza Unipol-Sai è gratuita ed accessibile per tutti i sistemi d'impermeabilizzazione Cimar di estensione superiore ai 400 mq.

LT / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
18	2,3 lt/mq	NERO	127,80
10			83,00
5			45,00
1,5			15,90
IN CARTUCCIA			10,00

MEMBRANA

GUAINA LIQUIDA -5°C

MEMBRANA è una guaina liquida a base di resine, elastica e colorata. È un prodotto all'acqua a rapida essiccazione, utilizzato per impermeabilizzare superfici quali: lamiera, intonaci, muri contro terra e supporti cementizi. Può essere utilizzato anche per riparare e rivitalizzare vecchie guaine bituminose. Membrana è inoltre certificata per l'incapsulamento dell'amianto insieme al nostro primer GHOST (rapporto di valutazione n°127344 (Istituto Giordano).

KG / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20	2 Kg/mq	BIANCO	92,80
5		ROSSO	31,50
1,5		GRIGIO	12,00

MEMBRANA GOLD

GUAINA LIQUIDA -20°C

MEMBRANA GOLD è una guaina liquida a base di resine, elastica e colorata, arricchita con resine ed additivi che le conferiscono maggiore impermeabilità e durata rispetto alla normale Membrana. È particolarmente resistente ai ristagni d'acqua ed ai raggi ultravioletti. Non teme le basse temperature rimanendo flessibile anche fino a -20°C. Membrana Gold è certificata per l'incapsulamento dell'amianto (rapporto di valutazione n° 127344 Istituto Giordano).

KG / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20	2 Kg/mq	BIANCO	139,40
20	2 Kg/mq	ROSSO - GRIGIO	129,60
5	2 Kg/mq	ROSSO - GRIGIO	45,00

MEMBRANA GOLD FR

GUAINA LIQUIDA - 20°C FIBRORINFORZATA

MEMBRANA GOLD FR è una guaina liquida Fibro-Rinforzata a base di resine, elastica e colorata. Oltre all'impermeabilità ed una notevole resistenza all'usura, garantisce anche un'ottima calpestabilità e la possibilità di pavimentare sul manto senza l'applicazione del tessuto. Ideale quando si vogliono rivestire grandi superfici. La Cimar offre ai suoi clienti la possibilità di richiedere gratuitamente una garanzia d'impermeabilità decennale con polizza Unipol-Sai, per tutte le applicazioni sottopavimento con il nostro Sistema d'impermeabilizzazione Membrana Gold FR che superino i 400 mq.

KG / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
20	2 Kg/mq	BIANCO	161,00
20	2 Kg/mq	ROSSO	140,00
20	2 Kg/mq	GRIGIO	140,00

Rainproof

Impermeabilizzante trasparente

Rainproof è un impermeabilizzante liquido trasparente costituito da resine poliuretaniche alifatiche altamente resistente ai raggi uv. Il prodotto trova impiego nel ripristino dell'impermeabilità di terrazzi e balconi già pavimentati e pareti di docce. Si suggerisce di utilizzare rainproof su superfici che non presentino importanti cavillature o fughe sgretolate. Dona alla superficie un effetto brillante.

CONSUMO	COLORE	LATTA	EURO/LATTA
0,15-0,3 Lt/mq	TRASPARENTE	10 LT	371,30
0,15-0,3 Lt/mq	TRASPARENTE	4 LT	133,66

POLYROOF

POLIURETANICA CARRABILE

Polyroof è un impermeabilizzante liquido poliuretanico bicomponente, elastico e idoneo ad assecondare i movimenti di assestamento. Viene impiegato come impermeabilizzante e pavimentazione a finire su sottofondi in cemento o asfalto e può essere utilizzato anche per realizzare ripristini non-demolitivi su superfici rivestite. Pedonabilità e carrabilità.

CONSUMO	COLORE	LATTA A+B	EURO/LATTA
2,7 kg/mq x 2 mm	standard: grigio	20 KG	187,16

IDROGENIUS

IMPERMEABILIZZANTE TRASPARENTE PER PAVIMENTI

IDROGENIUS è protettivo la cui applicazione consente di evitare la costosa rimozione della pavimentazione in caso di infiltrazioni di acqua meteorica. Specifico per pavimenti in ceramica, grés, pietra, klinker, cotto, cemento battuto, cemento armato e legno; permea il supporto creando, nel suo substrato, una barriera traspirante, impermeabile all'acqua. Il prodotto va applicato tal quale sul pavimento e non necessita di una particolare abilità professionale.

LT / LATTA	COLORE	CONSUMO	EURO/LATTA
1	TRASPARENTE	VARIA	47,00

FORCEMENT

DISARMANTE

FORCEMENT è un disarmante ad alta concentrazione, emulsionabile per superfici in legno e strutture in cemento. Il prodotto viene impiegato come sfornante per tutte le casseforme sia orizzontali che verticali, lisce o scabre, legno o cemento. Per casseri in legno, diluire con acqua in rapporto da 1:10 e fino ad 1:20.

LT/ LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
25	1 Lt 30-50 mq di casseforme	GIALLO	142,50
10			64,50

UP & DOWN

COLLANTE BITUMINOSO A FREDDO PER GUAINA

UP&DOWN è un promotore d'adesione ottimo per l'applicazione a freddo delle guaine bituminose prefabbricate, all'estradosso di supporti quali: calcestruzzo, membrane preesistenti, legno. Il sistema d'applicazione a freddo elimina l'inconveniente dell'utilizzo di fiamme libere sui cantieri ed inoltre rende possibile interventi specifici di riparazione: basterà sollevare la parte di guaina su cui è necessario l'intervento, quindi stendere nuovamente sul prodotto la guaina stessa che si rincerà.

LT / LATTA	CONSUMO	COLORE	EURO/LATTA
18	1 – 1,2 kg/mq	NERO	82,80



**CALCIFICIO
DEL GARGANO**
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

8 ISOLAMENTO TERMICO



PRONTOTHERM

Prontotherm è un intonaco a base cementizia specifico per l'isolamento di murature vecchie e nuove, sia interne che esterne ($\lambda=0,14$). Peso specifico 750 kg/mc

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
7,5Kg/ mq x 1 cm	Grigio/Bianco	18 KG	1080 KG	7,50/8,60

MALTATHERM

Il Maltatherm è una malta alleggerita a base di perlite, leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi a migliore la lavorazione e le caratteristiche tecniche ($M5 = \lambda = 0,26$ - Peso spec. 950 Kg/mc) ($M10 = \lambda = 0,32$ - Peso spec. 1150 Kg/mc)

	CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
M5	8-12Kg/ mq x 1 cm	Grigio	25 KG	1500 KG	299,60
M10	8-12Kg/ mq x 1 cm	Grigio	25 KG	1500 KG	342,40

MASSETTO LIGHT

ALLEGGERITI

Il MASSETTO LIGHT è un massetto premiscelato alleggerito a base di cemento portland, perlite espansa ed inerti altamente selezionati, con tempo di presa normale e tempi di indurimento controllati (U.R. <3% dopo 7gg), adatto per realizzare massetti leggeri in tempi brevi. Per interni ed esterni. conducibilità termica $\Lambda 0,26$ W/mk, Peso specifico circa 1000 kg/m³ - Resistenza a compressione 12 N

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCHI
2sacchi/m ² X5 cm spes	20KG	60 SACCHI	11,80

BIO THERM

BIO THERM è un intonaco base calce idraulica con interti calcarei e silicei ed aggregati alleggeriti naturali altamente selezionati per intonacatura termica ed altamente traspirante, antimuffa ed anticondensa. (Gran. < 1,5mm) $\lambda=0,14$ W/mK. Peso specifico = 750kg/mc

CONSUMO	TIPO/COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
10Kg/mq x 1cm	Nocciola	18kg	1080 KG	26,70

ISOLINTO

INTONACO TERMICO

Intonaco premiscelato pronto all'uso a base di perle di polistirene espanso, leganti idraulici, inerti minerali ed additivi che favoriscono la ritenzione dell'acqua. Per la rasatura armata è consigliato utilizzare il prodotto RASANTE TH. $\lambda=0,075$ W/Mk CAMPO D'IMPIEGO: Per realizzare intonaci a cappotto termico su murature di qualsiasi natura sia all'interno che all'esterno.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
50Lt = 5 mq per 1 cm	50 LT	50 SACCHI	su richiesta

ISOLINTO SG

INTONACO BIO TERMICO CON SUGHERO

ISOLINTO SG è un intonaco ecologico, termoisolante, fonoassorbente e traspirante a base di **sughero**, calce idraulica NHL e additivi specifici. Si usa per realizzare intonaci a cappotto termico e rivestimenti fonoassorbenti, su murature di qualsiasi natura. Per la rasatura armata è consigliato utilizzare il prodotto BIO RASANTE TH $\lambda=0,047$ W/Mk

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
50Lt = 5 mq per 1 cm	50 LT	50 SACCHI	su richiesta

BETONTERM PRONTO

MASSETTO CON POLISTIROLO

BETONTERM PRONTO si usa per realizzare massetti leggeri termoisolanti di terrazze, tetti piani o a falda, di lastrici solari, piani pilot e solai intermedi, per la copertura di impianti e per livellare le superfici prima di realizzare un massetto di sottofondo autolivellante o in sabbia e cemento. $\lambda 0,087$ W/mK

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
500 LT = 1 MC	50 LT	50 SACCHI	su richiesta

RASANTE TH PLUS

ADESIVO/RASANTE PER CAPPOTTO

Il RASANTE TH PLUS è un Rasante a finitura civile fine polimero modificato composto da cemento bianco o grigio, calce idrata, sabbie silicee selezionate ed additivi specifici. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Gran. < 0,6mm (disponibile nella versione media gran. <1,00mm)

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
2-4Kg/mq	Grigio/Bianco	25KG	1500 KG	693,60/741,50

BIO RASANTE TH PLUS

ADESIVO/RASANTE BIO PER CAPPOTTO

Bio Rasante TH PLUS è una malta adesiva a base calce idraulica naturale NHL 3.5 specifica per il montaggio e la rasatura, con interposta rete di rinforzo in fibra di vetro, di pannelli isolanti naturali. Utilizzabile per realizzare sistemi di isolamento termico a cappotto. Granul. < 0,6mm

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
2-4Kg/mq	Nocciola	25KG	1500 KG	1284,00



BIO RASANTE TH PLUS LIGHT

PER CAPPOTTI LANA DI ROCCIA

Il RASANTE TH PLUS LIGHT è un adesivo/rasante Allegerito a finitura civile fine polimero modificato con calce idraulica naturale (NHL), sabbie silicee selezionate ed additivi specifici, per cappotti in lana di roccia. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Gran. < 1mm

CONSUMO	COLORE	SACCO	PEDANA	EURO/TON
2-4Kg/mq	Nocciola	25KG	1500 KG	1284,00

EPS BIANCO / GRAFITE T150

Lastra in Polistirene Espanso Sinterizzato autoestinguente tagliata da blocco a spigolo vivo, è resistente agli urti, leggera, traspirante ed elastica ma soprattutto le sue ottime proprietà termoisolanti la rendono ideale per sistemi di isolamento a cappotto.

SPESORE	DIMENSIONI	MQ/CF	€/MQ BIANCO	€/MQ GRAFITE
20mm	100x50cm	15mq x 10cf = 150mq	2,66	2,80
30mm	100x50cm	10 mq x 10cf = 100mq	3,99	4,20
40mm	100x50cm	7,5 mq x 10cf = 75mq	5,32	5,60
50mm	100x50cm	6 mq x 10cf = 60mq	6,65	6,99
60mm	100x50cm	5 mq x 10cf = 50mq	7,98	8,39
80mm	100x50cm	3,5 mq x 10cf = 35mq	10,64	11,19
100mm	100x50cm	3 mq x 10cf = 30mq	13,30	13,99
120mm	100x50cm	2,5 mq x 10cf = 25mq	15,96	16,79

GUARINOE.P.S.
Processing

MULTIROCK C

INTERCAPEDINE - CARTONGESSO

Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità mediobassa, per l'isolamento termico ed acustico. Formato 1200x600 mm. Isolamento in intercapedine di pareti divisorie leggere (tecnologia a secco) e massive. (λ 0,037 w/mk - Densità: 30 kg/m3)

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
40X600X1200	12,96	16	207,36	6,25
50X600X1200	10,80	16	172,80	7,84
60X600X1200	8,64	16	138,24	9,42

PANNELLO 211

INTERCAPEDINE - CARTONGESSO

Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità medio-bassa, per l'isolamento termico ed acustico di pareti divisorie leggere (tecnologia a secco) e massive. (λ 0,035 w/mk - Densità: 40 kg/m3)

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
40X600X1200	10,80	16	172,80	7,25
50X600X1200	8,64	16	138,24	8,94
60X600X1200	7,20	16	115,20	10,65

Acoustic 225 Plus

INTERCAPEDINI - PARETI DIVISORIE

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, per l'isolamento termico e acustico di pareti divisorie e perimetrali leggere (tecnologia a secco) e massive. (λ 0,033 w/mk - Densità: 70 kg/m3)

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
40X600X1200	6,48	14	90,72	10,63
50X600X1200	7,20	10	72,00	13,25
60X600X1200	4,32	14	60,48	15,65
70X600X1200	5,76	8	46,08	18,23
80X600X1200	2,88	16	46,08	20,85
100X600X1200	2,88	12	34,56	26,04

FITROCK ENERGY PLUS 234

COPERTURE INCLINATE

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a medio-alta densità, non portante, per l'isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio di coperture inclinate. Interposto in appositi listelli di contenimento, è idoneo anche per la realizzazione di tetti curvi. (λ 0,034 w/mk - Densità: 95 kg/m3)

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
40X600X1200	7,20	12	86,40	13,73





ROOFROCK 30 Plus

Roofrock 30 Plus Pannello rigido in lana di roccia non rivestita ad alta densità, ad alta resistenza a compressione, calpestabile per isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio di coperture inclinate. Il prodotto correttamente installato presenta il lato a densità superiore, caratterizzato da apposita marchiatura, rivolto verso l'esterno. (λ 0,036 w/mk - Densità: 105 kg/m³) Rc > 30Kpa

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
50X600X1200	4,32	16	69,12	16,71
60X600X1200	3,60	16	57,60	20,04
80X600X1200	2,88	16	46,08	26,73
100X600X1200	2,16	16	34,56	33,40

ROOFROCK 50 Plus

COPERTURE PIANE

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito ad alta densità, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, per l'isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio di coperture inclinate e piane (tetto caldo). Formato: 1200x600 mm λ 0,037 w/mk - Densità: 125 kg/m³) Rc > 50Kpa

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
50X600X1200	3,60	20	72,00	18,16
60X600X1200	2,16	28	60,48	21,77
80X600X1200	2,88	16	46,08	29,03
100X600X1200	2,16	16	34,56	36,29

FLATROCK 50 BOND

COPERTURA SOTTO GUAINA

Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, rivestito su un lato da un velo minerale, per l'isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio di coperture piane (tetto caldo). Il prodotto è raccomandato per applicazioni in cui l'isolante è posato con fissaggio meccanico e l'impermeabilizzazione è realizzata con membrane bituminose. (λ 0,036 w/mk - Densità media: 140 kg/m³ (200/120))

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
50X1000X1200	24 PANNELLI SFUSI		28,80	29,33
60X1000X1200	20 PANNELLI SFUSI		24,00	32,35
80X1000X1200	15 PANNELLI SFUSI		18,00	41,01
100X1000X1200	12 PANNELLI SFUSI		14,40	51,26
120X1000X1200	10 PANNELLI SFUSI		12,00	61,18

Frontrock Pro

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità, per l'isolamento termico ed acustico di sistemi a cappotto dalle elevate prestazioni termiche. Il pannello viene sottoposto ad un trattamento specifico nel processo produttivo che lo rende idoneo alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell'isolamento dall'esterno. Il prodotto correttamente installato presenta il lato a densità superiore, caratterizzato da apposita marchiatura, rivolto verso l'esterno. (λ 0,034 w/mk - Densità media: 80 kg/m³ (110/75))

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
100X500X1200	2,40	12	28,80	28,86
120X500X1200	1,80	12	21,60	34,64
140X500X1200	1,80	12	21,60	40,42

Larock 32 ALS

PER CANNE FUMARIE

Feltro lamellare in lana di roccia, rivestito su un lato da un foglio di alluminio rinforzato da una rete in fibra minerale. Larock 32 ALS è consigliato per isolare termicamente e acusticamente le condotte di ventilazione, mantenendo lo spessore nominale anche in presenza di gomiti e curve. Il prodotto risulta facile da maneggiare e installare. (Densità: 32 kg/m³)

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
30X1000X8000	8,00	10	80,00	16,74

ROCKACIER C NU ENERGY

PANNELLI SOLARI

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, per l'isolamento termico, acustico e

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
1200X100X80	1,44	32	46,08	31,58
1200X100X100	1,44	24	34,56	39,46
1200X100X120	1,44	20	28,80	47,33

TWR 1600

LASA DI VETRO



Isolamento termico e acustico di pareti e contropareti a secco, a struttura metallica o in legno.
Isolamento termico e acustico dei controsoffitti.

<i>DIMENSIONI (mm)</i>	<i>SPESSORE</i>	<i>cf/ped</i>	<i>MQ/ped</i>	<i>EURO/MQ</i>
600X10000	45,00	18	432,00	5,33
600X10000	70,00	12	288,00	7,54

X-FOAM WAFER (XPS)

DA CAPPOTTO

Lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso di colore indaco con superficie waferata e 4 bordi dritti (Resist. a compress. 200-250 kPa).

<i>PRODOTTO</i>	<i>DIMENSIONI</i>	<i>COPERTURA</i>	<i>EURO/MQ</i>
WAFER 20	600x1250x20	15mq/cf(20pz)-14pz a ped	5,23
WAFER 30	600x1250x30	10,5mq/cf(14pz)-12pz a ped	7,84
WAFER 40	600x1250x40	7,5mq/cf(10pz)-14pz a ped	10,46
WAFER 50	600x1250x50	6mq/cf(8pz)-14pz a ped	13,07
WAFER 60	600x1250x60	5,25mq/cf(7pz)-12pz a ped	15,69
WAFER 80	600x1250x80	3,5mq/cf(5pz)-14pz a ped	20,92
WAFER 100	600x1250x100	3mq/cf(4pz)-14pz a ped	26,96
WAFER 120	600x1250x120	2,25mq/cf(3pz)-14pz a ped	31,37

RAVETHERM ETICS GRATITE (XPS WAFER)

DA CAPPOTTO

Lastra in polistirene espanso estruso XPS monostrato di finitura ruvida ottenuta tramite fresatura della pelle superficiale e: di colore grigio antracite (additivata con Carbon Pure); e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) ; con finitura a spigolo vivo sui quattro lati (tipo RAVATHERM™ XPS X ETICS B); con valore della resistenza alla compressione al 10% di deformazione pari a 300 kPa; ; con conducibilità termica 0,030 W/mK

<i>PRODOTTO</i>	<i>DIMENSIONI</i>	<i>COPERTURA</i>	<i>EURO/MQ</i>
WAFER GRAFITE 80	6200x1250x80	3,5mq/cf(20pz)-12pz a ped	28,16

X-FOAM HBT

CAM

Lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso di colore indaco, con pelle di estrusione e con i 4 bordi battentati (Resist. a compress. > 300 kPa).

<i>PRODOTTO</i>	<i>DIMENSIONI(cm)</i>	<i>COPERTURA</i>	<i>EURO/MQ</i>
HBT 30	600x1250 30 (XPS)	10,5mq/cf(14pz)-12pz a ped	7,35
HBT 40	600x1250x40 (XPS)	7,5mq/cf(10pz)-14pz a ped	9,80
HBT 50	600x1250x50 (XPS)	6mq/cf(8pz)-14pz a ped	12,26
HBT 60	600x1250x60 (XPS)	5,25mq/cf(7pz)-12pz a ped	14,71
HBT 80	600x1250x80 (XPS)	5mq/cf(5pz)-14pz a ped	19,61
HBT 100	600x1250x100 (XPS)	3mq/cf(4pz)-14pz a ped	24,51
HBT 120	600x1250x120 (XPS)	2,25mq/cf(3pz)-14pz a ped	29,41

POLIISO PLUS

POLIISO® PLUS è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di carta metallizzata multistrato. I pannelli dichiarano valori di λD pari a 0,022 W/mK , valori di resistenza alla compressione $\geq$ 150 kPa. APPLICAZIONI: Isolamento in intercapedine, solaio interpiano, pavimento radiante, tetto caldo sotto guaina sintetica.

<i>PRODOTTO</i>	<i>DIMENSIONI(cm)</i>	<i>SPESSORE mm</i>	<i>€/mq</i>
BORDI DRITTI	1200X600	40	17,42
BORDI DRITTI	1200X600	60	24,10
BORDI DRITTI	1200X600	80	30,08

POLIISO ED

POLIISO® ED è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di velovetro saturato mineralizzato. I pannelli dichiarano valori di λD pari a 0,028 W/mK per gli spessori fino a 70 mm, λD pari a 0,026 W/mK per spessori da 80 mm a 100 mm e λD pari a 0,025 W/mK per spessori superiori secondo la norma europea EN 13165. POLIISO® ED dichiara valori di resistenza alla compressione $\geq$ 150 kPa ed è idoneo all'applicazione a cappotto.

<i>PRODOTTO</i>	<i>DIMENSIONI(cm)</i>	<i>SPESSORE mm</i>	<i>€/mq</i>
BORDI DRITTI	1200X600	80	32,35

POLIISO SB

POLIISO® SB è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti: quello della faccia superiore in velovetro bitumato e quello della faccia inferiore in velovetro saturato mineralizzato. I pannelli dichiarano valori di λD pari a 0,028 W/mK per spessori fino a 70 mm, λD pari a 0,026 W/mK per spessori da 80 mm a 100 mm e λD pari a 0,025 W/mK per spessori superiori secondo la norma europea EN 13165. POLIISO® SB dichiara valori di resistenza alla compressione ≥ 150 kPa ed è idoneo all'applicazione sotto guaina bituminosa, resistendo a temperature massime di esercizio fino a 110 °C. APPLICAZIONI CON POLIISO® SB: tetto caldo sotto guaina bituminosa, tetto caldo giardino, tetto a falde sotto guaina ventilato

PRODOTTO	DIMENSIONI(cm)	SPESSORE mm	€/mq
BORDI DRITTI	1200X600	60	27,41
BORDI DRITTI	1200X600	80	34,32
BORDI DRITTI	1200X600	100	41,06
BORDI DRITTI	1200X600	120	47,33

X-FOAM® EASY PIL

X-FOAM® EASY PIL è una lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso monostrato di colore indaco, senza pelle di estrusione e con i 4 bordi dritti. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione ≥ 200 kPa, ed hanno una larghezza pari a 600 mm, lunghezza 3000 mm e spessori disponibili da 25 a 100 mm. Le lastre, classificate al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1, sono fresate sulle due facce per ottenere la migliore adattabilità alle superfici ed un facile aggrappaggio dell'intonaco

PRODOTTO	DIMENSIONI(cm)	SPESSORE mm	€/Mq
EASY PIL	600x2800	30	9,39
EASY PIL	600x2800	40	12,52
EASY PIL	600x2800	50	15,65

X-FOAM® MLB

X-FOAM® MLB è una lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso monostrato di colore indaco, senza pelle di estrusione e con i 4 bordi dritti. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione da 200 kPa a 300 kPa a seconda dello spessore. Classificato al fuoco EUROCLASSE E

PRODOTTO	MQ/PACCO	SPESSORE mm	€/mq
600X3000	36mq/cf x 14 a ped	20	5,56
600X3000	25,2mq/cf x 12 a ped	30	8,09
600X3000	18mq/cf x 14 a ped	40	8,99

AIR TOP B100/G031 MONODIREZIONALE

PANNELLO PER TETTO VENTILATO

AIR-TOP è un sistema isolante studiato per la ventilazione monodirezionale del tetto, è composto nello strato inferiore da un pannello in Polistirene Espanso Sinterizzato autoestinguente sagomato e con battenti sui due lati corti mentre nello strato superiore a contatto con il sottomanto di copertura, viene applicato un pannello di osb opportunamente trattato per evitare la formazione di muffe e parassiti, con spessore da 12 mm.

SPESSORE ISOLANTE	CAMERA VENTILAZIONE	€/mq EPS BIANCO	€/mq EPS GRAFITE
DA 40 A 140	40/50/60	su richiesta	su richiesta

OSB DA 12 (incluso incollaggio a EPS)

AIR TOP BT100/G031 BIDIREZIONALE

PANNELLO PER TETTO VENTILATO

AIR-TOP è un sistema isolante studiato per la ventilazione bidirezionale del tetto, è composto nello strato inferiore da un pannello in Polistirene Espanso Sinterizzato autoestinguente additivato con grafite sagomato e con battenti sui due lati corti, mentre nello strato superiore a contatto con il sottomanto di copertura viene applicato un pannello di osb opportunamente trattato per evitare la formazione di muffe o parassiti con spessore da 12 mm.

SPESSORE ISOLANTE	CAMERA VENTILAZIONE	€/mq EPS BIANCO	€/mq EPS GRAFITE
DA 40 A 140	40/50/60	su richiesta	su richiesta

OSB DA 12 (incluso incollaggio a EPS)

ARGILLA ESPANSA 8/20

DESCRIZIONE	SACCO	PEDANA	EURO SACCO
ARGILLA ESPANSA 8/20	50LT	80 SACCHI	12,73
ARGILLA ESPANSA 3/8	50LT	75 SACCHI	12,73

GLASSTEX GT 160 SOLID

PER INTONACI - RASANTI - GUAINES CEM.- CAPOTTO

GLASTEX GT 160 SOFT CDG(certificato secondo ETAG 004) in fibra di vetro ed alcali resistente, soddisfa i massimi requisiti in materia di sicurezza anticeppe e resistenza agli urti.

ROTOLO (HxL)	COLORE	ROT./PED	Prezzo(€/Confezione)
H1x50mq - Maglia 4x4mm	ROSSA	33,00	60,00

Biemme film 70

BARRIERA VAPORE

Film in polietilene a bassa densità (PELD)

CONFEZIONE (HxL)	EURO / ROTOLO
Rotolo da 50KG - H2mt x136mt - 272mq	135,04

PROFILO PARTENZA CAPPOTTO

Utilizzato per migliorare la staticità e la finitura di facciata della parte iniziale del termocappotto.

Crea inoltre un'elevata protezione contro i danni meccanici e con il suo sistema di scolo dell'acqua piovana previene l'entrata della stessa all'interno del sistema.

MATERIALE	DIMENSIONI(cm)	Confezione	EURO / CF
Alluminio	3x250	(20 pz) 50mt	188,01
Alluminio	4x250	(20 pz) 50mt	209,08
Alluminio	5x250	(20 pz) 50mt	224,74
Alluminio	6x250	(20 pz) 50mt	246,05
Alluminio	8x250	(20 pz) 50mt	291,60
Alluminio	10x250	(20 pz) 50mt	340,70
Alluminio	12x250	(20 pz) 50mt	383,19

PROFILO CHIUSURA CAPPOTTO ALLUMINIO

Utilizzato per migliorare la staticità e la finitura di facciata della parte laterale e superiore del termocappotto. Crea inoltre un'elevata protezione contro i danni meccanici.

MATERIALE	DIMENSIONI(cm)	Confezione	EURO / CF
Alluminio	3x250	(20 pz) 50mt	SU RICHIESTA
Alluminio	4x250	(20 pz) 50mt	SU RICHIESTA
Alluminio	5x250	(20 pz) 50mt	382,96
Alluminio	6x250	(20 pz) 50mt	420,51
Alluminio	8x250	(20 pz) 50mt	497,27
Alluminio	10x250	(20 pz) 50mt	584,15
Alluminio	12x250	(20 pz) 50mt	659,38

PROFILO SOTTOFINESTRA ALLUMINIO

Utilizzato per migliorare la staticità e la finitura di facciata della parte superiore del termocappotto ed in particolare il gocciolatoio previene la penetrazione dell'acqua. Crea inoltre un'elevata protezione contro i danni meccanici.

MATERIALE	DIMENSIONI(cm)	Confezione	EURO / CF
Alluminio	3x250	(10 pz) 25mt	SU RICHIESTA
Alluminio	4x250	(10 pz) 25mt	310,32
Alluminio	5x250	(10 pz) 25mt	335,52
Alluminio	6x250	(10 pz) 25mt	360,36
Alluminio	8x250	(10 pz) 25mt	410,04
Alluminio	10x250	(10 pz) 25mt	459,60
Alluminio	12x250	(20 pz) 50mt	508,57

PARASPIGOLO CON RETE

PVC resistente ai raggi UV e rete fibra di vetro certificata ETAG004 Utilizzato per il rinforzo e la protezione dai danni meccanici degli angoli, bordi e intradossi di porte e finestre. Previene le fessurazioni e crea un bordo perfettamente dritto.

MATERIALE	DIMENSIONI(cm)	Confezione	EURO/CF
PVC	2,2x2,2x250	(50 pz) 125mt	107,34

ROMPIGOCCIA A VISTA CON RETE E PELLICOLA PROTETTIVA BLU

PVC resistente ai raggi UV e rete fibra di vetro certificata ETAG004 Paraspigolo con gocciolatoio a vista studiato per ottenere un deflusso perfetto dell'acqua piovana nella parte superiore di porte e finestre, su balconi e terrazzi, può inoltre essere utilizzato al posto del profilo di partenza.

MATERIALE	DIMENSIONI(cm)	Confezione	EURO/CF
PVC	1x1x250	(25 pz) 62,5 mt	141,96

TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE IN NYLON

Tassello universale a percussione con chiodo in plastica fascia di dilatazione corta

TESTA	LUNGHEZZA	N° pz/ scatola	EURO/PZ
PN 10 BIEMME	90	200	0,16
PN 10 BIEMME	110	200	0,17
PN 10 BILDEX	140	200	0,22
PN 10 BILDEX	160	200	0,27
PN 10 BILDEX	180	200	0,30
C/ACCIAIO	155	200	0,53
C/ACCIAIO	175	200	0,55

ISOL COLOR

Primer pigmentabile acrilico ad acqua

Fondo pigmentabile riempitivo bianco o colorato in fase acquosa per esterni ed interni. Per le sue elevate capacità di penetrazione è particolarmente adatto per uniformare le superfici leggermente disomogenee. Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento, cartongesso e premiscelati. Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
6-8 mq/l	20-40%	14 LT	33 LATTE	71,40

ITAL-P VIESTE 1,2

Rivestimento Acrilico

Rivestimento murale plastico per esterno. Costituito da un legante in dispersione, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione. Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
1,8-2 kg/mq	Pronto all'uso	14 LT	33 LATTE	63,00

SILOPRIMER COLOR

Primer pigmentabile silossanico ad acqua

Fondo pigmentabile silossanico riempitivo bianco o colorato in fase acquosa per esterni ed interni. Per le sue elevate capacità di penetrazione è particolarmente adatto per uniformare le superfici leggermente disomogenee. Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento, cartongesso e premiscelati. Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
6-8 mq/l	1:1 a 1:3	14 LT	33 LATTE	92,40

ITAL-P PESCHICI 1,2 - 1,5

Rivestimento murale acrisilossanico

È un rivestimento murale per esterni costituito da un legante acrisilossanico in dispersione acquosa, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione (Gran. 1,2 mm) Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
1,8-2 kg/mq	Pronto all'uso	14 LT	33 LATTE	74,60

ITAL-P PESCHICI PLUS 1,2

Rivestimento murale silossanico

È un rivestimento murale per esterni costituito da un legante acrisilossanico in dispersione acquosa, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione. Tra i prodotti della sua famiglia, il superiore contenuto in resina ne migliora resistenza e durata. Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
1,8-2 kg/mq	Pronto all'uso	14 LT	33 LATTE	84,00

SILICAT PRIMER

Primer ai silicati incolore

È un primer fissativo a base di silicati di potassio in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale dei supporti murali. OPACO e TRASPARENTE

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
12 mq/l per strato	1:1 a 1:3	10 LT	33 LATTE	60,90

ITAL P-RODI

RIVESTIMENTO MURALE AI SILICATI

È un rivestimento minerale a base di silicato di potassio in fase acquosa per esterni ed interni, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, e speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
1,8-2 kg/mq	Pronto all'uso	14 LT	33 LATTE	77,70

ITAL-P CALCE 1,2

RIVESTIMENTO MURALE BASE CALCE

Rivestimento murale per esterno ed interno a base di grassello di calce, con un buon grado di elasticità permanente ed essiccazione rapida e bilanciata del film. È atossico e inodore, non è infiammabile. Aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci tradizionali e su pitture ben ancorate. È costituito da un legante in dispersione, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,2-2,5 kg/mq	Pronto uso	14 LT	33	77,70



**CALCIFICIO
DEL GARGANO**
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

9 SISTEMI A SECCO



Lastra in cartongesso standard Tipo A

standard

La lastra in cartongesso standard Tipo A è fatta di carta ad alta tecnologia ed anima in gesso con additivi speciali.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
10	1200	2000	80,00	192,00	5,50
10	1200	2500	80,00	240,00	5,50
10	1200	3000	70,00	252,00	5,50
13	1200	2000	64,00	153,60	5,68
13	1200	2500	50,00	150,00	5,68
13	1200	3000	60,00	216,00	5,68

LASTRA IDRO

per ambienti umidi

Lastra in gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità. Si riconosce facilmente grazie al colore verde del rivestimento sulla faccia a vista e dal marchio identificativo blu sul retro. Destinata ad ambienti con elevato tasso d'umidità quali bagni e cucine, in cui la produzione di umidità è particolarmente frequente e quella costante nell'aria è inferiore o uguale al 70%, è una scelta ideale per le finiture di interni nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc)

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	2000	60,00	144,00	8,65
13	1200	2500	60,00	180,00	8,65
13	1200	3000	56,00	201,60	8,65

LASTRA IGNI

protezione passiva al fuso

Lastra in gesso rivestito a densità controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Ideale per realizzare pareti, contropareti e controsoffitti dove è richiesta la protezione al fuoco. Idonea anche per la protezione dal fuoco di elementi strutturali come travi e pilastri, sia in acciaio che cemento armato.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	2000	60,00	144,00	8,65

FLEXLASTRA

Flessibile

Lastra in gesso rivestito a spessore ridotto, altamente flessibili, per la realizzazione di superfici curve.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
6,5	1200	3000	32,00	115,20	16,42

AQUAFIRE

Lastra in cemento resistente all'acqua e al fuoco

Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato, resistente all'acqua, al fuoco, può essere utilizzata per applicazioni interne od esterne, non marisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega. Applicazioni in interno, esterno e marina.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	1600	50,00	96,00	22,16

LASTRA DGX

Lastra in gesso per esterno

DGX è la lastra fibrorinforzata ad alte prestazioni caratterizzata da un'alta resistenza all'umidità ed all'acqua. Particolarmente indicata per la realizzazione di rivestimenti esterni, pareti perimetrali anche con rivestimento a cappotto, controsoffitti in piani pilotis, ove si richieda una elevata impermeabilità.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	2400	46,00	132,48	20,08

GESS FON EST

isolamento termico e acustico

Sistema accoppiato tra una lastra in cartongesso RB 13 a norma UNI EN 520 normale, ignifuga o idrorepellente e un pannello in polistirene espanso estruso a norma UNI EN 13164. Utilizzato con struttura di cartongesso o contro placcato alle pareti o al soffitto per l'isolamento termico.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13 + 20 XPS	2000	1200	40,00	96,00	16,34
13 + 30 XPS	2000	1200	30,00	72,00	19,78
13 + 40 XPS	2000	1200	24,00	57,60	22,27

X-FOAM® MLB

X-FOAM® MLB è una lastra per l'isolamento termico costituita da polistirene estruso monostrato di colore indaco, senza pelle di estrusione e con i 4 bordi dritti. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione da 200 kPa a 300 kPa a seconda dello spessore. Classificato al fuoco EUROCLASSE E

DIMENSIONI(cm)	MQ/PACCO	SPESSORE mm	€/MQ
600X3000	36mq/cf x 14 a ped	20	5,56
600X3000	25,2mq/cf x 12 a ped	30	8,09
600X3000	18mq/cf x 14 a ped	40	8,99

MULTIROCK C**INTERCAPEDINE - CARTONGESSO**

Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità mediobassa, per l'isolamento termico ed acustico. Formato 1200x600 mm. Isolamento in intercapedine di pareti divisorie leggere (tecnologia a secco) e massive. (λ 0,037 w/mk - Densità: 30 kg/m3)

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
40X600X1200	12,96	16	207,36	6,25
50X600X1200	10,80	16	172,80	7,84
60X600X1200	8,64	16	138,24	9,42

PANNELLO 211**INTERCAPEDINE - CARTONGESSO**

Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità medio-bassa, per l'isolamento termico ed acustico di pareti divisorie leggere (tecnologia a secco) e massive. (λ 0,034 w/mk - Densità: 40 kg/m3)

DIMENSIONI (mm)	MQ/cf	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
40X600X1200	10,80	16	172,80	7,25
50X600X1200	8,64	16	138,24	8,94
60X600X1200	7,20	16	115,20	10,65

TWR 1600**LANA DI VETRO**

Isolamento termico e acustico di pareti e contropareti a secco, a struttura metallica o in legno.

Isolamento termico e acustico dei controsoffitti.

DIMENSIONI (mm)	SPESSORE	cf/ped	MQ/ped	EURO/MQ
600X10000	45,00	18	432,00	5,33
600X10000	70,00	12	288,00	7,54

ITALCOL P**COLLANTE VINILICO PER ACCOPPIAGGI PANNELLI**


Collante speciale per pannelli, cornici e rosoni in polistirolo. Applicare su superfici perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-15MQ/LT X MANO	PRONTO ALL'USO	18 KG	33	87,50

CORALLO**PER CARTONGESSO SENZA FISSATIVO**

Fondo e finitura lavabile ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa. La resina acrilica a microparticelle di cui è composta conferisce al prodotto altissima aderenza ai supporti. Si applica senza fissativo su cartongesso o supporti sfarinanti.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
12-14MQ/LT X MANO	20-30%	13LT	33	121,80

**MODELLO****DESCRIZIONE****CODICE****SACCO****pz/ped****EURO/PZ****STUK 35**

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti

CDG

20KG

60

16,00

FUGENFÜLLER LEICHT

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti

629117

5Kg

100

10,93

3112

10Kg

100

20,44

SUPER FINISH

Stucco pronto in pasta premiscelato a base vinilica con dolomite, mica, talco, attapulgite ed etilene.

634078

20Kg

33

43,16

FINITURA



Stucco pronto in pasta a base vinilica, per la rasatura a superficie piena, di colore bianco.

634079

20Kg

33

47,13

PERLFIX




Adesivo in polvere a base gesso per incollaggio lastre ed isolastre Knauf

545330

25Kg

48

24,84




TELAIO A SCOMPARSA PER CARTONGESSO

Semplicità e funzionalità sono le caratteristiche principali di questo modello base. Un controtelaio unico che offre infinite soluzioni per ridimensionare gli spazi disponibili in ogni ambiente. È ideale per tutti i locali piccoli come bagni, cucine, ripostigli, dove lo spazio libero non è mai sufficiente e dove l'utilizzo di una porta battente può ostacolare, con il suo raggio di apertura, l'agibilità delle superfici.

TIPO	LUCE (mm)	ALTEZZA (mm)	EURO/pz
IR AU MASTER	DA 60 A 90	2100	210,00
FILO 44 SCRIGNO	DA 70 A 90 BATTERE	2100	650,00


PROFILI PER CARTONGESSO



AFFINT
PROFILI PER INFERNO
CANTONIERE E CANTONIERE

GUIDA			
DIMENSIONE	ML/CF	EURO/ML	MONTANTE PRED.
30x15x30 3 mt	24	1,46	15x50x15 3 mt
30x27x30 3 mt	36	1,30	27x50x27 3 mt
40x50x40 3 mt	24	1,92	27x50x27 4 mt
40x75x40 3 mt	24	2,23	50x50x50 3 mt
40x100x40 3 mt	24	2,58	50x75x50 3 mt
			50x75x50 4 mt
			50x100x50 3 mt

MONTANTI			
DIMENSIONE	ML/CF	EURO/ML	GUIDA PRED.
15x50x15 3 mt	24	1,76	30x15x30 3 mt
27x50x27 3 mt	24	1,72	30x27x30 3 mt
27x50x27 4 mt	32		
50x50x50 3 mt	24	2,32	40x50x40 3 mt
50x75x50 3 mt	24	2,59	40x75x40 3 mt
50x75x50 4 mt	32		
50x100x50 3 mt	24	2,99	40x100x40 3 mt



AFFINT
PROFILI PER INFERNO
CANTONIERE E CANTONIERE

PARASPIGOLO CARTONGESSO RINCATO			
Dimensione	PZ/CF	ML/CF	EURO/CF
30x30 3000	30	90	0,99



AFFINT
PROFILI PER INFERNO
CANTONIERE E CANTONIERE

PARASPIGOLO AD ARCO			
Paraspigolo in lamiera zincata sagomato per cartongesso			
Dimensione	PZ/CF	ML/CF	EURO/pz
38x20 3000	30	90	3,05



KNAUF

VERTEBRA			
Profilo sagomato curvabile per parte, controparte, controsoffitti curvi o a botte			
CODICE	DIMENSIONI	ML/PACCO	EURO/RT
474323	0,6X30	40M	465,36
474324	0,6X50	20M	293,07

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE	Dimens.	Quant/CF	EURO/CF
VITE V.R. PUNTA CHIODO		NF57002E	3,5X25	1000	10,8
GANCIO DI UNIONE ORTOGONALE		NAMCSU40001BQ2F		100	10,94
GANCIO CON MOLLA		NAMCSU01004		100	38,91
DISTANZIATORE UNIVERSALE		NAMCP01004		100	42,29
TASSELLO UNIV. IN NYLON		NF02002N		200	11,63
STAFFA UNIVERS. L20CM DA 3 A 20CM		NAMCP01014K		100	77,57
STAFFA UNIVERSALE DA 3 A 12 CM		NAMCP01004K			42,29
NASTRO IN RETE 90MT				24	8
ANCORINA FARF. CON VITE @14		NF26001		100	32,63
ANCORINA FARF. OCC. CHIUSO @14		NF24001			
VITE TEKS Z. BIAN. T.L.P. 4.2X13		NF64001		1000	23,93
TASS. UNI. V.C/C NY C/BITE 8X40		NF05002N		200	23,85
TASS. PERC. T. SVASATA 8/50 NYL		NF11006		200	13,25
GANCIO ORT..PLUS 27/50 B.ARR 2 VITI FINE		NAMCSU40001BQ2F		100	11,91
GIUNTO LINEARE PROF. 27/50/27 SP.0.4		NAMCSU06011K		100	20,89
AGG, SCAT, B, C/FO @6 DA 50 B, ARR, SP0,8		NAMCP02009K		100	16,49
CAVAL. C/FORO @6 27/47-48-49 SP0,8		NAMCSU08005K		100	25,33
GANCIO C/MOLLA PROF. 50 B.ARR		NAMCSU01004		100	38,91
NASTRO BIADESIVO DA 50X20ML		NAF07003			9,99
NASTRO BIADESIVO DA 70X20ML		NAF07004			14,11
PENDINO @ 4 L. 25 CM PIEGA E		NAMCSU14001E		100	16,29



**CALCIFICIO
DEL GARGANO**

AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
20KG	60 SACCHI	16,00

IDROPITTURE

ITALACK

SUPERLAVABILE

Idropittura superlavabile per interni ed esterni ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie all'interno dove si richieda un elevato livello di finitura e di resistenza all'abrasione.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
12-14MQ/LT X MANO	20-30%	14LT	33	129,20

PERLA

LAVABILE

È un'idropittura lavabile per interni ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie all'interno dove si richieda un buon compromesso qualità/prezzo.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-12MQ/LT X MANO	20-30%	13LT	33	81,90
10-12MQ/LT X MANO	20-30%	4,5LT	12	30,50

ALBA

TRASPIRANTE BIANCHISSIMO

È un'idropittura traspirante per interni di buona copertura, a base di resine vinilacriliche in dispersione acquosa, idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie all'interno dove si richieda un buon compromesso qualità/prezzo.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
8-10MQ/LT X MANO	20-30%	13LT	33	49,90

QUADRIFOGLIO

TRASPIRANTE

È un'idropittura traspirante per interni di buona copertura, da applicare su muri e soffitti a base di resine vinilacriliche in dispersione acquosa. Idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie interne a base gesso, premiscelati, intonaci cementizi, pannelli di cartongesso etc

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
8-10MQ/LT X MANO	20-30%	13LT	33	37,80
8-10MQ/LT X MANO	20-30%	4,5LT	12	14,70

CORALLO

PER CARTONGESSO SENZA FISSATIVO

Fondo e finitura lavabile ad alta copertura, a base di resine acriliche in dispersione acquosa. La resina acrilica a microparticelle di cui è composta conferisce al prodotto altissima aderenza ai supporti. Si applica senza fissativo su cartongesso o supporti sfarinanti.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
12-14MQ/LT X MANO	20-30%	13LT	33	121,80

IGIENE E RISANAMENTO DEI MURI

MUFFA NO - SPRAY

DETERGENTE PER PARETI

Detergente spray studiato appositamente per la disinfezione di superfici murali attaccate da alghe e/o muffe. Il principio attivo impiegato consente l'eliminazione dei microrganismi presenti e ne previene la nuova formazione.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
8-10MQ/LT X MANO	PRONTO USO	LT.0,5	12	6,30
8-10MQ/LT X MANO	PRONTO USO	LT.10	33	12,60
8-10MQ/LT X MANO	PRONTO USO	LT.10	33	64,90

MUFFA NO - FONDO

PRIMER PER CICLO ANTIMUFFA

È un primer fissativo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa, idoneo per l'imregnazione superficiale dei supporti murali. Indicato per la preparazione dei supporti con gravi problemi di muffa

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-15MQ/LT X MANO	100-400%	LT.1	12	9,50

MUFFA NO - GLASS

IDROPITTURA ANTICONDENSA

È un'idropittura murale traspirante per interni caratterizzata da un basso coefficiente di trasmissione termica. Indicata per dipingere e preservare bagni, cucine e tutti gli ambienti con elevata condensa.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
4-6MQ/LT X MANO	20%	LT.13	33	138,60

SISTEMA SILOSSANICO ACRILSILOSSANICO

SILOPRIMER COLOR

Primer pigmentabile silossanico ad acqua

Fondosolante pigmentato silossanico, coprente, indicato come consolidante, traspirante per qualunque supporto in intonaco tradizionale, cemento armato, MDF, legno, cartongesso. possiede un elevato potere riempitivo e mascherante ed è adatto per ripristinare supporti rovinati o uniformare muri con differenti scabrosità. Particolarmente indicato come primer coprente per cicli silossanici, sia lisci che a spessore.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
6-8 mq/l	1:1 a 1:3	14 LT	33 LATTE	92,40

ITAL-P PESCHICI 1,2

Rivestimento murale acril silossanico

È un rivestimento murale per esterni costituito da un legante acril silossanico in dispersione acquosa, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione (Gran. 1,2 mm) Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
1,8-2 kg/mq	Pronto all'uso	14 LT	33 LATTE	74,60

ITAL-P PESCHICI PLUS 1,2

Rivestimento murale silossanico

È un rivestimento murale per esterni costituito da un legante acril silossanico in dispersione acquosa, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione. Tra i prodotti della sua famiglia, il superiore contenuto in resina ne migliora resistenza e durata. Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
1,8-2 kg/mq	Pronto all'uso	14 LT	33 LATTE	84,00

SILOPRIMER

Primer silossanico incolore

È un primer fissativo a base di resine silossaniche micronizzate in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale dei supporti murali. Indicato in particolare per la preparazione dei muri al ciclo ai silossanici. Aspetto: Trasparente

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
12 mq/l per strato	1:1 a 1:3	10 LT	33 LATTE	57,80

ITALSILOX PLUS

Pittura Silossanica

È un'idropittura a base di quarzo, resine silossaniche in dispersione acquosa, cariche pregiate e idrorepellenti. Per esterni con ottima copertura Idonea per intonaci civili, base cemento e premiscelati. Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-12MQ/LT	10-20%	13LT	33	136,50

SISTEMA ACRILICO

ISOLPRIMER

Primer incolore a base di resine acriliche in fase acquosa, per interni ed esterni. Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici, penetra e consolida il supporto murale o gli strati residui di pitture sfarinanti e offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura, isolandoli dall'ambiente alcalino dei supporti cementizi o similari.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
6-8 MQ/L	5-10%	LT 10	33,00	48,30
6-8 MQ/L	5-10%	LT 5	12,00	27,30
6-8 MQ/L	5-10%	LT 1	12,00	7,90

ITALQUARZ

IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO

Un'idropittura a base di farina di quarzo, cariche pregiate, cere idrorepellenti e resine stiroacriliche in dispersione acquosa, per esterni, con buona copertura. Idonea per intonaci civili, base cemento e premiscelati, pannelli in CLS, superfici in gesso e cartongesso, ecc.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
8-10MQ/LT	10-20%	LT.13	33,00	85,10
8-10MQ/LT	10-20%	LT.4,5	80,00	32,60

SUPERQUARZ

IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO

È un'idropittura decorativa a base di farina di quarzo, cariche pregiate, cere idrorepellenti e resine stiroacriliche in dispersione acquosa, per esterni ed interni. Idonea per intonaci civili, base cemento e premiscelati, pannelli in CLS, superfici in gesso e cartongesso, ecc.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
6-7 MQ/LT	10-20%	LT.13	33,00	102,90



ISOL COLOR

Primer pigmentabile acrilico ad acqua

Fondo pigmentato riempitivo bianco o colorato in fase acquosa per esterni ed interni. Per le sue elevate capacità di penetrazione è particolarmente adatto per uniformare le superfici leggermente disomogenee. Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento, cartongesso e premiscelati.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
6-8 mq/l	20-40%	14 LT	33 LATTE	71,40

ITAL-P VIESTE 1,2

Rivestimento murale acrilico

Rivestimento murale plastico per esterno. Costituito da un legante in dispersione, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione. Aspetto: Opaco Colori: Bianco + Mazzetta Tintò

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
1,8-2 kg/mq	Pronto all'uso	14 LT	33 LATTE	63,00



ITALBETON H

PITTURA PER CEMENTO ARMATO

È un'idropittura decorativa a base di farina di quarzo, cariche pregiate, cere idrorepellenti e resine stiroacriliche in dispersione acquosa, per esterni ed interni. Idonea per calcestruzzo

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
4/5 mq/lt x 2 mani	10-20%	13 LT	33 LATTE	110,30



SISTEMA AI SILICATI

SILICAT PRIMER

È un primer fissativo a base di silicati di potassio in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale dei supporti murali. OPACO e TRASPARENTE

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/LATTA
10-12 mq/l per strato	30-50%	10 LT	33	60,90



ITALSILICAT

Una finitura minerale protettiva a base di silicato di potassio stabilizzato, inalterabile nel tempo, aderisce perfettamente su tutto il supporto lasciandolo traspirare, finitura liscia opaca. Bianco + tinte

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
8-10 mq/lt per strato	10-20%	13 LT	33	120,80



ITAL P-RODI 1,2

È un rivestimento minerale a base di silicato di potassio in fase acquosa per esterni ed interni, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, e speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
0,9/1 mq/lt per strato	Pronto uso	14 LT	33	77,70



SISTEMA A CALCE

CALCECOLOR

PITTURA MINERALE CALCE PER INT-EST

È una idropittura murale minerale per esterni ed interni, a base di calce spenta stagionata e cariche elezionate che permette di ottenere l'antico effetto opaco e irregolare della calce. CALCECOLOR è dotata di elevata respirabilità e la sua natura minerale le consente di aderire senza sfogliare anche su supporti minerali difficili.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
8-10 mq/l	10-20%	13 LT	33	57,80



BIANCO CALCE

PITTURA MINERALE ALLA CALCE PER INTERNI

Idropittura murale minerale per interni, a base di calce idrata spenta e cariche selezionate che permette di ottenere l'antico effetto opaco e irregolare della calce. BIANCO CALCE è dotata di elevata traspirabilità e la sua natura minerale gli consente di aderire senza sfogliare anche su supporti minerali difficili.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
6-7 mq/l	10-20%	13 LT	33	38,90



ITAL-P CALCE 1,2

RIVESTIMENTO MURALE BASE CALCE

Rivestimento murale per esterno ed interno a base di grassello di calce, con un buon grado di elasticità permanente ed essiccazione rapida e bilanciata del film. È atossico e inodore, non è infiammabile. Aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci tradizionali e su pitture ben ancorate. È costituito da un legante in dispersione, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
1,2-2,5 kg/mq	Pronto uso	14 LT	33	77,70



**FONDO DI COLLEGAMENTO FIBRATO**

UNIFORMANTE

Fondo riempitivo fibro-rinforzato a granulometria media per uniformare l'assorbimento dei supporti che devono essere trattati con rivestimenti, pitture sintetiche, silossanici e silicati.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
3-4 MQ/KG	10-20%	20KG	33,00	57,80

ISOLPRIMER 100

PRIMER ELASTOMERICO INCOLORE

Primer consolidante incolore base di resine acriliche in fase acquosa. Per interni ed esterni.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-20 MQ/LT	10-20%	LT.10	33,00	50,40
10-20 MQ/LT	10-20%	LT.5	80,00	28,40
10-20 MQ/LT	10-20%	LT.1	12,00	9,50

**ELASTOQUARZ**

IDROPITTURA ELASTOMERICA AL QUARZO PER ESTERNI

idropittura a base di quarzo per esterni con ottima copertura, a base di resine elastomeriche in dispersione acquosa, cariche pregiate e cere idrorepellenti. Idonea per intonaci civili, base cemento, premiscelati e in tutti i casi per il trattamento delle microcavillature.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
3-4 MQ/LT	10-15%	LT.13	33,00	117,60

**CONSOLIDANTI****ISOL 80/20**

PRIMER AL SOLVENTE PER ESTERNO

È un prodotto alla piolite per l'impregnazione ed il consolidamento dei supporti murali, indicato per i cicli di pittura all'esterno. Ideale per l'ancoraggio di guaina liquida su supporti bituminosi e supporti difficili.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	PEDANA	EURO/LATTA
8-10 MQ/L	5-10%	LT.5	6	65,10
8-10 MQ/L	5-10%	LT1	12	13,70

**ISOL 900**

CONSOLIDANTE ALL'ACQUA

È un primer fissativo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale dei supporti murali. Indicato in particolare per la preparazione del cartongesso, ISOL 900 penetra e consolida il supporto murale o gli strati residui di pitture sfarinanti e offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura, isolandoli dall'ambiente alcalino dei supporti cementizi o similari.

CONSUMO	DILUIZIONE	LATTA	EURO/LATTA
10-15 MQ/L	50-100%	LT.5	31,50
10-15 MQ/L	50-100%	LT 10	57,80

**ITALCOL P**

COLLANTE VINILICO PER ACCOPPIAGGI PANNELLI

Collante speciale per pannelli, cornici e rosoni in polistirolo. Applicare su superfici perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.

CONSUMO	DILUIZIONE	SECCHIO	PEDANA	EURO/SECCHIO
10-15MQ/LT X MANO	PRONTO ALL'USO	18 KG	33	87,50





**CALCIFICIO
DEL GARGANO**
AUTENTICA SOSTENIBILITÀ

11. ACCESSORI

TUBO CORRUGATO DP NERO

DIAMETRO	MT/ROTOLO	€/M	€/ROTOLO
40	50	1,81	90,28
50	50	2,17	108,68
63	50	2,68	133,98
75	50	3,43	171,35
90	50	4,14	207,00
110	50	5,20	259,90
125	50	6,34	316,83
160	50	10,15	507,73
200	25	17,93	448,21

TUBO DRENAGGIO BP VERDE

DIAMETRO	MT/ROTOLO	€/M	€/ROTOLO
75	50	3,90	194,93
90	50	4,42	220,80
110	50	5,51	275,43
125	50	6,88	343,85
160	50	11,42	570,98
200	25	20,07	501,69

TUBO CORRUGATO PER FOGNATURA SN 4

DIAMETRO	MT/BARRA	€/M	€/ROTOLO
315	6	42,91	257,44
250	6	29,35	176,09
200	6	20,55	123,30
160	6	19,15	114,89

GRANCHIO

VESPAIO AREATO

Cassero a perdere in polipropilene rigenerato ideale per la realizzazione di vespai aerati e intercapedini in genere tra terreno e fabbricato avente funzione di barriera fisica all'umidità.

ALTEZZA	DIM.	PEDANA DA	PREZZO
H05	60X80	200 PEZZI = 90 MQ	16,70
H10	60X80	160 PEZZI = 72 MQ	18,66
H15	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	20,03
H20	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	21,50
H25	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	22,51
H30	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	23,53
H35	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	24,54
H40	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	25,56
H45	50X75	100 PEZZI = 37,50 MQ	27,31
H50	50X75	90 PEZZI = 33,75 MQ	28,79
H55	50X75	90 PEZZI = 33,75 MQ	29,95

Top & Rap.Id

ASFALTO A FREDDO

Top & Rap.id è adatto alle piccole riparazioni stradali, forniti in sacchi da 25 kg o sfuso. La sua alta lavoabilità in qualsiasi condizione meteorologica garantisce un rapido ripristino del mato stradale; caratteristica essenziale in caso di ripristini su strade ad elevato traffico veicolare.

SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
25 KG	1500Kg	9,40

ARGILLA ESPANSA

DESCRIZIONE	SACCO	PEDANA	EURO SACCO
ARGILLA ESPANSA 8/20	50LT	75 SACCHI	12,90
ARGILLA ESPANSA 3/8	50LT	75 SACCHI	12,90

Calcestruzzo 35 Fibrato**CALCESTRUZZO**CALCESTRUZZO PREDOSATO FIBRATO per impiego strutturale (Rck 35 N/mm²)

SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
25KG	60 SACCHI	7,10

Leca® CLS 1600**CALCESTRUZZO LEGGERO**

Il Leca® CLS 1600 è un calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Leca® e pesa in opera 1600 kg/m³ (1300 kg/m³ Densità in confezione), un notevole alleggerimento rispetto ai ca. 2400 kg/m³ del tradizionale calcestruzzo. (Rck 35 N/mm²)

SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
25LT (32,5KG)	48 SACCHI	17,70

guttabeta® Star 4LS**MEMBRANA BUGNATA**

CONFEZIONE (HxL)	EURO / MQ
h2 x 20 mt = 40mq/rotolo - 12 rotoli a pedana	1,91
h3 x 20 mt = 60mq/rotolo - 16 rotoli a pedana	1,80

BLOCCO YTONG**GASBETON**

Il blocco in calcestruzzo cellulare YTONG ha numerose applicazioni nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. È incombustibile e per questo si adatta perfettamente alla realizzazione di strutture per caminetti. Siporex è apprezzato per la sua facilità di posa in opera, è solido e veloce da posare. La posa avviene semplicemente per incollaggio, facile come un gioco da bambini e per questo adatto al fai-da-te.

	DIMENSIONE	MC/ped	PEZZI/ped	m ² /ped.	EURO/MC	EURO/PZ
5	62,5X25	1,125	144	22,50	388,60	3,04
8	62,5X25		90	14,06	388,70	4,86
10	62,5X25		72	11,25	365,00	5,70
12	62,5X25		60	9,37	365,00	6,84
15	62,5X25		48	7,50	365,10	8,56
20	62,5X25		36	5,60	369,90	11,56

BLOCCO in cemento cellulare**GAZBETON**

I blocchi di gazbeton STT Türk sono materiali da costruzione fabbricati in conformità alla norma TS EN 771-4 e utilizzati per le pareti interne ed esterne di qualsiasi sistema costruttivo. Grazie all'elevato isolamento termico, al risparmio energetico e alla leggerezza, i blocchi coniugano ergonomia e sicurezza negli edifici, consentendo di risparmiare manodopera e materiali e offrendo soluzioni sia economiche che funzionali.

	DIMENSIONE	MC/ped	PEZZI/ped	m ² /ped.	EURO/MC	EURO/PZ
5	60X25	0,9	96+12	14,4+1,8	280,00	2,33
7,5	60X25	0,9	72+6	10,8+0,9	280,00	3,23
10	60X25	1,08	72	10,80	280,00	4,20
12,5	60X25	1,125	60	9,00	280,00	5,25
15	60X25	1,08	48	7,20	280,00	6,30
20	60X25	1,08	36	5,40	280,00	8,40
25	60X25	1,125	30	4,50	280,00	10,50
30	60X25	1,08	24	3,60	280,00	12,60

MATTONI FORATI**16 PZ / MQ**

DIMENS.	SPESSORE	TIPOLOGIA	CAMERE	PZ/NO PED	PZ CON PED	EURO/PZ
25X25	8	FORATO	2	195	192	0,525
25X25	10	FORATO	2	165	160	0,655
25X25	12	FORATO	3	135	128	0,79
25X25	15	FORATO	3	120	112	0,92
25X25	20	FORATO	4	90	80	1,28
25X25	10	ALVEOTHERM	3	165	160	0,77
25X25	12,5	ALVEOTHERM	4	135	128	0,903
25X25	15	ALVEOTHERM	5	105	112	1,136
25X25	20	ALVEOTHERM	7	90	80	1,369
25X25	25	ALVEOTHERM	7	60	64	1,602



Biemme film 70

Film in polietilene a bassa densità (PELD) spessore 70my - 65 gr/mq

BARRIERA VAPORE

CONFEZIONE (HxL)	EURO / ROTOLO
Rotolo da 25KG - H2mt - 385Mq	135,04

AQUAFIRE

Lastra in cemento resistente all'acqua e al fuoco

Leggerissima, altamente isolante, è la lastra che si taglia più facilmente sul mercato, resistente all'acqua, al fuoco, può essere utilizzata per applicazioni interne od esterne, non marisce, non si deforma, non si sfalda ne si disgrega. Applicazioni in interno, esterno e marina.

SPESSORE	ALTEZZA	LARGH	PZ/PED	MQ/PED	EURO/MQ
13	1200	1600	50,00	96,00	19,39

ISOLINTO

INTONACO TERMICO

Intonaco premiscelato pronto all'uso a base di perle di polistirene espanso, leganti idraulici, inerti minerali ed additivi che favoriscono la ritenzione dell'acqua. Per la rasatura armata è consigliato utilizzare il prodotto RASANTE TH. $\lambda=0,075$ W/Mk

CAMPO D'IMPIEGO: Per realizzare intonaci a cappotto termico su murature di qualsiasi natura sia all'interno che all'esterno.

CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/SACCO
50Lt = 5 mq per 1 cm	50 LT	50 SACCHI	su richiesta

LIVELLATORI PIASTRELLE

SISTEMA RAIMONDI

DESCRIZIONE		CF/PZ	SCATOLE DA/PZ	EURO / PACCO
DISTANZIATORE LIVELLANTE PER CUNEO	1-2-3 MM	250	12,00	12,19
CUNEO LIVELLANTE		100	20,00	8,45

KF 380

MALTA PASSIVANTE

Malta passivante monocomponente per il trattamento antiruggine dei ferri d'armatura. Prodotto di facile preparazione ed ottima lavorabilità, presenta notevole adesione al ferro ed al calcestruzzo, elevata rotezione alla corrosione di acqua e cloruri

COLORE	SACCO	EURO/cf
Rosso	5KG	19,11

EDILFUGEN GF 0-4

Sigillante cementizio speciale a grana fine.

Malta cementizia monocomponente a grana fine in classe CG2 per fughe da 0 a 4 mm.

COLORE	SACCO	SCATOLA	EURO/SACCO
Bianco	5 KG	4 PZ	8,82
Grigio	5 KG	4 PZ	8,82
Grigio Perla	5 KG	4 PZ	11,20
Grigio Perla	20 KG	60 SACCHI	36,62
Grigio Perla 2-15	25 KG	60 SACCHI	45,44
Beige	5 KG	4 PZ	11,20
Jasmin	5 KG	4 PZ	11,20
Marron Chiaro	5 KG	4 PZ	11,20
Antracite	5 KG	4 PZ	14,42
FUGENLASTIC	2 KG	1 PZ	9,38
(Impermabilizzante per fughe)	5 KG	1 PZ	22,33
	25KG	1 PZ	96,05

AR 97

PER IMPIANTI RADIANTI CEMENTIZIO

AR 97 è un massetto autolivellante idoneo per la preparazione di sottofondi per la successiva posa di pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, pavimenti resilienti, destinati all'edilizia abitativa e al terziario. Può essere applicato su supporti in calcestruzzo alleggerito, cemento espanso e massetti cementizi in genere, fermo restando che lo stesso sia reso indipendente mediante barriera vapore e giunto salvabordo. Particolarmente indicato su impianti di riscaldamento a pavimento. $\lambda=1,4$ W/mk


CONSUMO	SACCO	PEDANA	EURO/TON
19Kg/mq x 1cm	25KG	1500KG	319,66

ESCUMO 75

ADDITIVO PER CEMENTO CELLULARE

Agente schiumogeno solubile in acqua che per mezzo di una apposita attrezzatura (aeratore), produce una schiuma bianca compatta da mescolare con boiacche di cemento. Si usa per confezionare calcestruzzi leggeri, con densità che vanno dai 300 ai 1.600 Kg/m3

CONSUMO	SECCHIO	PREZZO
circa 1,2 litri/m3	25KG	128,29



Additivo liquido concentrato a base di polimeri in dispersione acquosa (lattice) per riprese di getto, boiacche cementizie e riparazioni.

CONSUMO	LATTA	EURO/CF
100 – 300 g/mq	5KG	30,00
100 – 300 g/mq	10KG	57,80

UPGREI
ANTICAPLESTIO 43db

Isolante acustico sotto massetto in rotolo composto da granuli di gomma EPDM ancorati a caldo con lattice ad un supporto accoppiato, in tessuto non tessuto antistrappo di colore verde e una fibra di poliestere; spessore 10 mm, lunghezza 500 cm, larghezza 104 cm comprensivo di 4 cm di bordo laterale adesivizzato per la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa; massa superficiale complessiva di 2,65 kg/m². Rigidità dinamica 6 MN/m³, attenuazione al calpestio 43 dB, classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,043 W/m K. Contenuto di riciclato 80%.

SPESSORE	DIMENSIONI	€/MQ
10 mm	1,04x5 (5mq/rotolo)(105mq/ped)	27,82

UPROLL
ANTICAPLESTIO 35db

Isolante acustico sotto massetto in rotolo composto da fibre e granuli di gomma ottenuta dal riciclo dei PFU ancorati a caldo con lattice ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo di colore grigio; spessore 9 mm, lunghezza 500 cm, larghezza 104 cm comprensivo di 4 cm di bordo laterale adesivizzato per la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa; massa superficiale complessiva di 3,10 kg/m². Rigidità dinamica 11 MN/m³, attenuazione al calpestio 35 dB, classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,096 W/m K. Contenuto di riciclato 90%.

SPESSORE	DIMENSIONI	€/MQ
9 mm	1,04x5 (5mq/rotolo)(105mq/ped)	16,65

ROLL
ANTICAPLESTIO 32db

Isolante acustico sotto massetto in rotolo composto da fibre e granuli di gomma ottenuta dal riciclo dei PFU ancorati a caldo con lattice ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo di colore grigio; spessore 5 mm, lunghezza 500, larghezza 104 cm comprensivo di 4 cm di bordo laterale adesivizzato per la sovrapposizione dei rotoli in fase di posa; massa superficiale complessiva di 1,90 kg/m². Rigidità dinamica 21 MN/m³, attenuazione al calpestio 32 dB, classe di reazione al fuoco E, conducibilità termica 0,094 W/m K. Contenuto di riciclato 86%.

SPESSORE	DIMENSIONI	€/MQ
5 mm	1,04x5 (5mq/rotolo)(160mq/ped)	9,92

BIWALL 40
PRE-ACCOPPIATO FIBRA-GOMMA

Isolante acustico e termico in pannelli per pareti dello spessore di 40 mm accoppiato composto da: un pannello in fibre e granuli di gomma ottenuta dal riciclo dei PFU e granuli di gomma EPDM ancorati ad un supporto in tessuto antistrappo e pressati a caldo con collante poliuretanico dello spessore di 10 mm e densità di 800 kg/m³; un pannello di fibra di poliestere dello spessore di 30 mm della densità di 30 kg/m³. Le dimensioni dei pannelli sono 1,20 m in lunghezza, 1 m in larghezza.

SPESSORE	DIMENSIONI	€/MQ
40 mm	1x1,2m/pannello (48mq/ped)	41,90

STYWALL S3 PRO
STRISCIA SOTTOPARETE

Isolante acustico sotto parete in strisce realizzato nello spessore di 3 mm, composto da fibre e granuli di gomma ottenuta dal riciclo dei PFU, ancorati e pressati a caldo con legante poliuretanico; densità 730 kg/m³, lunghezza 20 m

SPESSORE	DIMENSIONI	€/ML
3 mm	100mm x 20m	2,50
3 mm	150mm x 20m	3,61

PROFLYLE FLAT 5/15
FASCIA PERIMETRALE


Isolante acustico realizzato in polietilene di colore bianco dello spessore di 5 mm, adesivizzato sul lato esterno, altezza di 5 cm; densità 22÷25 kg/m³.

SPESSORE	DIMENSIONI	€/ML
6 mm	5x15x5000 (50ml/rot)	2,71

STIK HD
TESSUTO ANTISTRAPPO IMPERMEABILE

Nastro a base acrilica in PES/PVA ad elevata forza di adesione e adesività molto elevata combinate con prestazioni di invecchiamento e resistenza agli agenti atmosferici superiori. Eccellente adesione a una vasta gamma di superfici con ottime proprietà alle basse temperature

DIMENSIONI	€/ML
60mmX25mlX250ml (25ml/rot)	2,84





PRONTAPRESA

legante idraulico speciale a presa rapida che, a differenza della gran parte dei prodotti concorrenti, presenta un colore simile al grigio di un normale cemento che elimina le macchie antiestetiche sul manufatto riparato. La sua nuova formulazione, grazie alla ricerca Buzzi Unicem, consente di mantenere ottime resistenze meccaniche con notevole stabilità dimensionale.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1500Kg	517,99



CALINTO

Legante Idraulico per Costruzioni (HB) per la realizzazione in cantiere di intonaci e murature; viene classificato "HB 3.0" secondo la norma UNI EN 15368, in quanto la sua resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni risulta maggiore di 3,0 MPa.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1500Kg	320,71



Tipo IV/A-LL 32,5 R

Contiene: 65 - 89% di un clinker con un basso contenuto di alluminati di calcio, 11 - 35% di ceneri volanti e materiale pozzolanico; è ammesso un tenore massimo del 5% di costituenti minori.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1750Kg	379,49



Tipo II/B(P) 42,5 R

Questo cemento può contenere dall'80 al 94% di clinker e dal 6 al 20% di calcare; è ammesso un tenore massimo del 5% di costituenti minori.

SACCO	PEDANA	EURO/TON
25 KG	1500Kg	398,88



CEMENTO 32,5 / 42,5 / CALINTO / PRONTAPRESA / ECOSPRIZ
GUN WLT / ROCKET 200-2H



LANA DI ROCCIA DA CAPPOTTO, INTERCAPEDINE,
COPERTURE, ECC



POLISTIRENE ESTRUSO (XPS) / POLIURETANO



POLISTIROLO ESPANSO



INTONACI E MASSETTI ISOLANTI / ADDITIVO PER CEMENTO
CELLULARE / PAVIMENTI INDUSTRIALI / STAMPATI



CARTONGESSO / LANA DI VETRO / PROFILI



BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE



PROTEZIONE E DRENAGGIO / SISTEMA TETTO



GUAINE A ROTOLI (LISCE/ARDESIATE/ADESIVE) / GUAINE
LIQUIDE POLIURETANICHE / TAPPETINO ACUSTINO / FASCIA
SOTTOMURO



PITTURE, RIVESTIMENTI E PRIMER



ACCESSORI CARTONGESSO/ STUCCHI IN POLVERE / STUCCHI
IN PASTA



RETI PORTA INTONACO/ RASATURA / ARMATURA /
CAPPOTTO / TESSUTO NON TESSUTO / TAPPETINO-
BANDELLA ACUSTICO



PARASPIGOLI / GUIDE A T / PROFILI



DISTANZIATORI E CUNEI AUTOLIVELLANTI / PARASPIGOLI-
ANGOLARI PVC / PROFILI-TASSELLI PER CAPPOTTO



VESPAIO AERATO



IMPERMEABILIZZANTI/PROTETTIVI/PRIMER