



LISTINO PREZZI MAGGIO 2026

|                 |                                     | Pagina | N. Prodotti |
|-----------------|-------------------------------------|--------|-------------|
| 1               | Linea BIO                           | 2      | 23          |
| 2               | Linea RASANTI E STUCCHI             | 6      | 28          |
| 3               | Linea ADESIVI                       | 10     | 13          |
| 4               | Linea RIPRISTINO                    | 12     | 14          |
| 5               | Linea IMPERMEABILIZZANTI            | 14     | 15          |
| 6               | Linea LEGANTI                       | 17     | 11          |
| 7               | Linea INTONACI                      | 19     | 14          |
| 8               | Linea MALTE                         | 21     | 12          |
| 9               | Linea MASSETTI E LIVELLINE          | 23     | 10          |
| 10              | Additivi e Preparatori per Supporti | 25     | 14          |
| 11              | Linea PITTURE                       | 28     | 13          |
| Totale Prodotti |                                     |        | 167         |

BANCALE A RENDERE: 9,00 €/cad

RESO PEDANA: 8,00 €/cad

PREZZI FRANCO STABILIMENTO - IVA ESCLUSA

TRASPORTO: €/ton

Ci riserviamo la possibilità di variare il listino in ogni momento - Merce soggetta a disponibilità

# Linea BIO



## BIO NUOVO INTONACO

BIO NUOVO INTONACO è un intonaco ad alta traspirabilità, di pura calce idraulica naturale (NHL). Per interni ed esterni, applicabile a macchina. Su nuove murature evita la creazione di muffe e contribuisce alla regolazione igrometrica degli ambienti.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSII-W0    | 25                                      | 1,50       | 224,70 €      | 5,62 €                   |
| CONSUMO    | 13 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



## BIO RESTAURO INTONACO

BIO RESTAURO INTONACO è un intonaco poroso ad alta traspirabilità a base calce idraulica naturale (NHL). Utilizzabile su superfici storiche da restaurare, ma anche su nuovi supporti, per interni ed esterni, applicabile a macchina. Evita la creazione di muffe e contribuisce alla regolazione igrometrica degli ambienti. Consigliato per applicazioni ad elevato spessore.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSII-W1    | 25                                        | 1,50       | 382,00 €      | 9,55 €                   |
| CONSUMO    | 13,5 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 2,5 |



## BIO INTO HR

BIO INTO HR è un intonaco con calce idraulica naturale (NHL), fibrorinforzato ad aderenza migliorata, ad alta traspirabilità ed ecocompatibile. Idoneo per la regolarizzazione di murature miste, per applicazione su cemento cellulare (previa applicazione di primer), per applicazione nella fascia di zoccolatura su murature miste e per la realizzazione di intonaci stampati. Applicabile sia all'interno che all'esterno. Resistenza a compressione > 10 MPa. Adesione iniziale > 1 MPa, come richiesto da UNI EN 11493 per la piastrellatura a parete in esterno.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIV-W2    | 25                                      | 1,50       | 561,70 €      | 14,04 €                  |
| CONSUMO    | 14 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



## BIO RESTAURO RINZAFFO

BIO RESTAURO RINZAFFO è una malta premiscelata a base di pura calce idraulica naturale (NHL). Applicabile a macchina, è utilizzata per superfici soggette ad umidità di risalita capillare. Il suo impiego ostacola la formazione di muffe e contribuisce alla regolazione igrometrica degli ambienti. Utilizzabile come unico prodotto, in casi di umidità elevata.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                 | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIII-W2   | 25                                       | 1,50       | 561,70 €      | 14,04 €                  |
| CONSUMO    | 1,3 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 2,5 |



## BIO INTONACO MACROPOROSO

## INTONACO DEUMIDIFICANTE

BIO INTONACO MACROPOROSO è un intonaco a base calce idraulica naturale (NHL) con inerti calcarei e silicei ed aggregati alleggeriti naturali, altamente selezionati per pareti umide e per l'intonacatura di blocchi in cemento cellulare, previa applicazione di primer. Conduttività termica  $\lambda = 0,31 \text{ W/mK}$ . Peso specifico = 1100 kg/m<sup>3</sup>.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSII-W1    | 25                                      | 1,50       | 516,80 €      | 12,92 €                  |
| CONSUMO    | 10 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 2,5 |



## BIO INTONACO MACROPOROSO PCC

## BIO INTONACO PER CEMENTO CELLULARE

BIO INTONACO MACROPOROSO PCC è un intonaco a ritenzione idrica maggiorata, con calce idraulica naturale (NHL), inerti calcarei e silicei ed aggregati alleggeriti naturali, altamente selezionati per l'intonacatura di blocchi in cemento cellulare. Conduttività termica  $\lambda = 0,31 \text{ W/mK}$ . Peso specifico = 1100 kg/m<sup>3</sup>.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSII-W1    | 25                                      | 1,50       | 320,00 €      | 8,00 €                   |
| CONSUMO    | 10 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



## BIO INTONACO COCCIOPESTO

## INTONACO A BASE NHL E COCCIOPESTO

BIO INTONACO COCCIOPESTO è una malta preconfezionata esente da cemento, per interni ed esterni, per edifici storici, composta da calce idraulica naturale (NHL), bio pozzolana, cocchiopesto ottenuto dalla macinazione di argille cotte a bassa temperatura e inerti marmorei selezionati.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| CSI-W0     | 25                                        | 1,50       | 561,70 €      | 14,04 €                |
| CONSUMO    | 14,0 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 3 |

**BIO RASANTE LN****FINITURA LISCIA NOCCIOLA**

BIO RASANTE LN è un rasante extra fine ad alta traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale (NHL). Utilizzabile come finitura sugli intonaci della Linea Bio, contribuisce a migliorare le prestazioni dell'intonaco, lasciandolo traspirare e proteggendo la superficie da muffe ed agenti atmosferici, applicabile all'interno e all'esterno. Colore nocciola.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                 | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSII-W0    | 25                                       | 1,50       | 561,70 €      | 14,04 €                  |
| CONSUMO    | 1,1 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,1 |

**BIO RASANTE LB****FINITURA LISCIA BIANCA**

BIO RASANTE LB è un rasante extra fine ad alta traspirabilità a base di pura Calce Idraulica Naturale (NHL). Utilizzabile come finitura sugli intonaci della Linea Bio, contribuisce a migliorare le prestazioni dell'intonaco, lasciandolo traspirare e proteggendo la superficie da muffe ed agenti atmosferici, all'interno e all'esterno. Colore bianco.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                 | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSII-W0    | 25                                       | 1,50       | 696,60 €      | 17,42 €                  |
| CONSUMO    | 1,1 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,1 |

**BIO RASANTE FC****FINITURA CIVILE FINE**

BIO RASANTE FC è un rasante a finitura civile fine ad alta traspirabilità, a base di pura calce idraulica naturale (NHL). Utilizzabile come finitura sugli intonaci della Linea Bio, contribuisce a migliorare le prestazioni dell'intonaco, lasciandolo traspirare e proteggendo la superficie da muffe ed agenti atmosferici, all'interno e all'esterno.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSII-W0    | 25                                        | 1,50       | 426,90 €      | 10,67 €                  |
| CONSUMO    | 1,45 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**BIO RASANTE TH****PER RASATURE ARMATE SU MURATURA STORICA**

BIO RASANTE TH è un rasante a base di pura calce idraulica naturale (NHL) idrorepellente per rasature armate su intonaci termici, intonaci stagionati a base NHL e per alti spessori. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                 | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| CSIV-W1    | 25                                       | 1,50       | 775,70 €      | 19,39 €                |
| CONSUMO    | 1,3 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1 |

**BIO RASANTE TH PLUS****CAPPOTTO**

BIO RASANTE TH PLUS è un collante/rasante a base calce idraulica naturale (NHL) specifica per il montaggio e la rasatura, con interposta rete di rinforzo in fibra di vetro, di pannelli isolanti naturali. Utilizzabile per realizzare sistemi di isolamento termico a cappotto. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                 | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIII-W2   | 25                                       | 1,50       | 1.284,00 €    | 32,10 €                  |
| CONSUMO    | 1,2 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**BIO RASANTE TH PLUS LIGHT****PER CAPPOTTI LANA IN ROCCIA**

RASANTE TH PLUS LIGHT è un collante/rasante alleggerito a finitura civile medio polimero modificato con calce idraulica naturale (NHL), sabbie silicee selezionate ed additivi specifici, per cappotti in lana di roccia e in cls cellulare autoclavato da cappotto. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Conducibilità termica  $\lambda = 0,31 \text{ W/mK}$ . Peso specifico =  $1100 \text{ kg/m}^3$ .

| SPECIFICHE | SACCO kg                                 | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| CSIII-W2   | 25                                       | 1,50       | 1.284,00 €    | 32,10 €                |
| CONSUMO    | 1,1 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1 |

**BIO RAS PCC LIGHT****RASANTE ALLEGGERITO PER CEMENTO CELLULARE**

BIO RAS PCC LIGHT è un rasante alleggerito con calce idraulica naturale (NHL) con inerti calcarei e silicei altamente selezionati per la rasatura armata dei blocchi in cemento cellulare e BOTHERM. Conducibilità termica  $\lambda = 0,14 \text{ W/mK}$ . Peso specifico =  $550 \text{ kg/m}^3$ .

| SPECIFICHE | SACCO kg                                 | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| CSII-W2    | 20                                       | 1,20       | 1.444,50 €    | 28,89 €                |
| CONSUMO    | 0,6 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1 |



### BIO MALTA FINA

BIO MALTA FINA è una malta naturale di pura calce idraulica naturale (NHL), per l'allettamento e il rincoccio altamente traspirante di murature. Utilizzabile per la stilatura di fughe faccia vista.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M5         | 25                                      | 1,50       | 224,70 €      | 5,62 €                   |
| CONSUMO    | 17 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



### BIO MALTA

BIO MALTA è una malta naturale di pura calce idraulica naturale (NHL), per l'allettamento e il rincoccio altamente traspirante di murature. Utilizzabile per la stilatura di fughe faccia vista.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M5         | 25                                      | 1,50       | 224,70 €      | 5,62 €                   |
| CONSUMO    | 17 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 2,5 |



### BIO MALTA PLUS

BIO MALTA PLUS è una malta naturale di pura calce idraulica naturale (NHL), specifica per il rinforzo e l'adeguamento strutturale in zona sismica. Idonea per l'allettamento di murature portanti e di tamponamento nonché cucì-scucì. Resistenza a compressione > 15 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M15        | 25                                      | 1,50       | 417,90 €      | 10,45 €                  |
| CONSUMO    | 17 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 2,5 |



### BIO MALTA INIEZIONE

BIO MALTA INIEZIONE è una malta naturale di pura calce idraulica naturale (NHL), idonea per iniezione a bassa pressione per il consolidamento di muratura tradizionale o a "sacco", nella bio-edilizia e nel restauro di edifici di prestigio storico, artistico e sotto la tutela della Soprintendenza. Resistenza a compressione > 15 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M15        | 25                                      | 1,50       | 417,90 €      | 10,45 €                  |
| CONSUMO    | 16 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,3 |



### BIO BETONCINO

BIO BETONCINO è una malta per intonaco strutturale per interni ed esterni, premiscelata fibrorinforzato ad alta traspirabilità, a base di calce idraulica naturale (NHL), inerti calcarei e silicei selezionati ed additivi specifici per migliorarne le prestazioni. Resistenza a compressione > 15 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M15        | 25                                        | 1,50       | 417,90 €      | 10,45 €                  |
| CONSUMO    | 14,5 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 2,5 |



### BIO BETONCINO F

BIO BETONCINO F è una malta per intonaco strutturale per interni ed esterni, premiscelata fibrorinforzato ad alta traspirabilità, a base di calce idraulica naturale (NHL), inerti calcarei e silicei selezionati ed additivi specifici per migliorarne le prestazioni. Resistenza a compressione > 15 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M15        | 25                                      | 1,50       | 417,90 €      | 10,45 €                  |
| CONSUMO    | 14 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



### BIO MASSETTO

BIO MASSETTO è un massetto naturale eco-compatibile di pura calce idraulica naturale (NHL), per la successiva posa di cotto e pietre naturali. È particolarmente indicato per interventi attenti alle tematiche della bioedilizia e/o per il recupero dell'edilizia storica-tradizionale. Traspirante, antibatterico e antimuffa naturale. Contiene solo materie prime di origine rigorosamente naturali. Spessore realizzabile fra 40 e 80 mm. Idoneo su caldane, solai normalmente presenti in edilizia e massetti alleggeriti.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| C16-F5     | 25                                        | 1,50       | 224,70 €      | 5,62 €                   |
| CONSUMO    | 17,5 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 2,5 |



## BIO KOLL

## BIO COLLA PER INTERNI

BIO KOLL è un collante a base di calce idraulica naturale (NHL) di colore nocciola per la posa di pavimenti ceramici di piccolo formato (Lmax 30 cm). La composizione con inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, conferiscono al prodotto finito un'elevata tixotropicità, che lo rende ottimale anche per le applicazioni in verticale e un tempo aperto prolungato.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| C1 TE      | 25                                        | 1,50       | 606,70 €      | 15,17 €                  |
| CONSUMO    | 1,15 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |



## BIOTHERM

## BIO INTONACO TERMO-DEUMIDIFICANTE ANTIMUFFA

BIOTHERM è un intonaco base di pura calce idraulica naturale (NHL) con inerti calcarei e silicei ed aggregati alleggeriti naturali altamente selezionati per intonacatura termica ed altamente traspirante, antimuffa ed anticondensa.

Conducibilità termica  $\lambda = 0,14 \text{ W/mK}$ . Peso specifico =  $550 \text{ kg/m}^3$ .

| SPECIFICHE | SACCO kg                               | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|----------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| T CSII-W1  | 18                                     | 1,08       | 1.483,33 €    | 26,70 €                |
| CONSUMO    | 6 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 2 |

# Linea RASANTI E STUCCHI



## RASANTE GS

## PER INTONACI INTERNI

RASANTE GS è un rasante ALTAMENTE COPRENTE premiscelato composto da gesso, calce idrata, aggregati calcarei micronizzati altamente selezionati ed additivi specifici. Finitura liscia.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| B3 20-2    | 25                                        | 1,50       | 494,30 €                 | 12,36 €      |
| CONSUMO    | 1,00 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,1 |              |



## RASANTE GS 25

## PER INTONACI INTERNI

RASANTE GS 25 è un rasante ALTAMENTE LAVORABILE premiscelato composto da calce idrata, gesso, aggregati calcarei micronizzati altamente selezionati ed additivi specifici. Finitura liscia.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| B3 20-2    | 25                                        | 1,50       | 505,60 €                 | 12,64 €      |
| CONSUMO    | 1,00 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,1 |              |



## STUK 2

## STUCCO PER PITTORI

STUK 2 è uno stucco in polvere riempitivo autoadesivo bianco, extra fine, composto da gesso ventilato, carbonato di calcio purissimo macinato extrafine ed additivi specifici per migliorare l'adesione e la lavorabilità sotto l'attrezzo. Per uso interno. Finitura liscia.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| B 20-2     | 20                                        | 1,20       | 800,00 €                 | 16,00 €      |
| CONSUMO    | 1,00 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,1 |              |



## STUK 35

## STUCCO PER CARTONGESSO

STUK 35 è uno stucco in polvere a presa medio rapida, viene usato per il trattamento di giunti di lastre in cartongesso in presenza di nastro di rinforzo. È composto da gesso ventilato, carbonato di calcio purissimo macinato extrafine ed additivi specifici per migliorare l'adesione e la lavorabilità sotto l'attrezzo. Per uso interno. Finitura liscia.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| B 20-2     | 20                                        | 1,20       | 800,00 €                 | 16,00 €      |
| CONSUMO    | 1,00 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,1 |              |



## STUK PANEL

## STUCCO PER INCOLLAGGIO PANNELLI

STUK PANEL è un prodotto in polvere premiscelato composto da gesso ed additivi specifici per migliorare l'adesione e la lavorabilità sotto l'attrezzo, ottenendo di fatto un prodotto di alta qualità. Viene utilizzato per l'incollaggio di pannelli accoppiati termo/acustici e lastre di gesso rivestito. Per uso interno.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| B3 20-2    | 20                                        | 1,20       | 800,00 €                 | 16,00 €      |
| CONSUMO    | 1,00 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,1 |              |



## RASANTE HS

## PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI

RASANTE HS è un rasante premiscelato extrafine composto da calce idrata, cemento bianco, aggregati calcarei micronizzati altamente selezionati ed additivi specifici. Finitura liscia.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| CSII-W0    | 25                                        | 1,50       | 516,80 €                 | 12,92 €      |
| CONSUMO    | 1,10 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,1 |              |



## RASANTE HS IDRO

## PER INTONACI ESTERNI

RASANTE HS IDRO è un rasante idrofugato premiscelato extrafine composto da cemento bianco, calce idrata, aggregati calcarei micronizzati altamente selezionati ed additivi specifici. Finitura liscia.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| CSII-W1    | 25                                        | 1,50       | 566,20 €                 | 14,16 €      |
| CONSUMO    | 1,15 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,1 |              |



## RASANTE HS C.A. IDRO

## IDROFUGATO PER CEMENTO ARMATO

RASANTE HS CA IDRO è un rasante idrofugato premiscelato extrafine composto da cemento bianco, calce idrata, aggregati calcarei micronizzati altamente selezionati ed additivi specifici. Idoneo alla rasatura diretta di calcestruzzo. Finitura liscia.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSII-W2    | 25                                        | 1,50       | 615,70 €      | 15,39 €                  |
| CONSUMO    | 1,15 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,1 |



#### RASANTE C

PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI

RASANTE C è una finitura premiscelata pronta all'uso, formulata con calce idrata e piccole quantità di legante idraulico, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei, particolarmente indicato per interni. Finitura civile extra-fine.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIII-W0   | 25                                        | 1,50       | 393,20 €      | 9,83 €                   |
| CONSUMO    | 1,50 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,4 |



#### RASANTE B2 GRIGIO

PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI

RASANTE B2 è una finitura premiscelata pronta all'uso, formulata con cemento grigio, fiore di calce idrata, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. Finitura civile fine.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIII-W0   | 25                                        | 1,50       | 370,80 €      | 9,27 €                   |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**RASANTE B2 BIANCO****PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI**

RASANTE B2 è una finitura premiscelata pronta all'uso, formulata con cemento bianco, fiore di calce idrata, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. Finitura civile fine.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIII-W0   | 25                                        | 1,50       | 393,20 €      | 9,83 €                   |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**RASANTE B2 IDRO GRIGIO****PER INTONACI ESTERNI**

RASANTE B2 è una finitura premiscelata idrofugata ad ADESIONE MIGLIORATA pronta all'uso, formulata con cemento grigio, fiore di calce idrata, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. Finitura civile fine.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIII-W1   | 25                                        | 1,50       | 415,70 €      | 10,39 €                  |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**RASANTE B2 IDRO BIANCO****PER INTONACI ESTERNI**

RASANTE B2 è una finitura premiscelata idrofugata ad ADESIONE MIGLIORATA pronta all'uso, formulata con cemento bianco, fiore di calce idrata, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. Finitura civile fine.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIII-W1   | 25                                        | 1,50       | 438,20 €      | 10,96 €                  |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**RASANTE D2****PER INTONACI STAGIONATI, INTERNI ED ESTERNI**

RASANTE D2 è una finitura premiscelata ad ADESIONE MIGLIORATA pronta all'uso, formulata con cemento bianco, fiore di calce idrata, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. Finitura civile fine.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIII-W0   | 25                                        | 1,50       | 426,90 €      | 10,67 €                  |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**RASANTE D2 IDROFIBER****PER INTONACI STAGIONATI, INTERNI ED ESTERNI**

RASANTE D2 IDROFIBER è una finitura premiscelata idrofugata pronta all'uso ad ADESIONE MIGLIORATA, formulata con cemento bianco, fiore di calce, fibre minerali, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. Finitura civile fine.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIII-W1   | 25                                        | 1,50       | 471,90 €      | 11,80 €                  |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**RASANTE D****PER INTONACI STAGIONATI, INTERNI ED ESTERNI**

RASANTE D è una finitura premiscelata pronta all'uso ad ADESIONE MIGLIORATA, formulata con cemento bianco, fiore di calce idrata, fibre minerali, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. Finitura civile media.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| CSIII-W0   | 25                                        | 1,50       | 426,90 €      | 10,67 €                |
| CONSUMO    | 1,35 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1 |

**RASANTE D IDROFIBER****PER INTONACI STAGIONATI, ESTERNI**

RASANTE D IDROFIBER è una finitura premiscelata idrofugata pronta all'uso ad ADESIONE MIGLIORATA, formulata con cemento bianco, fiore di calce idrata, fibre minerali, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. Finitura civile media.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| CSIII-W1   | 25                                        | 1,50       | 471,90 €      | 11,80 €                |
| CONSUMO    | 1,35 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1 |

**RASANTE TH GRIGIO****PER RIVESTIMENTI PLASTICI, CLS E RASATURE ARMATE**

RASANTE TH GRIGIO è un rasante polimero modificato composto da cemento grigio, calce idrata, inerti silicei e calcarei selezionati ed additivi specifici. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Finitura civile fine.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                 | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIV-W1    | 25                                       | 1,50       | 651,60 €      | 16,29 €                  |
| CONSUMO    | 1,3 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**RASANTE TH MEDIO GRIGIO****PER RIVESTIMENTI PLASTICI, CLS E RASATURE ARMATE**

RASANTE TH MEDIO GRIGIO è un rasante polimero modificato composto da cemento grigio, calce idrata, inerti silicei e calcarei selezionati ed additivi specifici. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Finitura civile media.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| CSIV-W1    | 25                                        | 1,50       | 651,60 €      | 16,29 €                |
| CONSUMO    | 1,35 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1 |

**RASANTE TH BIANCO****PER RIVESTIMENTI PLASTICI, CLS E RASATURE ARMATE**

RASANTE TH BIANCO è un rasante polimero modificato composto da cemento bianco, calce idrata, inerti silicei e calcarei selezionati ed additivi specifici. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Finitura civile fine.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                 | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIV-W1    | 25                                       | 1,50       | 696,60 €      | 17,42 €                  |
| CONSUMO    | 1,3 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**RASANTE TH MEDIO BIANCO****PER RIVESTIMENTI PLASTICI, CLS E RASATURE ARMATE**

RASANTE TH MEDIO BIANCO è un rasante polimero modificato composto da cemento bianco, calce idrata, inerti silicei e calcarei selezionati ed additivi specifici. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Finitura civile media.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| CSIV-W1    | 25                                        | 1,50       | 696,60 €      | 17,42 €                |
| CONSUMO    | 1,35 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1 |

**RASANTE TH PLUS GRIGIO****PER CAPPOTTO**

RASANTE TH PLUS GRIGIO è un collante/rasante polimero modificato composto da cemento grigio, calce idrata, inerti silicei e calcarei selezionati ed additivi specifici. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Finitura civile fine.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIV-W1    | 25                                        | 1,50       | 696,60 €      | 17,42 €                  |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**RASANTE TH PLUS MEDIO GRIGIO****PER CAPPOTTO**

RASANTE TH PLUS MEDIO GRIGIO è un collante/rasante polimero modificato composto da cemento grigio, calce idrata, inerti silicei e calcarei selezionati ed additivi specifici. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Finitura civile media.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| CSIV-W1    | 25                                        | 1,50       | 696,60 €      | 17,42 €                |
| CONSUMO    | 1,35 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1 |

**RASANTE TH PLUS BIANCO****PER CAPPOTTO**

RASANTE TH PLUS BIANCO è un collante/rasante polimero modificato composto da cemento bianco, calce idrata, inerti silicei e calcarei selezionati ed additivi specifici. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Finitura civile fine.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIV-W1    | 25                                        | 1,50       | 741,50 €      | 18,54 €                  |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**RASANTE TH PLUS MEDIO BIANCO****PER CAPPOTTO**

RASANTE TH PLUS MEDIO BIANCO è un collante/rasante polimero modificato composto da cemento bianco, calce idrata, inerti silicei e calcarei selezionati ed additivi specifici. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Finitura civile media.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| CSIV-W1    | 25                                        | 1,50       | 741,50 €      | 18,54 €                |
| CONSUMO    | 1,35 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1 |

**RASANTE TH PLUS LIGHT GRIGIO****PER CAPPOTTO**

RASANTE TH PLUS LIGHT GRIGIO è un collante/rasante alleggerito polimero modificato composto da cemento grigio, calce idrata, aggregati alleggeriti naturali, inerti silicei e calcarei selezionati ed additivi specifici. Il prodotto è altresì fibrorinforzato e idrofugato. Finitura civile media. Conducibilità termica  $\lambda = 0,31 \text{ W/mK}$ . Peso specifico =  $1100 \text{ kg/m}^3$ .

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| CSIII-W1   | 25                                        | 1,50       | 1.155,60 €    | 28,89 €                |
| CONSUMO    | 1,00 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1 |

**RAS CALCE PCC****COLLANTE/RASANTE PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE**

RAS CALCE PCC è un collante/rasante premiscelato composto da cemento bianco, calce idrata, inerti silicei e calcarei selezionati ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione. Resistenza a compressione > 10 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                 | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M10 W2     | 25                                       | 1,50       | 516,80 €      | 12,92 €                  |
| CONSUMO    | 1,1 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

**RAS CALCE PCC M5****COLLANTE/RASANTE PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE**

RAS CALCE PCC M5 è un collante/rasante premiscelato composto da cemento bianco, calce idrata, inerti silicei e calcarei selezionati ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione. Resistenza a compressione > 5 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                 | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M5 W0      | 25                                       | 1,50       | 413,40 €      | 10,34 €                  |
| CONSUMO    | 1,1 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |

# Linea ADESIVI



## KOLL C1 GRIGIO

PICCOLI FORMATI

KOLL C1 GRIGIO è un adesivo per l'edilizia multiuso a base di cemento grigio, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici per la posa di pavimenti ceramici di piccolo formato (Lmax 30 cm) e legatura laterizi.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C1         | 25                                        | 1,50       | 280,90 €                 | 7,02 €       |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,6 |              |



## KOLL C1 BIANCO

PICCOLI FORMATI

KOLL C1 BIANCO è un adesivo per l'edilizia multiuso a base di cemento bianco, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici per la posa di pavimenti ceramici di piccolo formato (Lmax 30 cm) e legatura laterizi.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C1         | 25                                        | 1,50       | 325,80 €                 | 8,15 €       |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,6 |              |



## KOLL 100 GRIGIO

FORMATO PICCOLO (Lmax 30 cm)

KOLL 100 GRIGIO è un adesivo per la posa di piastrelle ceramiche di piccolo formato (Lmax 30 cm). La composizione con cemento grigio, resine, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, conferiscono al prodotto finito tempo aperto prolungato e un'elevata tixotropicità che lo rendono ottimale anche per le applicazioni in verticale.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C1 TE      | 25                                        | 1,50       | 359,50 €                 | 8,99 €       |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,6 |              |



## KOLL 100 BIANCO

FORMATO PICCOLO (Lmax 30 cm)

KOLL 100 BIANCO è un adesivo per la posa di piastrelle ceramiche di piccolo formato (Lmax 30 cm). La composizione con cemento bianco, resine, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, conferiscono al prodotto finito tempo aperto prolungato e un'elevata tixotropicità che lo rendono ottimale anche per le applicazioni in verticale.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C1 TE      | 25                                        | 1,50       | 415,70 €                 | 10,39 €      |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,6 |              |



## KOLL 100 PLUS GRIGIO

FORMATO MEDIO (Lmax 60 cm)

KOLL 100 PLUS GRIGIO è un adesivo a base di cemento grigio, resine, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, ad elevate prestazioni, per la posa di piastrelle ceramiche di medio formato (Lmax 60 cm). Resistente allo scivolamento, tempo aperto prolungato, presenta elevata adesione e lavorabilità, buona flessibilità e facilità d'utilizzo. Atossico, ingelivo.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C2 TE      | 25                                        | 1,50       | 539,30 €                 | 13,48 €      |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,6 |              |



## KOLL 100 PLUS BIANCO

FORMATO MEDIO (Lmax 60 cm)

KOLL 100 PLUS BIANCO è un adesivo a base di cemento bianco, resine, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, ad elevate prestazioni, per la posa di piastrelle ceramiche di medio formato (Lmax 60 cm). Resistente allo scivolamento, tempo aperto prolungato, presenta elevata adesione e lavorabilità, buona flessibilità e facilità d'utilizzo. Atossico, ingelivo.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C2 TE      | 25                                        | 1,50       | 606,70 €                 | 15,17 €      |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,6 |              |



## KOLL 200 GRIGIO

FORMATO GRANDE (Lmax 100 cm)

KOLL 200 GRIGIO è un adesivo a base di cemento grigio, resine, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, flessibile, per la posa di piastrelle ceramiche di grande formato (Lmax 100 cm) e pietre naturali. Resistente allo scivolamento, tempo aperto prolungato, presenta elevata adesione e lavorabilità, ottima flessibilità e deformabilità. Atossico, ingelivo. Idoneo per applicazione su impianto radiante.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C2 TE S1   | 25                                        | 1,50       | 674,10 €                 | 16,85 €      |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,6 |              |

**KOLL 200 BIANCO****FORMATO GRANDE (Lmax 100 cm)**

KOLL 200 BIANCO è un adesivo a base di cemento bianco, resine, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, flessibile, per la posa di piastrelle ceramiche di grande formato (Lmax 100 cm) e pietre naturali. Resistente allo scivolamento, tempo aperto prolungato, presenta elevata adesione e lavorabilità, ottima flessibilità e deformabilità. Atossico, ingelivo. Idoneo per applicazione su impianto radiante.

| SPECIFICHE                                              | SACCO kg  | PEDANA ton  | LISTINO €/ton                   | PREZZO SACCO   |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|----------------|
| <b>C2 TE S1</b>                                         | <b>25</b> | <b>1,50</b> | <b>741,50 €</b>                 | <b>18,54 €</b> |
| <b>CONSUMO 1,30 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore</b> |           |             | <b>Granulometria MAX mm 0,6</b> |                |

**KOLL 200 FLEX GRIGIO****FORMATO MAXI**

KOLL 200 FLEX GRIGIO è un adesivo a base di cemento grigio, resine, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, extra flessibile, per la posa di piastrelle ceramiche di formato maxi (Lmax > 100 cm) e pietre naturali. Il prodotto presenta elevata resistenza allo scivolamento, tempo aperto prolungato, elevata adesione e lavorabilità, elevata flessibilità e deformabilità. Atossico, ingelivo. Idoneo per applicazione in facciata, mosaici e piscine.

| SPECIFICHE                                              | SACCO kg  | PEDANA ton  | LISTINO €/ton                   | PREZZO SACCO   |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|----------------|
| <b>C2 TE S1 MAXI</b>                                    | <b>25</b> | <b>1,50</b> | <b>831,40 €</b>                 | <b>20,79 €</b> |
| <b>CONSUMO 1,30 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore</b> |           |             | <b>Granulometria MAX mm 0,6</b> |                |

**KOLL 200 FLEX BIANCO****FORMATO MAXI**

KOLL 200 FLEX BIANCO è un adesivo a base di cemento bianco, resine, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, extra flessibile, per la posa di piastrelle ceramiche di formato maxi (Lmax > 100 cm) e pietre naturali. Il prodotto presenta elevata resistenza allo scivolamento, tempo aperto prolungato, elevata adesione e lavorabilità, elevata flessibilità e deformabilità. Atossico, ingelivo. Idoneo per applicazione in facciata, mosaici e piscine.

| SPECIFICHE                                              | SACCO kg  | PEDANA ton  | LISTINO €/ton                   | PREZZO SACCO   |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|----------------|
| <b>C2 TE S1 MAXI</b>                                    | <b>25</b> | <b>1,50</b> | <b>921,30 €</b>                 | <b>23,03 €</b> |
| <b>CONSUMO 1,30 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore</b> |           |             | <b>Granulometria MAX mm 0,6</b> |                |

**KOLL 200 FLEX RAPID BIANCO****FORMATO MAXI - RAPIDA**

KOLL 200 FLEX RAPID BIANCO è un adesivo a base di cemento bianco, resine, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, extra flessibile, per la posa di piastrelle ceramiche di formato maxi (Lmax > 100 cm) e pietre naturali. Il prodotto presenta elevata resistenza allo scivolamento, presa rapida, elevata adesione e lavorabilità, elevata flessibilità e deformabilità. Atossico, ingelivo.

| SPECIFICHE                                              | SACCO kg  | PEDANA ton  | LISTINO €/ton                   | PREZZO SACCO   |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|----------------|
| <b>C2 FTE S1 MAXI</b>                                   | <b>25</b> | <b>1,50</b> | <b>1.011,10 €</b>               | <b>25,28 €</b> |
| <b>CONSUMO 1,30 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore</b> |           |             | <b>Granulometria MAX mm 0,6</b> |                |

**KOLL 200 SUPERFLEX GRIGIO****FORMATO IN LAMINATO SOTTILE E FACCIATE**

KOLL 200 SUPERFLEX GRIGIO è un adesivo a base di cemento grigio, resine, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, ultra flessibile, per la posa di piastrelle ceramiche di formato maxi (Lmax > 100 cm), laminato sottile e pietre naturali. Il prodotto presenta elevata resistenza allo scivolamento, tempo aperto prolungato, elevata adesione e lavorabilità, elevatissima flessibilità e deformabilità. Atossico, ingelivo.

| SPECIFICHE                                              | SACCO kg  | PEDANA ton  | LISTINO €/ton                   | PREZZO SACCO   |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|----------------|
| <b>C2 TE S2</b>                                         | <b>25</b> | <b>1,50</b> | <b>1.230,50 €</b>               | <b>30,76 €</b> |
| <b>CONSUMO 1,30 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore</b> |           |             | <b>Granulometria MAX mm 0,6</b> |                |

**KOLL 200 SUPERFLEX BIANCO****FORMATO IN LAMINATO SOTTILE E FACCIATE**

KOLL 200 SUPERFLEX BIANCO è un adesivo a base di cemento bianco, resine, inerti altamente selezionati granulometricamente ed additivi specifici, ultra flessibile, per la posa di piastrelle ceramiche di formato maxi (Lmax > 100 cm), laminato sottile e pietre naturali. Il prodotto presenta elevata resistenza allo scivolamento, tempo aperto prolungato, elevata adesione e lavorabilità, elevatissima flessibilità e deformabilità. Atossico, ingelivo.

| SPECIFICHE                                              | SACCO kg  | PEDANA ton  | LISTINO €/ton                   | PREZZO SACCO   |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|----------------|
| <b>C2 TE S2</b>                                         | <b>25</b> | <b>1,50</b> | <b>1.326,80 €</b>               | <b>33,17 €</b> |
| <b>CONSUMO 1,30 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore</b> |           |             | <b>Granulometria MAX mm 0,6</b> |                |

# Linea RIPRISTINO



## BETONCINO

## INTONACO STRUTTURALE

BETONCINO è una malta premiscelata fibrorinforzata pronta all'uso, formulata con cemento grigio ad alta resistenza, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. Resistenza a compressione > 25 MPa. A presa normale.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| M25        | 25                                      | 1,50       | 202,20 €                 | 5,06 €       |
| CONSUMO    | 19 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 2,5 |              |



## BETONCINO PLUS

## INTONACO STRUTTURALE

BETONCINO PLUS è una malta premiscelata fibrorinforzata pronta all'uso, formulata con cemento grigio ad altissima resistenza, additivi specifici ed inerti silicei e calcarei. Resistenza a compressione > 45 MPa. A presa normale.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| M45        | 25                                      | 1,50       | 251,40 €                 | 6,29 €       |
| CONSUMO    | 18 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 2,5 |              |



## BETONCINO COLABILE

## MALTA STRUTTURALE COLABILE

BETONCINO COLABILE fibrorinforzato ad applicazione manuale o meccanizzata per realizzazione di micropali e per lavori di consolidamento. Resistenza a compressione > 45 MPa. A presa normale.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| M45        | 25                                      | 1,50       | 516,80 €                 | 12,92 €      |
| CONSUMO    | 19 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 2,5 |              |



## BETON SPRITZ

## CALCESTRUZZO PROIETTATO

BETON SPRITZ è una malta premiscelata per gunitaggio tixotropica a ritiro controllato per il consolidamento e rivestimento di gallerie, tunnel e terreni. Resistenza a compressione > 45 MPa. A presa normale.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| R4         | 25                                      | 1,50       | 500,80 €                 | 12,52 €      |
| CONSUMO    | 17 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 2,5 |              |



## BETONPAV

## RIPRISTINO PAVIMENTI INDUSTRIALI - VIABILITÀ IMMEDIATA

BETONPAV è una malta fibrorinforzata pronta all'uso indicata anche per la confezione di betoncini a rapido indurimento e ritiro controllato, da impiegare nel ripristino di pavimentazioni industriali e nella ricostruzione parziale di strade, piste aeroportuali, sedi ferroviarie o tranviarie da riaprire al traffico in poche ore. Resistenza a compressione > 45 MPa. A presa rapida. Spessore minimo > 1 cm.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| R4         | 25                                      | 1,50       | 802,50 €                 | 20,06 €      |
| CONSUMO    | 18 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 2,5 |              |



## RASOPLAN 40

## LIVELLATURA DI SUPERFICI IN C.A.

RASOPLAN 40 è idoneo al ripristino superficiale di spigoli, travi e pilastri; riparazione di frontalini, cornicioni, balconi, sottobalconi e fasce marcapiano; regolarizzazione superfici in c.a. di piscine per renderle idonee alla impermeabilizzazione; rasatura di massetti cementizi, di vecchi pavimenti in ceramica e di vecchie guaine bituminose prima della stesura di guaine; realizzazione di massetto a strato sottile con interposizione di rete su pannelli isolanti. Resistenza a compressione > 25 MPa. A presa semi-rapida.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| R2         | 25                                        | 1,50       | 728,00 €                 | 18,20 €      |
| CONSUMO    | 1,40 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,6 |              |



## RASOPLAN 10

## RIPRISTINO SUPERFICIALE DI SUPERFICI IN C.A.

RASOPLAN 10 è idoneo al ripristino superficiale di spigoli, travi e pilastri; riparazione di frontalini, cornicioni, balconi, sottobalconi e fasce marcapiano; rasatura a presa rapida di piccole superfici. Resistenza a compressione > 25 MPa. A presa rapida.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| R2         | 25                                        | 1,50       | 772,00 €                 | 19,30 €      |
| CONSUMO    | 1,40 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,6 |              |

**RASOTIXO 40****RIPRISTINO STRUTTURALE A GRANA MEDIA**

RASOTIXO 40 è una malta tixotropica fibrinforzata monocomponente speciale a reattività pozzolanica e ritiro controllato per ripristini delle strutture in calcestruzzo. Resistenza a compressione > 25 MPa. A presa semi-rapida.

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>R3</b>      | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>788,00 €</b> | <b>19,70 €</b>                  |
| <b>CONSUMO</b> | <b>18 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 1,5</b> |

**RASOTIXO 10****RIPRISTINO STRUTTURALE A GRANA MEDIA**

RASOTIXO 10 è una malta tixotropica fibrinforzata monocomponente speciale a reattività pozzolanica e ritiro controllato per ripristini delle strutture in calcestruzzo. Resistenza a compressione > 25 MPa. A presa rapida.

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>R3</b>      | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>832,00 €</b> | <b>20,80 €</b>                  |
| <b>CONSUMO</b> | <b>16 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 1,5</b> |

**GEOTIXO 40****RIPRISTINO STRUTTURALE TRIVALENTE A GRANA FINE**

GEOTIXO 40 è una malta tixotropica fibrinforzata monocomponente a ritiro controllato per ripristini e rasature, con unico prodotto, delle strutture in calcestruzzo. Prodotto trivalente (PASSIVAZIONE, RIPRISTINO STRUTTURALE, FINITURA). Resistenza a compressione > 45 MPa. A presa semi-rapida.

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>R4</b>      | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>920,00 €</b> | <b>23,00 €</b>                  |
| <b>CONSUMO</b> | <b>16 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 0,6</b> |

**GEOTIXO 10****RIPRISTINO STRUTTURALE TRIVALENTE A GRANA FINE**

GEOTIXO 10 è una malta tixotropica fibrinforzata monocomponente a ritiro controllato per ripristini e rasature, con unico prodotto, delle strutture in calcestruzzo. Prodotto trivalente (PASSIVAZIONE, RIPRISTINO STRUTTURALE, FINITURA). Resistenza a compressione > 45 MPa. A presa rapida.

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>R4</b>      | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>968,00 €</b> | <b>24,20 €</b>                  |
| <b>CONSUMO</b> | <b>16 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 0,6</b> |

**BETONGROUT 40****RIPRISTINO STRUTTURALE A GRANA GROSSA**

BETONGROUT 40 è una malta tixotropica fibrinforzata monocomponente speciale a reattività pozzolanica e ritiro controllato per ripristini delle strutture in calcestruzzo. Resistenza a compressione > 45 MPa. A presa semi-rapida.

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>R4</b>      | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>832,00 €</b> | <b>20,80 €</b>                  |
| <b>CONSUMO</b> | <b>16 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 2,5</b> |

**BETONGROUT 10****RIPRISTINO STRUTTURALE A GRANA GROSSA**

BETONGROUT 10 è una malta tixotropica fibrinforzata monocomponente speciale a reattività pozzolanica e ritiro controllato per ripristini delle strutture in calcestruzzo. Resistenza a compressione > 45 MPa. A presa rapida.

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>R4</b>      | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>876,00 €</b> | <b>21,90 €</b>                  |
| <b>CONSUMO</b> | <b>17 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 2,5</b> |

**BETONGROUT COLABILE HPC****PER INGHISAGGIO COLABILE E RINFORZO SOLAI IN C.A.**

BETONGROUT COLABILE HPC è una malta colabile antiritiro per ripristini strutturali del cemento armato. Utilizzabile come malta da inghisaggio e in abbinamento con fibre metalliche (4% - 1kg per sacco) come rinforzo di solai in c.a. a basso spessore. Resistenza a compressione > 100 MPa. A presa normale.

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>R4</b>      | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>968,00 €</b> | <b>24,20 €</b>                  |
| <b>CONSUMO</b> | <b>16 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 2,5</b> |

# Linea IMPERMEABILIZZANTI



## ELASTOCEM MONOCOMPONENTE

## GUAINA CEMENTIZIA

ELASTOCEM MONOCOMPONENTE è una guaina cementizia monocomponente elastica per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazzi e bagni. Applicabile manualmente a spatola/ruolo. Per piccole superfici (< 5 m<sup>2</sup>) applicabile senza rete in monostrato da 2 mm. Crack bridging ability migliorata a temperatura molto bassa (> 0,75 mm a -20 °C).

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/kg | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| CM O2-P    | 20                                        | 1,20       | 3,54 €       | 70,70 €                  |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |              | Granulometria MAX mm 0,3 |



## ELASTOCEM MONOCOMPONENTE ECO

## GUAINA CEMENTIZIA PER ACQUA POTABILE

ELASTOCEM MONOCOMPONENTE ECO è una guaina cementizia monocomponente elastica per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazzi e bagni. Applicabile manualmente a spatola/ruolo. Per piccole superfici (< 5 m<sup>2</sup>) applicabile senza rete in monostrato da 2 mm. Idonea al contatto con acqua potabile. Crack bridging ability a bassa temperatura (> 0,75 mm a -5 °C).

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/kg | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| CM O1-P    | 20                                        | 1,20       | 3,54 €       | 70,70 €                  |
| CONSUMO    | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |              | Granulometria MAX mm 0,3 |



## ELASTOCEM BICOMPONENTE PLUS

## GUAINA CEMENTIZIA IN SPINTA NEGATIVA

ELASTOCEM BICOMPONENTE PLUS è una guaina cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione e la protezione anticarbonatazione di balconi, terrazzi, bagni, piscine e superfici in cls. Viene venduta in abbinamento ad una tanica di legante a base di resina acrilica in emulsione acquosa (comp. B) il cui contenuto è di 10 kg. Per piccole superfici (< 10 m<sup>2</sup>) applicabile senza rete in monostrato da 2 mm. Crack bridging ability migliorata a temperatura molto bassa (> 0,75 mm a -20 °C).

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/kg | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| CM O2-P    |                                           |            |              |                          |
| (A)        | 25                                        | 1,50       | 0,60 €       | 15,00 €                  |
|            | TANICA kg                                 | PEDANA n   | LISTINO €/kg | PREZZO TANICA            |
| (B)        | 10                                        | 60         | 8,89 €       | 88,90 €                  |
| A+B        | TOTALE kg                                 |            | LISTINO A+B  | PREZZO A+B               |
| (A+B)      | 35                                        |            | 103,90 €     | 103,90 €                 |
| CONSUMO    | 1,20 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |              | Granulometria MAX mm 0,3 |



## CEMENTO OSMOTICO

## MALTA OSMOTICA PER ACQUA POTABILE

CEMENTO OSMOTICO è una malta cementizia monocomponente osmotica per l'impermeabilizzazione di strutture in muratura e calcestruzzo, idonea al contatto con acqua potabile. Applicabile in 2 o 3 strati incrociati con rete da 150 g/m<sup>2</sup> interposta.

| SPECIFICHE    | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/kg | PREZZO SACCO             |
|---------------|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| C PI-MC-RC-IR | 25                                        | 1,50       | 1,14 €       | 28,60 €                  |
| CONSUMO       | 1,30 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            |              | Granulometria MAX mm 0,3 |



## ACRILROOF ECO

## MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ACRILICA

Guaina liquida elastomerica calpestabile pigmentata a base di resine stirolo acriliche elastiche in dispersione acquosa, pigmenti resistenti agli alcali ed alla luce. Indicato per impermeabilizzare terrazze, pavimenti, cemento, muri controterra, superfici inclinate, coperture civili, coperture industriali, coperture bituminose, lastre di fibrocemento, per tegole canadesi, ecc. Il prodotto è disponibile in diverse colorazioni.

| SPECIFICHE | LATTA kg                                   | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| C PI-MC-IR | 20                                         | 33       | ~ 40                  | 69,30 €           |
| CONSUMO    | ~ 0,4-0,5 kg/m <sup>2</sup> per due strati |          |                       | Diluito con Acqua |



## ACRILROOF FIBRO

## GUAINA LIQUIDA ACRILICA FIBRATA

Guaina liquida fibrorinforzata impermeabilizzante calpestabile a base di resine elastomeriche in emulsione acquosa, additivi che le conferiscono maggiore resistenza ai ristagni d'acqua, pigmenti resistenti agli alcali ed alla luce, fibre sintetiche. Indicato per impermeabilizzare terrazze, pavimenti, cemento, muri controterra, tettoie in metallo ecc. Il prodotto è disponibile in diverse colorazioni.

| SPECIFICHE | LATTA kg                                   | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| C PI-MC-IR | 7                                          | 80       | ~ 11                  | 48,30 €           |
|            | 20                                         | 33       | ~ 33                  | 118,30 €          |
| CONSUMO    | ~ 0,5-0,6 kg/m <sup>2</sup> per due strati |          |                       | Diluito con Acqua |

**ACRILASTIK GR****GUAINA ACRILICA CON GRANELLO**

Rivestimento impermeabilizzante acrilico fibrato con cariche quarzose, monocomponente, di colore grigio, ad elevata resistenza all'abrasione ed allo strofinamento. Grazie alle sue caratteristiche tecniche ed alla varietà di colori possibili, è idoneo alla realizzazione di superfici antiscivolo impermeabili e calpestabili. Può essere lasciato a vista o piastrellabile.

| SPECIFICHE                                   | LATTA kg | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|----------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|
| C PI-MC-IR                                   | 7        | 80       | ~ 3                   | 50,10 €           |
|                                              | 20       | 48       | ~ 10                  | 137,40 €          |
| CONSUMO ~ 2 kg/m <sup>2</sup> per due strati |          |          |                       | Diluito con Acqua |

**ACRILBIT ELASTIK GR****GUAINA ACRIL-BITUMINOSA CON GRANELLO**

Rivestimento impermeabilizzante fibrato con cariche quarzose, monocomponente, di colore marrone, ottenuto dalla combinazione di emulsioni bituminose con resine elastomeriche ad elevato modulo elastico. Garantisce eccezionale impermeabilità per la protezione di terrazzi e balconi e per il ripristino di membrane bitume-polimero ormai deteriorate.

| SPECIFICHE                                   | LATTA kg | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA   |
|----------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|
| DM O1-P                                      | 7        | 80       | ~ 3                   | 46,40 €        |
|                                              | 20       | 48       | ~ 10                  | 120,40 €       |
| CONSUMO ~ 2 kg/m <sup>2</sup> per due strati |          |          |                       | Pronto all'uso |

**POLIELASTIK****GUAINA LIQUIDA POLIURETANICA**

Guaina liquida impermeabilizzante poliuretanic, elastica. Il poliuretano è un prodotto traspirante e calpestabile, offre una maggiore resistenza alle avversità climatiche ed al ciclo caldo/freddo. Mantiene inalterate le sue proprietà dai +80°C fino ai -20°C. Ottima resistenza ai ristagni d'acqua. Il prodotto è disponibile in diverse colorazioni.

| SPECIFICHE                                         | LATTA kg | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|
| C PI-MC-IR                                         | 20       | 33       | ~ 33                  | 184,30 €          |
| CONSUMO ~ 0,5-0,6 kg/m <sup>2</sup> per due strati |          |          |                       | Diluito con Acqua |

**RESIN FIBER A****PRIMER PER SISTEMA RESIN FIBER**

Primer per sistemi con tessuto in fibra di vetro, a base di resine acrilpoliuretaniche. Ideale per superfici irregolari e pavimentazioni, di colorazione verde chiaro. Specificatamente pensato e testato per compattare il supporto e favorire l'aderenza del tessuto d'armatura GLASSMATT 300 e successivamente della resina impermeabile RESIN FIBER B.

|                                | LATTA lt. | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA   |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------------------|----------------|
|                                | 18        | 33       | ~ 20                  | 121,30 €       |
| CONSUMO ~ 0,9 l/m <sup>2</sup> |           |          |                       | Pronto all'uso |

**RESIN FIBER B****RESINA IMPERMEABILIZZANTE**

Resina liquida, a base di resine acrilpoliuretaniche, elastica e colorata, arricchita con additivi che le conferiscono maggiore impermeabilità e durata rispetto alle comuni guaine liquide. Particolarmente resistente ai ristagni d'acqua ed ai raggi ultravioletti. non teme le basse temperature rimanendo flessibile anche fino a -20°C. Il prodotto va utilizzato dopo l'applicazione della fibra di vetro impregnata con RESIN FIBER A.

| SPECIFICHE                          | LATTA kg | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA   |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|
| C PI-MC-IR                          | 20       | 33       | ~ 11                  | 130,50 €       |
| CONSUMO ~ 1,5-2,0 kg/m <sup>2</sup> |          |          |                       | Pronto all'uso |

**UNIKA****RESINA IMPERMEABILIZZANTE AL SOLVENTE**

È una resina liquida elastomerica al solvente, impermeabilizzante. Elastica a base di copolimero elastoplastico. Il prodotto è disponibile in diverse colorazioni. È resistente anche alle bassissime temperature, sino a -40 °C. Resistente al ristagno dell'acqua, è applicabile anche su superfici piane. Da diluire con UNISOL.

| SPECIFICHE                       | LATTA kg | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA         |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|
| C PI-MC-IR                       |          |          |                       |                      |
| rosso-grigio                     | 4        | 80       | ~ 2                   | 51,40 €              |
| alluminio                        | 4        | 80       | ~ 2                   | 75,30 €              |
| bianco                           | 4        | 80       | ~ 2                   | 58,20 €              |
| rosso-grigio                     | 18       | 33       | ~ 12                  | 175,30 €             |
| alluminio                        | 18       | 33       | ~ 12                  | 250,40 €             |
| bianco                           | 18       | 33       | ~ 12                  | 198,40 €             |
| CONSUMO ~ 1,40 kg/m <sup>2</sup> |          |          |                       | Diluito con Solvente |



## UNISOL

## DILUENTE PER UNIKA

Diluyente progettato per essere utilizzato in combinazione con la resina liquida impermeabilizzante colorata UNIKA. Questo diluente è appositamente formulato per garantire la massima compatibilità e prestazioni ottimali con la resina UNIKA.

| LATTA kg                            | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA   |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 0,8                                 | ~ 2                   | 9,10 €         |
| 4                                   | ~ 13                  | 25,20 €        |
| CONSUMO ~ 0,2-0,3 kg/m <sup>2</sup> |                       | Pronto all'uso |



## REFLEX

## VERNICE ALLUMINIO AL SOLVENTE

REFLEX è una vernice alluminio al solvente a rapida essiccazione, dalle alte capacità riflettenti. Viene impiegata per proteggere i manti bituminosi, prefabbricati e non, dalle radiazioni ultraviolette e dalle intemperie, allungandone la durata nel tempo.

| SPECIFICHE                      | LATTA lt. | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA                        |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------------------|-------------------------------------|
| alluminio                       | 5         |          | ~ 16                  | 54,70 €                             |
|                                 | 18        | 33       | ~ 60                  | 160,50 €                            |
| CONSUMO ~ 0,3 kg/m <sup>2</sup> |           |          |                       | Diluito con Pronto all'uso/solvente |



## PRIMER

## PRIMER BITUMINOSO AL SOLVENTE

Promotore d'adesione al solvente per qualsiasi successiva applicazione di guaine bituminose a rotoli. È costituito da bitumi ossidati e solventi rigenerati ad alta penetrazione, privi di clorurati.

| LATTA lt.                       | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA                        |
|---------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|
| 5                               |          | ~ 19                  | 23,50 €                             |
| 10                              |          | ~ 39                  | 38,90 €                             |
| 18                              | 33       | ~ 70                  | 53,20 €                             |
| CONSUMO ~ 0,3 kg/m <sup>2</sup> |          |                       | Diluito con Pronto all'uso/solvente |

# Linea LEGANTI



## GRASSELLO DI CALCE

GRASSELLO DI CALCE è una pasta di calce idrata, pronta all'uso, ottenuta per spegnimento con acqua della calce viva, esente da impurità e additivi di qualsiasi tipo. Naturale antibatterico, molto traspirante, resistente alla formazione di muffe e batteri, ottenuto dalla calcinazione, a bassa temperatura (850-900°C circa), di calcari puri, rigorosamente selezionati.

| SPECIFICHE                                     | SACCO kg | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------|
| CL 90 S                                        | 25       | 300,00 €      | 7,50 €                   |
| CONSUMO 3 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |          |               | Granulometria MAX mm 0,1 |



## CALCE IDRATA

CALCE IDRATA è un legante aereo ottenuto per idratazione dell'ossido di calcio, per uso edilizio. Trova applicazione in campo edile come base legante per la preparazione di malte, in campo ecologico per la depurazione delle acque reflue di processo e dei fiumi acidi per il trattamento dei fanghi biologici, in agricoltura per la neutralizzazione dei terreni acidi e per il consolidamento e la stabilizzazione dei suoli.

| SPECIFICHE | SACCO kg | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|----------|------------|---------------|--------------------------|
| CL 80 S    | 25       | 1,50       | 350,00 €      | 8,75 €                   |
|            |          |            |               | Granulometria MAX mm 0,2 |



## CALCE IDRATA SUPERVENTILATA

CALCE IDRATA SUPERVENTILATA per uso agricolo e industriale.

| SPECIFICHE | SACCO kg | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|----------|------------|---------------|--------------------------|
| CL 80 S    | 25       | 1,50       | 360,00 €      | 9,00 €                   |
|            |          |            |               | Granulometria MAX mm 0,1 |



## CALCE IDRAULICA NHL 3,5

CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL) è un legante idraulico destinato alla realizzazione di malte e intonaci, specifico per il restauro di edifici storici, le costruzioni di pregio e la bioedilizia.

| SPECIFICHE | SACCO kg | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|----------|------------|---------------|--------------------------|
| NHL 3,5    | 25       | 1,50       | 540,00 €      | 13,50 €                  |
|            |          |            |               | Granulometria MAX mm 0,1 |



## GESSO RAPIDO

GESSO RAPIDO è un legante a base gesso a presa rapida (< 3 minuti). Per uso interno.

| SPECIFICHE | SACCO kg | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|----------|------------|---------------|--------------------------|
| A 2        | 25       | 1,50       | 310,30 €      | 7,76 €                   |
|            |          |            |               | Granulometria MAX mm 0,1 |



## GESSO ALABASTRINO

GESSO ALABASTRINO è un legante a base gesso alabastrino, superventilato. Gesso per manufatti.

| SPECIFICHE | SACCO kg | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|----------|------------|---------------|--------------------------|
| A 2        | 25       | 1,50       | 342,40 €      | 8,56 €                   |
|            |          |            |               | Granulometria MAX mm 0,1 |



## SCAGLIOLA

SCAGLIOLA è un premiscelato a base gesso emidrato, premiscelato con inerti calcarei selezionato ed additivi specifici per controllare il tempo di presa. Utilizzabile come intonaco a mano monostrato oppure per rasature lisce per interni.

| SPECIFICHE | SACCO kg | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|----------|------------|---------------|--------------------------|
| B3 20-2    | 25       | 1,50       | 278,20 €      | 6,96 €                   |
|            |          |            |               | Granulometria MAX mm 0,1 |



### LEGANTE BIANCO

LEGANTE BIANCO è un legante idraulico a base cemento bianco. Resistenza a compressione > 32,5 MPa.

| SPECIFICHE      | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>32,5 MPa</b> | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>523,00 €</b> | <b>13,08 €</b>                  |
| <b>CONSUMO</b>  | <b>15 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 0,1</b> |



### CEMENTO RAPIDO

CEMENTO RAPIDO è un legante idraulico composto da cementi speciali grigi a presa rapida (< 3 minuti), premiscelato con inerti calcarei selezionati ed additivi specifici.

| SACCO kg                                        | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 25                                              | 1,50       | 387,00 €      | 9,68 €                   |
| CONSUMO 15 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 0,6 |



### CARBONATO DI CALCIO

Inerte calcareo puro – titolo 98% CaCO<sub>3</sub>.

| SACCO kg  | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|-----------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>25</b> | <b>1,50</b> | <b>134,80 €</b> | <b>3,37 €</b>                   |
|           |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 0,3</b> |



### POLVERE DI MARMO

Farina inerte calcarea pura – titolo 98% CaCO<sub>3</sub>.

| SACCO kg  | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|-----------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>25</b> | <b>1,50</b> | <b>157,30 €</b> | <b>3,93 €</b>                   |
|           |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 0,1</b> |

# Linea INTONACI



## INTOFAL A

## INTONACO PREMISCELATO

INTOFAL A è un intonaco premiscelato pronto all'uso, formulato con cemento, fiore di calce, additivi specifici ed inerti calcarei.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| CSII-W0    | 25                                      | 1,50       | 157,30 €                 | 3,93 €       |
| CONSUMO    | 13 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 1,5 |              |



## INTOFAL FIBER

## FIBRORINFORZATO

INTOFAL FIBER è un intonaco premiscelato pronto all'uso, formulato con cemento, fiore di calce, fibre sintetiche, additivi specifici ed inerti calcarei.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| CSII-W0    | 25                                      | 1,50       | 161,80 €                 | 4,05 €       |
| CONSUMO    | 13 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 1,5 |              |



## INTOFAL TOP

## PER MISTI - ALTE PRESTAZIONI

INTOFAL TOP è un intonaco a base cementizia fibrorinforzato, indicato nelle applicazioni su superfici miste e per ambienti aggressivi e in tutti i casi in cui è richiesta una resistenza maggiore.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| CSIII-W1   | 25                                      | 1,50       | 169,60 €                 | 4,24 €       |
| CONSUMO    | 13 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 1,5 |              |



## INTOFAL T

## TUFO

INTOFAL T è un intonaco a base cementizia fibrorinforzato, indicato nelle applicazioni su superfici in mattoni di tufo, termolaterizio e in tutti i casi di sottofondi ad alto assorbimento.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| CSII-W0    | 25                                      | 1,50       | 169,60 €                 | 4,24 €       |
| CONSUMO    | 13 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 1,5 |              |



## INTOFAL AG

## BASE GESSO

INTOFAL AG è un intonaco premiscelato pronto all'uso, formulato con gesso, leganti aerei ed idraulici, additivi specifici ed inerti calcarei.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| B3 20-2    | 25                                      | 1,50       | 230,00 €                 | 5,75 €       |
| CONSUMO    | 12 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 1,5 |              |



## INTOFAL AG LIGHT

## BASE GESSO ALLEGGERITO BISTRATO

INTOFAL AG LIGHT è un intonaco premiscelato pronto all'uso, formulato con gesso, perlite espansa, leganti aerei, additivi specifici ed inerti calcarei. Bistrato. Conducibilità termica  $\lambda = 0,27 \text{ W/mK}$ . Peso specifico =  $1000 \text{ kg/m}^3$ .

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| B3 20-2    | 25                                      | 1,50       | 267,00 €                 | 6,68 €       |
| CONSUMO    | 10 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 1,5 |              |



## INTOFAL AG MONO

## BASE GESSO ALLEGGERITO MONOSTRATO

INTOFAL AG MONO è un intonaco premiscelato pronto all'uso, formulato con gesso, perlite espansa, leganti aerei, additivi specifici ed inerti calcarei. Monostrato. Conducibilità termica  $\lambda = 0,21 \text{ W/mK}$ . Peso specifico =  $800 \text{ kg/m}^3$ .

| SPECIFICHE | SACCO kg                               | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| B3 20-2    | 25                                     | 1,50       | 374,00 €                 | 9,35 €       |
| CONSUMO    | 8 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,6 |              |



### INTOFAL HR

### RINZAFFO - SUCCESSIVA POSA GRANDI FORMATI

INTOFAL HR è un intonaco a base cementizia rinforzato appositamente per realizzare superfici predisposte alla posa di rivestimento con pietre naturali e ceramiche di grosso formato. Si può usare anche come rinzaffo per superfici in calcestruzzo su supporti liberi da polvere. Applicabile sia all'interno che all'esterno. Adesione iniziale > 1 MPa, come richiesto da UNI EN 11493 per la piastrellatura a parete in esterno.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIV-W1    | 25                                      | 1,50       | 256,80 €      | 6,42 €                   |
| CONSUMO    | 14 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



### INTOFAL AC

### BASE CALCE IDRATA

INTOFAL AC è un intonaco premiscelato bianco, a base calce idrata e piccole quantità di legante idraulico, formulato per applicazione manuale e/o meccanica, indicato per realizzare l'intonacatura di superfici con mattoni, particolarmente indicato per interni.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSI-W0     | 25                                        | 1,50       | 184,20 €      | 4,61 €                   |
| CONSUMO    | 13,5 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



### INTOFAL TOP BIANCO

### PER MISTI - ALTE PRESTAZIONI

INTOFAL TOP BIANCO è un intonaco a base cementizia fibrorinforzato, indicato nelle applicazioni su superfici miste e per ambienti aggressivi e in tutti i casi in cui è richiesta una resistenza maggiore. Particolarmente indicato per esterni.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                  | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSIII-W1   | 25                                        | 1,50       | 192,10 €      | 4,80 €                   |
| CONSUMO    | 13,5 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



### INTOFAL TOP BIANCO FINO

### INTONACO MONOSTRATO BIANCO

INTOFAL TOP BIANCO FINO è un intonaco monostrato a base cemento bianco e calce idrata. Per interni ed esterni. Applicabile a spessori sottili. Granulometria < 1 mm.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO           |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| CSIII-W1   | 25                                      | 1,50       | 321,00 €      | 8,03 €                 |
| CONSUMO    | 14 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1 |



### INTO PCC

### PER CEMENTO CELLULARE

INTO PCC è un intonaco alleggerito ad alta ritenzione idrica, idoneo per l'esecuzione di intonaci interni ed esterni sui fondi in cls aerato. Intonaco premiscelato composto da calce idrata, cemento, ed inerti calcarei e silicei. Conducibilità termica  $\lambda = 0,31 \text{ W/mK}$ . Peso specifico =  $1100 \text{ kg/m}^3$ .

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| CSII-W1    | 25                                      | 1,50       | 269,60 €      | 6,74 €                   |
| CONSUMO    | 10 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



### PRONTOTHERM GRIGIO

### INTONACO ISOLANTE

PRONTOTHERM GRIGIO è un intonaco a base di cemento grigio alleggerito con perlite espansa, specifico per l'isolamento di murature vecchie e nuove, sia interne che esterne. Conducibilità termica  $\lambda = 0,14 \text{ W/mK}$ . Peso specifico  $550 \text{ kg/m}^3$ .

| SPECIFICHE | SACCO kg                               | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| T CSII-W1  | 18                                     | 1,08       | 416,70 €      | 7,50 €                   |
| CONSUMO    | 6 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



### PRONTOTHERM BIANCO

### INTONACO ISOLANTE

PRONTOTHERM BIANCO è un intonaco a base di cemento bianco alleggerito con perlite espansa, specifico per l'isolamento di murature vecchie e nuove, sia interne che esterne. Conducibilità termica  $\lambda = 0,14 \text{ W/mK}$ . Peso specifico  $550 \text{ kg/m}^3$ .

| SPECIFICHE | SACCO kg                               | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| T CSII-W1  | 18                                     | 1,08       | 477,80 €      | 8,60 €                   |
| CONSUMO    | 6 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |

# Linea MALTE



## MALTAFALE M5

## MALTA DA MURATURA E INTONACO A MANO

MALTAFALE M5 è una malta premiscelata pronta all'uso formulata con cemento grigio, calce idrata, additivi specifici ed inerti calcarei selezionati per elevazione di murature, piccole riparazioni, chiusure tracce e intonaco a mano. Resistenza a compressione > 5 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M5         | 25                                      | 1,50       | 130,50 €      | 3,26 €                   |
| CONSUMO    | 18 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



## MALTAFALE

## MALTA DA MURATURA

MALTAFALE è una malta premiscelata pronta all'uso formulata con cemento grigio, calce idrata, additivi specifici ed inerti calcarei selezionati per elevazione di murature, piccole riparazioni, chiusure tracce. Resistenza a compressione > 10 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M10        | 25                                      | 1,50       | 153,90 €      | 3,85 €                   |
| CONSUMO    | 16 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 2,5 |



## MALTAFALE FIBER

## MALTA DA MURATURA FIBRATA

MALTAFALE FIBER è una malta premiscelata pronta all'uso formulata con cemento, calce idrata, fibre sintetiche, additivi specifici ed inerti calcarei selezionati per elevazione di murature, chiusure tracce. Resistenza a compressione > 10 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M10        | 25                                      | 1,50       | 158,40 €      | 3,96 €                   |
| CONSUMO    | 18 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 2,5 |



## MALTAFALE FV GRIGIO

## MALTA FACCIA VISTA

MALTAFALE FV GRIGIO è una malta premiscelata per esterni, pronta all'uso formulata con cemento grigio, calce idrata, additivi specifici ed inerti calcarei. Formulato per le svariate tipologie di muratura faccia vista. Resistenza a compressione > 10 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M10        | 25                                      | 1,50       | 175,50 €      | 4,39 €                   |
| CONSUMO    | 16 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



## MALTAFALE FV BIANCO

## MALTA FACCIA VISTA

MALTAFALE FV BIANCO è una malta premiscelata per esterni, pronta all'uso formulata con cemento bianco, calce idrata, additivi specifici ed inerti calcarei. Formulato per le svariate tipologie di muratura faccia vista. Resistenza a compressione > 10 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M10        | 25                                      | 1,50       | 198,90 €      | 4,97 €                   |
| CONSUMO    | 16 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



## MALTAFALE FV IDRO GRIGIO

## MALTA FACCIA VISTA IDROFUGATA

MALTAFALE FV IDRO GRIGIO è una malta premiscelata per esterni, pronta all'uso formulata con cemento grigio, additivi specifici, inerti calcarei selezionati ed agenti idrofobizzanti. Resistenza a compressione > 10 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M10 W2     | 25                                      | 1,50       | 203,30 €      | 5,08 €                   |
| CONSUMO    | 16 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |



## MALTAFALE FV IDRO BIANCO

## MALTA FACCIA VISTA IDROFUGATA

MALTAFALE FV IDRO BIANCO è una malta premiscelata per esterni, pronta all'uso formulata con cemento bianco, additivi specifici, inerti calcarei selezionati ed agenti idrofobizzanti. Resistenza a compressione > 10 MPa.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton | PREZZO SACCO             |
|------------|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| M10 W2     | 25                                      | 1,50       | 235,40 €      | 5,89 €                   |
| CONSUMO    | 16 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            |               | Granulometria MAX mm 1,5 |

**MALTA FAL M20****MALTA DA MURATURA PORTANTE**

MALTA FAL M20 è una malta premiscelata, pronta all'uso formulata con cemento, calce idrata, additivi specifici ed inerti calcarei selezionati per elevazione di murature portanti. Resistenza a compressione > 20 MPa.

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>M20</b>     | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>187,60 €</b> | <b>4,69 €</b>                   |
| <b>CONSUMO</b> | <b>18 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 2,5</b> |

**MALTA FAL BIANCO****MALTA DA STILATURA**

MALTA FAL BIANCO è una malta premiscelata pronta all'uso formulata con cemento bianco, calce idrata, additivi specifici ed inerti calcarei selezionati per stilatura di mattoni e pietre. Resistenza a compressione > 10 MPa.

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>M10</b>     | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>187,60 €</b> | <b>4,69 €</b>                   |
| <b>CONSUMO</b> | <b>18 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 2,5</b> |

**MALTATHERM****MALTA ALLEGGERITA**

MALTATHERM è una malta alleggerita a base di perlite, leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Resistenza a compressione > 5 MPa. Conducibilità termica  $\lambda = 0,33 \text{ W/mK}$ . Peso specifico =  $1150 \text{ kg/m}^3$ .

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>M5</b>      | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>299,60 €</b> | <b>7,49 €</b>                   |
| <b>CONSUMO</b> | <b>13 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 2,5</b> |

**MALTATHERM M10****MALTA ALLEGGERITA**

MALTATHERM M10 è una malta alleggerita a base di perlite, leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Resistenza a compressione > 10 MPa. Conducibilità termica  $\lambda = 0,33 \text{ W/mK}$ . Peso specifico =  $1150 \text{ kg/m}^3$ .

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                    |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>M10</b>     | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>342,40 €</b> | <b>8,56 €</b>                   |
| <b>CONSUMO</b> | <b>13 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 2,5</b> |

**MALTA COLLANTE PCC****PER BLOCCHI IN CEMENTO CELLULARE ESPANSO**

MALTA COLLANTE PCC è una malta per la posa a giunto sottile di murature in blocchi e tavole di calcestruzzo aerato autoclavato tipo GASBETON/YTONG. Non idoneo per rasatura armata di murature. Resistenza a compressione > 10 MPa.

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                      | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                  |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>M10</b>     | <b>25</b>                                     | <b>1,50</b> | <b>370,80 €</b> | <b>9,27 €</b>                 |
| <b>CONSUMO</b> | <b>14 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 1</b> |

# Linea MASSETTI E LIVELLINE



## MASSETTO

TRADIZIONALE

MASSETTO è un massetto premiscelato a base di cemento grigio, ed inerti altamente selezionati. Per interni ed esterni. A presa normale. Spessori consigliati > 50 mm.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C20-F5     | 25                                      | 1,50       | 148,30 €                 | 3,71 €       |
| CONSUMO    | 19 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 2,5 |              |



## MASSETTO FIBER

FIBRATO

MASSETTO FIBER è un massetto premiscelato a base di cemento grigio, fibre in polipropilene ed inerti altamente selezionati. Per interni ed esterni. A presa normale. Spessori consigliati > 50 mm.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C20-F5     | 25                                      | 1,50       | 153,90 €                 | 3,85 €       |
| CONSUMO    | 19 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 2,5 |              |



## MASSETTO SEMI-RAPIDO

SEMI RAPIDO

MASSETTO SEMI-RAPIDO è un massetto premiscelato a base di cementi speciali, ed inerti altamente selezionati, con tempo di presa normale, a rapido indurimento, per consentire la piastrellatura dopo 7 gg circa, in base allo spessore del massetto. Per interni ed esterni. Spessori consigliati > 40 mm.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C25-F7     | 25                                      | 1,50       | 214,00 €                 | 5,35 €       |
| CONSUMO    | 19 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 2,5 |              |



## MASSETTO RAPIDO

RAPIDO

MASSETTO RAPIDO è un massetto premiscelato a base di cementi speciali, ed inerti altamente selezionati, con tempo di presa normale, a indurimento rapidissimo, per consentire la piastrellatura dopo 2-3 gg, in base allo spessore del massetto. Per interni ed esterni. Spessori consigliati > 30 mm.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C40-F8     | 25                                      | 1,50       | 248,20 €                 | 6,21 €       |
| CONSUMO    | 16 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 2,5 |              |



## MASSETTO LIGHT

ALLEGGERITO

MASSETTO LIGHT è un massetto premiscelato alleggerito a base di cemento, aggregati leggeri naturali ed inerti altamente selezionati, con tempo di presa normale, adatto per realizzare massetti leggeri in tempi brevi. Per interni ed esterni. Conducibilità termica  $\lambda = 0,33 \text{ W/mK}$ . Peso specifico = 1150 kg/m<sup>3</sup>. Resistenza a compressione > 16 MPa. Spessori consigliati > 50 mm.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C16-F5     | 20                                      | 1,20       | 590,00 €                 | 11,80 €      |
| CONSUMO    | 12 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 2,5 |              |



## MASSETTO FLUIDO ANIDRITICO

PER IMPIANTI RADIANTI

MASSETTO FLUIDO ANIDRITICO è un massetto autolivellante composto da pura anidrite naturale e inerti calcarei. Per interni. Particolarmente indicato per la realizzazione di massetti su pannelli radianti. Conducibilità termica  $\lambda = 1,8 \text{ W/mK}$ . Resistenza a compressione > 30 MPa. Spessori consigliati > 30 mm (massetto su strato divisorio rigido), > 20 mm (su impianto radiante), > 10 mm (su impianto radiante ad alta densità).

| SPECIFICHE | SACCO kg                                | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C30-F6     | 25                                      | 1,50       | 321,00 €                 | 8,03 €       |
| CONSUMO    | 13 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore |            | Granulometria MAX mm 1,5 |              |



## LIVELLINA

AUTOLIVELLANTE A BASSO SPESSORE

LIVELLINA è un premiscelato cementizio, pronto all'uso, a ritiro compensato ed indurimento normale per la rasatura autolivellante dei pavimenti interni. Spessori consigliati da 1 a 10 mm.

| SPECIFICHE | SACCO kg                                 | PEDANA ton | LISTINO €/ton            | PREZZO SACCO |
|------------|------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| C30-F6     | 25                                       | 1,50       | 796,00 €                 | 19,90 €      |
| CONSUMO    | 1,7 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore |            | Granulometria MAX mm 0,3 |              |

**LIVELLINA RAPIDA****AUTOLIVELLANTE A BASSO SPESSORE RAPIDO**

LIVELLINA RAPIDA è un premiscelato cementizio, pronto all'uso, a ritiro compensato ed indurimento ultrarapido per la rasatura autolivellante dei pavimenti interni. Spessori consigliati da 1 a 10 mm.

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                       | PEDANA ton  | LISTINO €/ton     | PREZZO SACCO                    |
|----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>C30-F6</b>  | <b>25</b>                                      | <b>1,50</b> | <b>1.012,00 €</b> | <b>25,30 €</b>                  |
| <b>CONSUMO</b> | <b>1,6 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore</b> |             |                   | <b>Granulometria MAX mm 0,3</b> |

**LIVELLINA RADIANTE****AUTOLIVELLANTE PER IMPIANTI RADIANTI**

LIVELLINA RADIANTE è un premiscelato cementizio, pronto all'uso, a ritiro compensato per realizzazione di massetti su impianti termici a pavimento. Spessori consigliati da 20 mm sopra bugna su impianto radiante (10 mm su impianto radiante ribassato).

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                       | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                  |
|----------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>C25-F7</b>  | <b>25</b>                                      | <b>1,50</b> | <b>556,40 €</b> | <b>13,91 €</b>                |
| <b>CONSUMO</b> | <b>1,7 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 1</b> |

**LIVELLINA MAXI RAPIDA****AUTOLIVELLANTE SPESSORE MAXI RAPIDO**

LIVELLINA MAXI RAPIDA è un premiscelato cementizio, pronto all'uso, a ritiro compensato ed indurimento ultrarapido per lisciatura autolivellante. Spessori consigliati da 11 a 40 mm.

| SPECIFICHE     | SACCO kg                                       | PEDANA ton  | LISTINO €/ton   | PREZZO SACCO                  |
|----------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>C35-F7</b>  | <b>25</b>                                      | <b>1,50</b> | <b>706,20 €</b> | <b>17,66 €</b>                |
| <b>CONSUMO</b> | <b>1,6 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore</b> |             |                 | <b>Granulometria MAX mm 1</b> |

# Additivi e Preparatori per Supporti



## FONDO DI COLLEGAMENTO

## UNIFORMANTE - FIBRATO

Fondo riempitivo fibro-rinforzato formulato con resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio, quarzi a granulometria controllata, fibra ed additivi in micro emulsione utilizzato per mascherare microcavillature superficiali prima dell'applicazione di rivestimenti, pitture sintetiche, silossaniche e ai silicati. Applicabile su superfici esterne ed interne. Diluizione 10-20%.

| LATTA kg                                      | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 20                                            | 33       | ~ 50                  | 57,80 €           |
| CONSUMO ~ 0,3-0,4 l/m <sup>2</sup> per strato |          |                       | Diluito con Acqua |



## CONSOLIDANTE H

## PRIMER CONSOLIDANTE ALL'ACQUA

È un primer fissativo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale dei supporti murali. Indicato in particolare per la preparazione del cartongesso, penetra e consolida il supporto murale o gli strati residui di pitture sfarinanti e offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura, isolandoli dall'ambiente alcalino dei supporti cementizi o similari.

| LATTA lt.                          | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 1                                  | 384      | ~ 10                  | 9,00 €            |
| 5                                  | 112      | ~ 50                  | 31,50 €           |
| 10                                 | 48       | ~ 100                 | 57,80 €           |
| CONSUMO ~ 0,1-0,2 l/m <sup>2</sup> |          |                       | Diluito con Acqua |



## CONSOLIDANTE S

## PRIMER CONSOLIDANTE A SOLVENTE

È un prodotto alla piolite per l'impregnazione ed il consolidamento dei supporti murali, indicato per i cicli di pitturazione all'esterno.

| LATTA lt.                          | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA            |
|------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| 1                                  | 384      | ~ 5                   | 13,70 €                 |
| 5                                  | 112      | ~ 25                  | 65,10 €                 |
| 10                                 | 48       | ~ 50                  | 126,00 €                |
| CONSUMO ~ 0,1-0,2 l/m <sup>2</sup> |          |                       | Diluito con Acqua ragia |



## ELASTO PRIMER

## FISSATIVO ISOLANTE ELASTOMERICO INCOLORE

Primer incolore a base di resine elastomeriche in fase acquosa, per interni ed esterni. Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici, penetra e consolida il supporto murale o gli strati residui di pitture sfarinanti e offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura, isolandoli dall'ambiente alcalino dei supporti cementizi o similari.

| LATTA lt.                       | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|---------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 10                              | 48       | ~ 66                  | 50,40 €           |
| CONSUMO ~ 0,15 l/m <sup>2</sup> |          |                       | Diluito con Acqua |



## ISOLFIX

## FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO INCOLORE

È un prodotto diluibile con acqua (rapporto 1:5) per l'impregnazione superficiale del supporto murale, indicato per i cicli di pitturazione prevalentemente all'interno. È dotato di elevato potere penetrante, in grado di saturare anche la microscopica capillarità della superficie degli intonaci. Offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura isolandoli dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi e similari.

| LATTA lt.                                  | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 1                                          | 384      | ~ 14                  | 7,90 €            |
| 5                                          | 112      | ~ 71                  | 27,30 €           |
| 10                                         | 48       | ~ 142                 | 48,30 €           |
| CONSUMO ~ 0,07 l/m <sup>2</sup> per strato |          |                       | Diluito con Acqua |



## ACRILPRIMER COLOR

## FONDO PIGMENTABILE CON RESINE ACRILICHE

Fondo pigmentabile riempitivo in fase acquosa, bianco o colorato. Per le sue elevate capacità di penetrazione è particolarmente adatto per uniformare le superfici leggermente disomogenee. Indicato per intonaci bastardi, civili, a base cemento, cartongesso e premiscelati.

| LATTA lt.                                     | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 14                                            | 33       | ~ 70                  | 71,40 €           |
| CONSUMO ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> per due strati |          |                       | Diluito con Acqua |

**SILOX PRIMER****FISSATIVO ISOLANTE SILOSSANICO INCOLORE**

Primer fissativo a base di resine acrisilossaniche micronizzate in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale dei supporti murali. Indicato in particolare per la preparazione dei muri al ciclo ai silossanici.

| LATTA lt.                       | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|---------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 10                              | 48       | ~ 66                  | 57,80 €           |
| CONSUMO ~ 0,15 l/m <sup>2</sup> |          |                       | Diluito con Acqua |

**SILOX PRIMER COLOR****FONDO PIGMENTABILE CON RESINE SILOSSANICHE**

Fondo isolante pigmentabile silossanico, coprente, indicato come consolidante, traspirante per qualunque supporto in intonaco tradizionale, cemento armato, MDF, legno, cartongesso.

| LATTA lt.                                     | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 14                                            | 33       | ~ 70                  | 92,40 €           |
| CONSUMO ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> per due strati |          |                       | Diluito con Acqua |

**SILICAT PRIMER****FISSATIVO ISOLANTE AI SILICATI DI POTASSIO**

Primer fissativo a base di silicato di potassio in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale dei supporti murali. Indicato in particolare per i cicli ai silicati, penetra e consolida il supporto murale e offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura o rivestimenti ai silicati.

| LATTA lt.                                      | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 14                                             | 33       | ~ 93                  | 60,90 €           |
| CONSUMO ~ 0,15 l/m <sup>2</sup> per due strati |          |                       | Diluito con Acqua |

**ITALFIX****LATTICE PER RIPRESE DI GETTO**

Additivo liquido concentrato a base di polimeri in dispersione acquosa. Lattice eco-compatibile all'acqua per malte minerali e boiacche d'aggancio. Legante per micro cemento, incrementa l'adesione delle boiacche d'aggancio e nelle riprese di getto garantendo la continuità monolitica di malte e massetti minerali.

| LATTA lt.                          | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 5                                  | 112      | ~ 20                  | 35,70 €           |
| 10                                 | 48       | ~ 40                  | 67,20 €           |
| CONSUMO ~ 0,2-0,3 l/m <sup>2</sup> |          |                       | Diluito con Acqua |

**AGGRAPPANTE****AGGRAPPANTE UNIVERSALE CON GRANELLO**

Primer aggrappante universale, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e sabbie. Studiato per conferire ruvidità ed elevata aderenza a superfici lisce e poco assorbenti (ceramica, cemento, plastica, vecchie rasature lisce a base gesso o cemento, ecc.).

| LATTA kg                         | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 5                                | 48       | ~ 12                  | 23,50 €           |
| 20                               | 33       | ~ 50                  | 74,90 €           |
| CONSUMO ~ 0,40 kg/m <sup>2</sup> |          |                       | Diluito con Acqua |

**IDROPELLENTE H****IDROFUGO SILOSSANICO ALL'ACQUA**

Protettivo trasparente a base di resine silossaniche in fase acquosa. Specifico per il trattamento idrofobizzante di pietre, mattoni a vista, intonaci ai silicati e alla calce purchè siano totalmente maturate. Applicabile in interni ed esterni. Conferisce al supporto idrorepellenza senza alterarne l'aspetto cromatico e la traspirabilità.

| LATTA lt.                          | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA   |
|------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| 1                                  | 384      | ~ 10                  | 8,40 €         |
| 5                                  | 112      | ~ 50                  | 42,00 €        |
| 10                                 | 48       | ~ 100                 | 78,80 €        |
| CONSUMO ~ 0,1-0,2 l/m <sup>2</sup> |          |                       | Pronto all'uso |

**IDROPELLENTE S****IDROPELLENTE SILOSSANICO AL SOLVENTE**

Vernice trasparente al solvente, idrorepellente a forte penetrazione indicata per mattoni, faccia vista, pietra, tufo, intonaci, pitture alla calce, ai silicati e acriliche. Impregnante protettivo idrorepellente a base di polisilossani in soluzione non filmogena, resistente agli alcali e agli agenti atmosferici.

| LATTA kg                           | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA            |
|------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| 1                                  | 384      | ~ 5                   | 15,80 €                 |
| 5                                  | 112      | ~ 25                  | 71,40 €                 |
| 10                                 | 48       | ~ 50                  | 136,50 €                |
| CONSUMO ~ 0,1-0,2 l/m <sup>2</sup> |          |                       | Diluito con Acqua ragia |



## PRIMERFIX

## PRIMER ACRILPOLIURETANICO

Resina acrilpoliuretanica modificata a base acqua. Grazie alla sua bassa viscosità riesce a penetrare anche su supporti compatti poco assorbenti per una preparazione efficace della superficie da trattare. Per ancoraggio di guaine liquide su supporti bituminosi e difficili.

| LATTA lt.                      | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA |                |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 1                              | ~ 2                   | 6,40 €       |                |
| 5                              | ~ 12                  | 24,00 €      |                |
| 14                             | ~ 35                  | 63,70 €      |                |
| CONSUMO ~ 0,4 l/m <sup>2</sup> |                       |              | Pronto all'uso |

# Linea PITTURE



## RIVESTIMENTO ACRILICO

Rivestimento murale plastico per esterno. Costituito da un legante in dispersione, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione. Granulometria < 1,2 mm. Disponibile anche 1 mm e 1,4 mm.

## RIVESTIMENTO MURALE ACRILICO

| LATTA lt.                     | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA   |
|-------------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| 14                            | 33       | ~ 11-12               | 63,00 €        |
| CONSUMO ~ 2 kg/m <sup>2</sup> |          |                       | Pronto all'uso |



## RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO

Rivestimento murale per esterni costituito da un legante acrilsilossanico in dispersione acquosa, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione ed in grado di preservare le superfici applicate dalla formazione di alghe. È caratterizzato da un buon grado di elasticità permanente, essiccazione rapida e bilanciata del film. È atossico e inodore. Granulometria < 1,2 mm. Disponibile anche 1 mm e 1,4 mm.

## RIVESTIMENTO MURALE ACRILSILOSSANICO

| SPECIFICHE                    | LATTA lt. | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA   |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------------------|----------------|
| V1 W3                         | 14        | 33       | ~ 11-12               | 74,60 €        |
| CONSUMO ~ 2 kg/m <sup>2</sup> |           |          |                       | Pronto all'uso |



## RIVESTIMENTO SILICATI DI POTASSIO

Rivestimento minerale a base di silicato di potassio modificato, ad effetto rustico, per esterni ed interni. Il prodotto consente di proteggere adeguatamente gli intonaci senza modificarne la traspirabilità, conferendo al supporto anche un piacevole effetto estetico. Possiede un'ottima resistenza all'invecchiamento, al gelo ed ai sali disgelanti e fornisce alle superfici trattate una bassissima ritenzione allo sporco; dopo la reazione di silicatizzazione, forma con il supporto un corpo unico, senza modificarne la traspirabilità e mascherandone le irregolarità. Granulometria < 1,2 mm. Disponibile anche 1 mm e 1,4 mm.

## RIVESTIMENTO MURALE AI SILICATI DI POTASSIO

| LATTA lt.                     | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA   |
|-------------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| 14                            | 33       | ~ 11-12               | 77,70 €        |
| CONSUMO ~ 2 kg/m <sup>2</sup> |          |                       | Pronto all'uso |



## QUARZO

Pittura murale per esterni composta da resine stiroacriliche in dispersione acquosa e quarzo microgranulare, resiste a tutte le condizioni climatiche, non teme l'aggressione dello smog, della salsedine, dei raggi solari e conferisce al supporto una protezione durevole nel tempo, adatta anche per applicazione in interno su gesso o vecchie pitture purché ben aderite e non sfarinanti.

## IDROPITTURA ACRILICA

| LATTA lt.                                   | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 4,5                                         | 80       | ~ 20                  | 32,60 €           |
| 13                                          | 33       | ~ 60                  | 85,10 €           |
| CONSUMO ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> per 2 strati |          |                       | Diluito con Acqua |



## QUARZO EXTRA

Pittura murale per esterni con maggiore copertura composta da resine stiroacriliche in dispersione acquosa e quarzo microgranulare, resiste a tutte le condizioni climatiche, non teme l'aggressione dello smog, della salsedine, dei raggi solari e conferisce al supporto una protezione durevole nel tempo, adatta anche per applicazione in interno su gesso o vecchie pitture purché ben aderite e non sfarinanti.

## IDROPITTURA ACRILICA EXTRA COPRENTE

| LATTA lt.                                   | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 4,5                                         | 80       | ~ 20                  | 36,80 €           |
| 13                                          | 33       | ~ 60                  | 102,90 €          |
| CONSUMO ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> per 2 strati |          |                       | Diluito con Acqua |



## PITTURA CALCE COLOR

Pittura murale minerale per esterni ed interni, a base di grassello di calce stagionato e cariche selezionate che permette di ottenere l'antico effetto opaco della calce. Il prodotto in opera risulta sempre diverso, caratterizzato da sfumature ed effetti cromatici. Per questo risulta particolarmente adatto per il restauro di edifici di interesse storico-artistico.

## PITTURA MINERALE

| LATTA lt.                                   | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 4,5                                         | 80       | ~ 20                  | 23,10 €           |
| 13                                          | 33       | ~ 60                  | 57,80 €           |
| CONSUMO ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> per 2 strati |          |                       | Diluito con Acqua |



## ELASTOMERICA

Idropittura a base di quarzo per esterni con ottima copertura, a base di resine elastomeriche in dispersione acquosa, cariche pregiate e cere idrorepellenti. Idonea per intonaci civili, base cemento, premiscelati e in tutti i casi per il trattamento delle microcavillature. Additivata con antialga.

## PITTURA ELASTOMERICA ACRILICA AL QUARZO ANTIALGA

| LATTA lt.                                    | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|----------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 13                                           | 33       | ~ 43                  | 117,60 €          |
| CONSUMO ~ 0,30 l/m <sup>2</sup> per 2 strati |          |                       | Diluito con Acqua |



#### PITTURA SILOSSANICA

#### PITTURA ANTIALGA AL QUARZO

Idropittura a base di quarzo e maggior contenuto di resina silossanica in dispersione acquosa, cariche pregiate ed idrorepellenti. Indicata per la pitturazione di pareti particolarmente esposte all'azione distruttiva di alghe, muffe e funghi, conferisce al supporto una protezione durevole nei confronti di questi microrganismi. Ottima copertura idonea per intonaci civili, base cemento e premiscelati e migliore resistenza agli agenti atmosferici.

| LATTA lt.                                   | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 13                                          | 33       | ~ 43                  | 136,50 €          |
| CONSUMO ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> per 2 strati |          |                       | Diluito con Acqua |



#### PITTURA AI SILICATI DI POTASSIO

#### PITTURA AL SILICATO DI POTASSIO PER INTERNI ED ESTERNI

Pittura idrofobizzata per esterni ed interni al silicato di potassio, con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici aggressivi. È indicata sia su vecchi intonaci minerali da ripristinare e consolidare, sia su nuovi intonaci minerali a base calce e cemento, ove si voglia mantenere la massima traspirabilità degli stessi. Adatta per ripristinare l'effetto antico dei supporti.

| LATTA lt.                                   | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 13                                          | 33       | ~ 43                  | 120,80 €          |
| CONSUMO ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> per 2 strati |          |                       | Diluito con Acqua |



#### TRASPIRANTE

#### IDROPITTURA TRASPIRANTE OPACA

Idropittura traspirante per interni ad alta copertura e potere mascherante, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa. Ottima per dipingere soffitti di bagni e cucine e grandi superfici.

| LATTA lt.                                   | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 4,5                                         | 80       | ~ 20                  | 14,70 €           |
| 13                                          | 33       | ~ 60                  | 37,80 €           |
| CONSUMO ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> per 2 strati |          |                       | Diluito con Acqua |



#### ULTRATRASPIRANTE

#### IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI BIANCHISSIMA

Idropittura traspirante per interni con buon potere coprente e mascherante, alto punto di bianco, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa. Specifica per bagni e cucine.

| LATTA lt.                                   | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 4,5                                         | 80       | ~ 20                  | 19,50 €           |
| 13                                          | 33       | ~ 60                  | 49,90 €           |
| CONSUMO ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> per 2 strati |          |                       | Diluito con Acqua |



#### LAVABILE

#### IDROPITTURA LAVABILE OPACA PER INTERNI

Idropittura lavabile per interni ad alta copertura, a base di resine vinil acriliche in dispersione acquosa, permeabile al vapore acqueo, resistente a ripetuti lavaggi con acqua, idonea soprattutto per la pitturazione di pere murarie all'interno dove si richieda un buon compromesso qualità/prezzo.

| LATTA lt.                                   | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 4,5                                         | 80       | ~ 20                  | 30,50 €           |
| 13                                          | 33       | ~ 60                  | 81,90 €           |
| CONSUMO ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> per 2 strati |          |                       | Diluito con Acqua |



#### SUPERLAVABILE

#### IDROPITTURA ACRILICA SUPERLAVABILE OPACA

Idropittura superlavabile per interni ad alta copertura, a base di resine copolimeriche acriliche in dispersione acquosa, idonea soprattutto per la pitturazione di opere murarie all'interno dove si richieda un elevato livello di finitura dall'aspetto particolarmente fine, opaco e uniforme, ha un eccellente punto di bianco ed ottima dilatazione.

| LATTA lt.                                   | PEDANA n | m <sup>2</sup> /LATTA | PREZZO LATTA      |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| 13                                          | 33       | ~ 60                  | 129,20 €          |
| CONSUMO ~ 0,2 l/m <sup>2</sup> per 2 strati |          |                       | Diluito con Acqua |

Fine Listino





## NOTE

## 1. ESCLUSIVITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Le condizioni generali di vendita qui di seguito riportate costituiscono tutto e solo il regolamento del rapporto contrattuale fra PREMAT srl e il cliente, con riferimento alla proposta d'ordine che vi ha dato origine: eventuali modifiche e/o integrazioni al suddetto regolamento non saranno pertanto valide se non approvate specificatamente e in forma scritta da PREMAT srl.
- Le condizioni generali di vendita applicabili all'ordine sono quelle in vigore alla data della conclusione del contratto, e sono disponibili a richiesta.

## 2. PRODOTTI: PREZZI E CARATTERISTICHE

- Il catalogo dei prodotti di PREMAT srl è subordinato all'effettiva disponibilità dei prodotti stessi, da verificare di volta in volta con gli operatori di PREMAT srl; i relativi listini prezzi sono al netto dell'IVA. Eventuali pubblicazioni successive di cataloghi e listini annullano e sostituiscono le precedenti.
- Le immagini dei prodotti pubblicati a catalogo sono indicative e non vincolanti.
- Quand'anche gli operatori di PREMAT srl forniscano indicazioni sulle caratteristiche del prodotto, spetta al cliente di verificare la rispondenza e conformità delle specifiche alle proprie esigenze e alle prescrizioni normative.

## 3. ORDINI

- L'ordine s'intenderà accettato da parte di PREMAT srl e il contratto di vendita sarà pertanto concluso - solo al momento in cui il cliente avrà ricevuto da PREMAT srl, via e-mail oppure via fax, la conferma d'ordine in cui siano indicati i prodotti, i prezzi, le modalità di pagamento e le date previste di consegna.
- Tutti gli ordini dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei prodotti richiesti.
- Ciascun ordine trasmesso a PREMAT srl:
- implica che il cliente si sia previamente informato e abbia accettato le condizioni generali di vendita di PREMAT srl vigenti a quella data; costituisce proposta contrattuale del cliente e, pertanto, sarà vincolante per PREMAT srl solo se dalla stessa confermato per accettazione. Ove tuttavia la conferma d'ordine inviata da PREMAT srl contenga variazioni rispetto all'ordine inviato, essa verrà come "controproposta", e il cliente dovrà pertanto ritrasmettere tale conferma d'ordine a PREMAT srl debitamente sottoscritta per accettazione di tali variazioni.
- Il cliente è consapevole che la fornitura deve avvenire per carichi a camion completo, pertanto ogni ordine dovrà indicare il prodotto scelto per completare il carico (salvo deroghe espresse da concordarsi preventivamente) e PREMAT srl si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non debitamente compilati.
- In caso d'indisponibilità dei prodotti ordinati dal cliente, quand'anche verificata successivamente alla trasmissione della conferma d'ordine, PREMAT srl provvederà al più presto ad informare il cliente e ad annullare l'ordine. In tal caso il cliente non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.
- Il prezzo s'intende vincolante solo per l'ordine cui si riferisce e non può ritenersi vincolante in ipotesi di modifiche di qualunque tipo a detto ordine, ivi comprese quelle relative al luogo di consegna della merce.
- È riconosciuta a PREMAT srl la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi relativi a ordini già confermati. In tal caso il cliente avrà diritto a revocare in tutto o parte l'ordine in questione, ma non avrà diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

## 4. PAGAMENTI

- Il pagamento dei prodotti venduti deve avvenire a trenta giorni dalla data della fattura fine mese (salvo diverse indicazioni riportate nell'allegato 1 condizioni particolari). In caso di pagamento contestuale all'accettazione dell'ordine è facoltà di PREMAT srl riconoscere al cliente uno sconto finanziario nella misura massima del 3% del prezzo pattuito.
- Anche in deroga all'art. 1182 C.C., in caso di più debiti maturati in relazione ai prodotti venduti, ciascun pagamento dovrà necessariamente essere imputato: al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Il tutto salvo diverse indicazioni da parte di PREMAT srl.
- I pagamenti effettuati con cambiali, assegni bancari, altri titoli di credito, cessioni di credito e/o altri mezzi diversi dal denaro, s'intendono sempre pro solvendo e vengono considerati saldati salvo buon fine. Tutte le spese inerenti all'incasso sono a carico del compratore.
- Le garanzie eventualmente prestate dal compratore non saranno estinte prima che il compratore abbia eseguito i pagamenti relativi anche ad altri ordini contemporanei o successivi a quello per cui sono state prestate, al cui beneficio tali garanzie saranno quindi automaticamente trasferite.

## 5. RITARDATO PAGAMENTO E INTERESSI

- In caso di pagamento oltre il termine stabilito, verranno applicati interessi di mora fissati nella misura stabilita dal D.lgs. n. 231 del 09.10.2002.
- Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal successivo punto 12, e anche in deroga all'art. 1186 C.C., PREMAT srl potrà, in ogni caso di mancato rispetto anche di una sola scadenza di pagamento, esigere immediatamente il pagamento dell'intero credito vantato ancorché non ancora scaduto e rifiutarsi di dare esecuzione a ulteriori forniture.

## 6. CONSEGNE

- Il cliente riconosce a PREMAT srl la facoltà di effettuare forniture anche parziali.
- Il termine di consegna indicato nell'ordine di acquisto è meramente indicativo e in nessun caso tassativo.
- PREMAT srl si riserva di sospendere e/o annullare le consegne il cui prezzo non venga corrisposto nei termini stabiliti.
- Condizioni e termini di consegna particolari e/o eventuali problematiche relative all'accessibilità dei mezzi di trasporto ai luoghi di consegna, dovranno essere preventivamente concordate tra il cliente e PREMAT srl e accettate per iscritto da PREMAT srl.

## 7. CAUSE DI FORZA MAGGIORE, IMPOSSIBILITÀ O ECCESSIVA ONEROSITÀ

- In caso di impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, ad eseguire la fornitura, o di eccessiva onerosità della stessa, PREMAT srl si riserva di sospendere e/o annullare la fornitura stessa: con la semplice comunicazione della sopravvenienza di tali circostanze, il contratto di vendita potrà essere risolto da PREMAT srl, senza che nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di indennizzo o risarcimento.
- Il cliente è consapevole che fra le cause di forza maggiore rientrano, a titolo esemplificativo: scioperi, impossibilità di effettuare i trasporti, penuria o aumenti dei costi di materie prime, noli, combustibili, energia, incidenti tecnici, etc.

## 8. IMBALLO

- Costi supplementari per imballaggi che esulino dagli standards ordinari sono a carico del compratore. Salvi diversi accordi, gli attrezzi di carico e trasporto della merce compravenduta (pallets inclusi) saranno addebitati al compratore al loro costo di mercato.

## 9. RESPONSABILITÀ PER I PRODOTTI

- Il compratore si dichiara a conoscenza del fatto che PREMAT srl in relazione a quei prodotti (o parte di essi) per i quali non sia specificamente indicato lo stabilimento di produzione in Foggia, non ne è il fabbricante bensì opera nell'ambito della catena di commercializzazione degli stessi: PREMAT srl, pertanto, in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile del danno cagionato da difetti dovuti alla loro fabbricazione.

## 10. GARANZIA

- PREMAT srl garantisce la conformità dei propri prodotti alle documentazioni tecniche a disposizione dell'acquirente e l'immunità da vizi tali da rendere i prodotti inidonei al loro utilizzo.
- PREMAT srl non assume garanzie di alcun tipo relativamente alla commerciabilità del prodotto, né alla sua idoneità a una finalità ben precisa che non risulti espressamente confermata in forma scritta da PREMAT srl.
- Il compratore si assume ogni rischio relativamente all'idoneità del prodotto per l'uso da egli stesso previsto.
- A pena di decadenza il compratore si obbliga ad esaminare il prodotto al momento della consegna, notificando a PREMAT srl eventuali vizi apparenti entro otto giorni dal ricevimento, ed eventuali vizi occulti entro trenta giorni.
- Il ricorso in garanzia per vizi relativi all'integrità e pulizia del prodotto è accoglibile solo se accompagnato da riserva scritta controfirmata dal trasportatore.
- Il ricorso in garanzia per vizi può essere esperito solo se il prodotto non sia già stato manipolato e/o utilizzato, ed è necessario trasmettere un campione rappresentativo della fornitura viziata.
- Le forniture di prova, scarto o qualità inferiore non danno diritto ad alcun ricorso in garanzia.
- Ove il ricorso in garanzia sia ritenuto accoglibile da PREMAT srl, quest'ultima si riserva la facoltà di sostituire la merce ovvero di rifondere il prezzo d'acquisto o emettere relativa nota d'accredito.

## 11. RISARCIMENTI E INDENNIZZI

- È esclusa qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento contro PREMAT srl in relazione a danni derivati al compratore per sospensione della propria produzione o lavorazione o per lucro cessante, o qualsiasi danno indiretto.
- Il limite massimo dei danni indennizzabili o risarcibili sarà in ogni caso contenuto in misura non superiore al valore della fornitura.

## 12. RISERVATO DOMINIO

- La fornitura s'intenderà sempre eseguita con patto di riservato dominio; la proprietà dei prodotti resta in capo a PREMAT srl fino a che il compratore non abbia corrisposto l'intero prezzo pattuito.

## 13. FORO E DIRITTO APPLICABILE

- Il presente contratto viene concluso, interpretato, eseguito e risolto in accordo con la legge italiana.
- Per qualsiasi controversia comunque derivante dalla vendita dei prodotti di PREMAT srl, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia, ferma restando la facoltà, per la sola PREMAT srl, di rinunciare a tale Foro esclusivo.

## 14. PRIVACY

Il trattamento da parte di PREMAT srl dei dati del cliente viene effettuato esclusivamente per finalità connesse all'adempimento delle obbligazioni assunte e per ogni altro obbligo di legge. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e gli altri diritti di cui al D.lgs. 196/2003, sono riportati sul sito [www.calcificiodelqargano.com](http://www.calcificiodelqargano.com).

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente dichiara di avere attentamente letto, compreso e di accettare specificamente le seguenti clausole:

3.c. integrazione automatica; 3.f. indisponibilità prodotti; 3.h. modificabilità prezzi; 4.b. imputazione pagamenti; 4.d. trasferimento garanzie; 5.b. conseguenze mora; 6.a. forniture parziali; 6.b. termini consegna; 6.c. mora del debitore; 7. forza maggiore; 9. esclusione responsabilità fabbricazione; 10.b./10.c. esclusioni garanzia; 10.d. denuncia vizi; 10.e./10.f. operatività garanzia; 10.g. forniture prova/scarto; 10.h. facoltà in garanzia; 11.a./11.b. limitazioni risarcimenti; 12. riservato dominio; 13.b. Foro esclusivo di Foggia e sua rinunciabilità da parte di PREMAT srl.

Firma per approvazione specifica

Timbro e Firma del cliente

# SOSTENIBILI OGGI, AFFIDABILI SEMPRE.



## **Calcificio del Gargano s.r.l.**

Via San Marco in Lamis, km 0.200 - 71011 Apricena (FG)  
P. IVA: 04059930711 | Tel. 0882.641016 - Cell. 349.1439299

Commerciale: [info@calcificiodelgargano.com](mailto:info@calcificiodelgargano.com)

Laboratorio: [laboratorio@calcificiodelgargano.it](mailto:laboratorio@calcificiodelgargano.it)

Assistenza: [assistenza@calcificiodelgargano.com](mailto:assistenza@calcificiodelgargano.com)

Orari ufficio e magazzino: 8:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00

Schede tecniche e di sicurezza disponibili sul nostro sito **[www.calcificiodelgargano.com](http://www.calcificiodelgargano.com)**